

## Sistema serrande Modulair

Il sistema di regolazione serrande Modulair multizona è composto da: una centralina, fino a 5 termostati di zona con controllo via radio, fino a 5 serrande per la modulazione dell'aria, più una serranda di by-pass per lo scarico dell'aria in eccesso alla chiusura delle serrande di zona. Il sistema Modulair wireless favorisce la corretta distribuzione dell'aria fornita dalle macchine canalizzate.

La centralina è in grado di azionare o fermare la macchina canalizzata tramite on/off da contatto pulito in caso di apertura/chiusura delle serrande. Il sistema è facile da installare grazie ai termostati di zona che non hanno bisogno di un cablaggio elettrico, ma semplicemente di un settaggio per associare il termostato alla centralina di controllo (distanza fino a 30mt).



### Versione WIRELESS

	CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
	7002014	Centralina wireless con unità di alimentazione, controlla massimo 5 serrande e 1 serranda di bypass; Comando ON-OFF remoto per climatizzatori	1 PZ
	7002013	Termostato modulair a parete wireless	1 PZ
	7002015	Motore by-pass per serranda con cavo di collegamento RJ11 6mt	1 PZ
	7002001	Serranda elettronica modulair Ø152	1 PZ
	7002002	Serranda elettronica modulair Ø203	1 PZ
	7002017	Motore serranda modulair RJ45 (per sistema WIRELESS)	1PZ

### Versione CABLATO

	CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
	7002003	Termostato modulair a parete con cavo di collegamento RJ11 6mt	1 PZ
	7002003D	Termostato modulair digitale ad incasso con cavo di collegamento RJ11 6mt	1 PZ
	7002004	Trasformatore modulair 1 zona	1 PZ
	7002005	Trasformatore modulair 2 zone	1 PZ
	7002006	Trasformatore modulair 4 zone	1 PZ
	7002001	Serranda elettronica modulair Ø152	1 PZ
	7002002	Serranda elettronica modulair Ø203	1 PZ
	7002007	Motore serranda modulair	1PZ