ECA® Technology

ENERGY AND AIR-CONDITIONING SOLUTIONS

Soluzioni all'avanguardia
per il **Risparmio Energetico**



CATALOGO
OTTOBRE 2026

45° since 1981
YEARS OF INNOVATION

Dati tecnici indicativi, consultare cataloghi commerciali e
manuali tecnici aggiornati - ECA Technology s.r.l. a socio unico

L'AZIENDA 6

La nostra storia, la vostra sicurezza 6
Massimo rendimento, totale affidabilità 8
Perché scegliere ECA Technology? 10

ECA TECHNOLOGY INFORMA 12

Gli incentivi 12
Tabella incentivi 13

LINEA CLIMATIZZAZIONE 14

Le caratteristiche 15
Nuove funzioni e nuovi comandi 18
Comparazione modelli 19

SOLUZIONI MONOSPLIT 20

Climatizzatore parete Feel Plus+ 22
Climatizzatore console Feel Plus+ 24
Climatizzatore parete Syntek Shine + 26
Climatizzatore doppio condotto senza unità esterna Jolly Comfort NEW 28

UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT 30

Unità esterne Multisplit 32
Collegamento tubazioni frigorifere 33
Multispace Comfort: unità esterne multisplit 34
Multispace Comfort: serbatoio ACS 35
Collegamento tubazioni frigorifere 36
Combinazioni possibili Multisplit 38
Combinazioni possibili Multispace Comfort 39

UNITÀ INTERNE MULTISPLIT 40

Multi Parete e Multi Console Feel Plus+ 42
Multi Cassetta e Multi Canalizzato Feel Plus+ 44
Multi Parete Syntek Shine 46
Multi Parete Syntek Shine + 47
Rendimenti e combinazioni raffrescamento e riscaldamento 48

SOLUZIONI COMMERCIALI 56

DSV Climatizzatore canalizzato 58
FSV Climatizzatore pavimento - soffitto 62
CSV Climatizzatore cassetta 64
Window Type Syntek - raffrescamento 66
HDSV climatizzatori canalizzati alta prevalenza NEW 70

ACQUAINVERTER® - POMPE DI CALORE ARIA ACQUA 72

Il benessere del risparmio energetico 74
Le caratteristiche 75
Acquainverter® Pompa di calore 76
WRH Monoblocco 77
WA Universale 78
WM Compatta 79

ACQUAINVERTER® SMART - POMPE DI CALORE ARIA ACQUA 80

EWM R90 Monofase e Trifase - Monoblocco da esterni 83
EWM R32 Trifase - Monoblocco da esterni 87

BOLLITORI E VOLANI TERMICI 90

WBX Accumulo termico per ACS 92
WACN Volano termico 93
WACN_S Volano termico con 1 serpentino fisso 93
WACN_PU Volano termico per acqua refrigerata e di riscaldamento 94
BMAX Bollitore ACS da pompa di calore 95
BSM Bollitore ACS da pompa di calore e pannelli solari 97
EBF Bollitore ACS 99
BDA Bollitore doppio accumulo 1 serpentino 100
BDAS Bollitore doppio accumulo 2 serpentini 101
BSE Bollitore ACS e SE serpentino estraibile 102
Resistenze elettriche INOX e RAME 103

SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE 104

EW301GR Pompa di calore per acqua calda sanitaria 106

TERMINALI IDRONICI 108

XFS - Ventilconvettore Slim pavimento / soffitto 110
XHW - Ventilconvettore Slim Parete 112
HWFC xx22 Ventilconvettore parete 114
HWFC xx27 Ventilconvettore parete 116
BREEZE Ventilconvettore cassetta 118
CFC Ventilconvettore cassetta 120
Ventilconvettori pavimento / soffitto-incasso (Versione AC - EC) 122
FSW e FSWE Ventilconvettori canalizzabili 126

PURIFICATORI E-PURO 128

EPURO EP1200 Purificatore aria 131

TRATTAMENTO ARIA 132

I vantaggi di una corretta ventilazione 134
DRY RADIANT EVO- Deumidificatore impianti radianti 135
HFR - Unità orizzontali a soffitto 136
HFRM - Unità verticali a parete 137
DRI - Deumidificatore con recupero di calore 139
HRSE+ - Recuperatore di calore 140

POMPE DI CALORE REVERSIBILI 142

BWHE - S Pompa di calore aria-acqua da 20kW a 42kW 146
BWHE - Si Pompa di calore aria-acqua con compressore inverter da 20kW a 42kW 147
BWHE - ZS Pompa di calore aria-acqua da 46 kW a 182kW 149

ACCESSORI CLIMATIZZAZIONE 150

Canaline e Accessori 152
Rame frigorifero isolato 153
Raccordi 153
Accessori scarico condensa 154
Supporti per unità esterne 155
Distribuzione aria 156
Sistema serrande Modulair 159

SOLARE TERMICO 160

Impianto solare termico 162
Circolazione Naturale 163
Circolazione Forzata 164
Componenti circolazione forzata 165

SOLARE FOTOVOLTAICO e STAZIONI DI RICARICA 166

Pannelli monocristallini NEW 168
Convertitori Fronius 170
Convertitori SMA 172
Convertitori SolarEdge 173
Stazioni di ricarica auto 174

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 176

La nostra **Storia**, la vostra **Sicurezza**

ECA Technology progetta e realizza tecnologie innovative per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, climatizzazione, acqua calda sanitaria e riscaldamento mettendo a disposizione soluzioni innovative e personalizzate per un'edilizia sostenibile e proiettata al futuro.

ECA Technology opera da oltre 45 anni in diversi settori grazie a tre divisioni: **RESIDENZIALE**, **INDUSTRIALE**, **TURISMO** assicurando il massimo rendimento e la totale affidabilità degli impianti progettando ed offrendo prodotti unici nel mercato.

Una storia lunga oltre **45 anni**

1981	Nasce Climasystem: introduzione della nuova tecnologia Pompa di Calore
1982	Corsi di installazione: sviluppo rete commerciale specializzata in PdC
1986	Introduzione Pompe di Calore con tecnologia INVERTER
1988	Progetto e brevetto del sistema integrato per predisposizione split
1989	Nuovo sistema di canaline ed accessori dedicati ai sistemi split
1990	Costruzione e trasferimento nella nuova sede a Grisignano di Zocco
1991	Nasce ECA: EUROPEAN AIR CONDITIONING
1992	Inizia la capillarità nel mercato EUROPEO
1996	Nasce ECA Technology SPA
1998	Progetto e sviluppo del primo AERINVERTER
2000	Prima pompa di calore trivalente ACQUAINVERTER®
2003	Diffusione rete di Concessionari in tutta Italia
2004	Presentazione progetto "Casa con energia costo 0"
2005	Avviamento mercato del FOTOVOLTAICO
2009	Acquisizione SYNTEK®: sviluppo settore turismo
2010	Realizzazione grandi impianti Fotovoltaici
2011	Nasce ECA Technology SYSTEM: residenziale
2012	Nasce ECA Technology INDUSTRIAL system
2013	Sviluppo Illuminotecnica LED
2014	VRADIANT: nuovo ventilconvettore
2015	Realizzazione impianti EOLICI
2018	Nuova linea FEEL PLUS
2020	Linea E·PURO Sterilizzatore d'aria
2021	Nuova Acquainverter® SMART
2022	Stazioni ricarica auto elettriche
2023	Acquainverter® Gas R32
2024	Jolly Comfort: Clima senza U.E.
2025	Multi Space Comfort
2026	Acquainverter® SMART R290

ECA Technology ha raggiunto e superato i 45 anni di attività. Un anniversario questo, che proietta e sancisce i valori di cui, come azienda, si fa portavoce:

Affidabilità, Esperienza e Sicurezza

Dal **1981** ECA Technology ha costruito una storia che le ha permesso di entrare in migliaia di case, aziende e strutture. Ora, prosegue imperterrita ad innovarsi studiando e progettando giorno dopo giorno soluzioni ottimali per rispondere ad ogni esigenza di comfort.

In questi primi 45 anni l'azienda ha lavorato per promuovere il rispetto dell'ambiente con l'applicazione di **tecnologie senza l'uso di combustibili fossili**. I prodotti che progetta infatti hanno avuto e continuano ad avere un denominatore comune: Alta efficienza, Risparmio energetico e Rispetto ambientale.
Oggi collabora insieme a Voi per rendere, in maniera concreta, l'ambiente sempre più verde per tutti noi e per le generazioni future.

La **MISSION** è coniugare il benessere dell'uomo con il rispetto ambientale ed il risparmio energetico. Questo sogno diventa realtà attraverso una gamma completa di soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di abitazioni private, edifici pubblici, strutture del terziario e impianti produttivi.

45° since 1981
YEARS OF INNOVATION



Massimo **Rendimento**, totale **Affidabilità**
I 3 Settori ECA Technology



Efficientamento energetico ed energie rinnovabili nel settore INDUSTRIALE e COMMERCIALE

Riqualificazione e risparmio energetico industriale: dall'audit energetico all'analisi dei costi in azienda attraverso soluzioni innovative sempre all'avanguardia.
Il completo efficientamento energetico e la riduzione dei costi in azienda a lungo termine, vengono raggiunti grazie ad una gamma personalizzata di componenti essenziali.

ECA Technology supporta il cliente nella scelta delle soluzioni migliori attraverso consulenze e progetti mirati, costante assistenza e, in particolar modo, monitoraggio post vendita, attività imprescindibile per la massimizzazione dei risultati degli impianti.



Energie rinnovabili, Comfort e risparmio energetico nel settore RESIDENZIALE

L'obiettivo primario è quello di contribuire alla realizzazione di case il cui fabbisogno energetico sia interamente soddisfatto dallo sfruttamento dell'energia solare che in abbinata a pompe di calore e prodotti di climatizzazione innovativi, offre il massimo comfort e risparmio energetico.

Il sistema completo per il risparmio energetico nelle abitazioni private, palazzine, edifici tradizionali ed in bioedilizia.
Grazie a tutti i prodotti a catalogo, ECA Technology dà vita ad un impianto domestico su misura che taglia i costi energetici.




Energie rinnovabili e clima per le STRUTTURE TURISTICHE

Syntek è la linea di ECA Technology presente nel settore turistico in tutta Europa da oltre 30 anni ed offre il meglio della tecnologia per un comfort ottimale nelle strutture ricettive e prefabbricati.

Prodotti studiati appositamente per le esigenze specifiche del turismo per ridurre i costi energetici ed offrire il massimo benessere in vacanza.

Soluzioni Integrate, Sostenibili, all'Avanguardia

A partire da sinistra impianto fotovoltaico di 998,76 kWp, impianto fotovoltaico a terra di 1000 kWp, impianto fotovoltaico di 1000 kWp




Impianto con pompa di calore Acquainverter® modello WM15 con n.2 unità esterne completata con Volano termico per acqua refrigerata e di riscaldamento WACN da 200 litri e un accumulo termico di acqua calda sanitaria WBX da 300 litri integrato al solare termico. L'impianto è stato integrato con solare fotovoltaico da 8,68 kWp.





Luxury mobil home ha previsto l'installazione di sistemi monosplit Syntek modello Shine in pompa di calore estendendo il comfort anche nelle mezze stagioni grazie all'utilizzo delle funzioni caldo, freddo e deumidificazione.



Perché scegliere **ECA Technology**?



L'azienda, grazie ad oltre 45 anni di esperienza, ha potuto sviluppare una rete commerciale nutrita, affidabile e garantita che le permette di essere presente in maniera capillare sul territorio ed offrire **servizi pre e post vendita qualificati**. Nel dettaglio:

Consulenza qualificata e rapporto diretto

Essenziale per ECA Technology è la consulenza nella scelta delle soluzioni impiantistiche e progettuali necessarie ad un risultato efficace. La consulenza e l'attenzione nei confronti delle necessità del cliente sono il primo passo per confezionare un progetto personalizzato su misura e che rispetti le aspettative.

Prodotti affidabili, ricambi sempre disponibili

I prodotti che ECA Technology propone sul mercato vengono progettati e resi disponibili dopo mesi di test nelle nostre sale tecniche e climatiche, il tutto per garantire affidabilità di prodotto, installazione e utilizzo.
Oltre ad un magazzino di prodotti in pronta consegna, l'azienda garantisce un fornito magazzino ricambi sempre disponibili.

Assistenza tecnica diretta

Garantire un buon prodotto significa anche assicurare una presenza costante nel momento post vendita. I tecnici rispondono 7 / 7 gg ad ogni necessità sia per quanto riguarda gli impianti termoidraulici sia quelli da fonte rinnovabile. La divisione interna ECA Technology Operation & Maintenance si occupa della manutenzione, del monitoraggio e della gestione burocratica di impianti fotovoltaici: il tutto per massimizzarne i risultati.

Rete diffusa di Agenzie e Concessionari

La forza di ECA Technology è rappresentata da agenzie e concessionarie di zona, il braccio lungo che si estende sul mercato di tutta Italia: questa struttura consente di essere presenti nel territorio offrendo a chiunque la possibilità di testare i servizi e prodotti. I Centri Tecnici di Assistenza permettono di rispondere tempestivamente alle richieste su tutto il territorio.

Fornitura diretta senza intermediari

Il protagonista è il concessionario: un rapporto diretto con ECA Technology per la fornitura e tutti i servizi. La scelta vincente è quella di non proporre i prodotti ECA Technology a grossisti e rivenditori appartenenti alla grande distribuzione: la politica commerciale, sin dagli inizi, si è sviluppata in maniera diretta nel rispetto delle agenzie mandatarie e delle concessionarie di zona che effettuano l'acquisto direttamente dalla sede.

Gli incentivi

I prodotti ECA Technology beneficiano degli Incentivi Fiscali in vigore, scopri la detrazione per le tue esigenze.

Conto termico 3.0



REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELL'INCENTIVO*:

Climatizzatori in PDC, Pompe di Calore aria - acqua
Requisiti di cui all'allegato I del DM 7 agosto 2025 misurati secondo le metodologie previste da norma UNI EN 14825.

Solare Termico
Collettori conformi ad indicazioni GSE e rispondenti alla UNI EN 12975,12976 e ISO 9806, Solar Keymark, 5 anni di garanzia su collettori e bollitori, 2 anni di garanzia su componenti elettrici ed elettronici.

Scalda acqua in PdC
Classe A o superiore secondo REG UE 812/2013

Ristrutturazione edilizia 50% o 36%

50% per abitazione principale, per le altre abitazioni l'aliquota è del 36%.



REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELL'INCENTIVO**:

Climatizzatori in PdC, Pompe di Calore aria - acqua, Solare Termico

Fotovoltaico
Solo per uso domestico.

Scalda acqua in PdC
COP ≥ 2,6 misurato secondo UNI EN 16147.

Riqualificazione energetica 50% o 36%

50% per abitazione principale, per le altre abitazioni l'aliquota è del 36%.



REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELL'INCENTIVO***:

Climatizzatori in PdC, Pompe di Calore aria - acqua
COP e EER conformi all'allegato F DM 6 agosto 2020.

Solare Termico
Conformità dei collettori alla UNI EN 12975 o 12976, Solar Keymark, 5 anni di garanzia su collettori e bollitori, 2 anni di garanzia su componenti elettrici ed elettronici.

Scalda acqua in PdC
COP > 2,6 misurato secondo UNI EN 16147.

LEGENDA:

● Il prodotto ha i requisiti prestazionali per accedere all'agevolazione;

NB: Il documento deve intendersi come una semplice indicazione all'acquisto e non sostituisce le specifiche dichiarazioni di ammissibilità del costruttore;

Denominazione Commerciale	Tipologia unità	identificativo unità	Conto termico 3.0	Detrazione per ristrutturazione edilizia	Ecobonus per efficientamento energetico
Feel Plus	Mono split Parete	FIV + FV 0924	●	●	●
Feel Plus	Mono split Parete	FIV + FV 1224	●	●	●
Feel Plus	Mono split Parete	FIV + FV 1824	●	●	●
Feel Plus	Mono split Parete	FIV + FV 2424	●	●	●
Feel Plus	Mono split Console	FIEV + FEV 0925	●	●	●
Feel Plus	Mono split Console	FIEV + FEV 1225	●	●	●
Feel Plus	Mono split Console	FIEV + FEV 1825	●	●	
Multi split	Multi split	FMVD 2022	●	●	●
Multi split	Multi split	FMVDT 2422	●	●	●
Multi split	Multi split	FMVDT 2822	●	●	●
Multi split	Multi split	FMVTQ 3422	●	●	●
Multi split	Multi split	FMVQP 4422	●	●	●
Multi split	Multi split	FMDHW 4025	●	●	●
Multi split	Multi split	FMDHW 5025	●	●	●
Syntek Shine +	Mono split Parete	SKWI + SKWE 0924	●	●	●
Syntek Shine +	Mono split Parete	SKWI + SKWE 1224	●	●	●
Syntek Shine +	Mono split Parete	SKWI + SKWE 1824	●	●	●
Syntek Shine +	Mono split Parete	SKWI + SKWE 2424	●	●	●
Feel Plus	Mono split Cassetta	CSV + MSV 1822	●	●	
Feel Plus	Mono split Cassetta	CSV + MSV 2422	●	●	●
Feel Plus	Mono split Cassetta	CSV + MSV 3622	●	●	●
Feel Plus	Mono split Cassetta	CSV + MSV 4822	●	●	●
Feel Plus	Mono split Pav. / Soff.	FSV + MSV 1822	●	●	●
Feel Plus	Mono split Pav. / Soff.	FSV + MSV 2422	●	●	●
Feel Plus	Mono split Pav. / Soff.	FSV + MSV 3622	●	●	●
Feel Plus	Mono split Canalizzato	DSV + MSV 1222	●	●	●
Feel Plus	Mono split Canalizzato	DSV + MSV 1822	●	●	●
Feel Plus	Mono split Canalizzato	DSV + MSV 2422	●	●	●
Feel Plus	Mono split Canalizzato	DSV + MSV 3622	●	●	●
Feel Plus	Mono split Canalizzato	DSV + MSV 4822	●	●	●
Feel Plus	Mono split Canalizzato	DSV + MSV 6022	●	●	●
Canalizzati	Mono split Canalizzato	HDSV/HMSV 2526HE32	●	●	
Jolly Comfort	Doppio Condotto	SKU1003SHP-90	●	●	
Acquainverter Smart R290	Pompa di calore monofase	EWM 081 / EWM 101 / EWM121	●	●	●
Acquainverter Smart R290	Pompa di calore trifase	EWM 121T / EWM141T / EWM161T	●	●	●
Acquainverter Smart R32	Pompa di calore trifase	EWM 12T / EWM 14T / EWM 16T	●	●	●
Solare Termico	Solare Termico		●	●	●
Boiler PDC pavimento	Boiler PDC pavimento	EW 301 GR	●	●	●
Pompa di calore reversibile	Pompa di calore reversibile	BWHE Si inverter	su richiesta	su richiesta	su richiesta



LINEA CLIMATIZZAZIONE

Le **Caratteristiche**


I sistemi di climatizzazione ECA Technology si caratterizzano per l'elevata qualità ed efficienza energetica garantita da oltre 40 anni di continua evoluzione tecnologica.
Lo studio e l'attenta progettazione di soluzioni sempre più funzionali ha permesso di ottenere dei prodotti che rispondono ad ogni esigenza di comfort climatico e sostenibilità ambientale e che si adattano a qualsiasi spazio residenziale, turistico e commerciale.

Raffrescamento e Riscaldamento

I climatizzatori ECA Technology coniugano le funzioni di riscaldamento e raffrescamento per un comfort a 360° in tutte le stagioni.

Deumidificazione

Consente all'aria condizionata di circolare nel modo migliore all'interno di un determinato ambiente.



Wi-Fi

Le unità ECA Technology* sono dotate di tecnologia Smart Wi-Fi che permette di gestire tramite l'App EWPE Smart tutte le funzioni del climatizzatore.
**di serie o optional a seconda dei modelli*

Controllo Temp. ambiente

Attraverso il telecomando o il comando a filo è possibile controllare la temperatura ambiente interna impostata e, se disponibile, la temperatura ambiente esterna.

I Feel

Il climatizzatore regola la temperatura esattamente dove è posizionato il telecomando. Questo per garantire comfort climatico dove necessario.

Light

Funzione che permette di attivare / disattivare l'illuminazione del display dell'unità interna.

Le **Caratteristiche**

Prevenzione aria fredda

L'aria viene immessa in ambiente solo dopo aver raggiunto la temperatura di comfort in modo da evitare flussi d'aria fredda.

Generatore Plasma Freddo

Rilascia ioni in grado di neutralizzare batteri, pollini, acari della polvere ed inquinanti presenti migliorando l'aria negli ambienti indoor.

Sleep

Regolazione automatica della temperatura durante le ore notturne, in modo da rendere più confortevole il locale.

Quiet

Riduce la velocità di ventilazione rispetto alla velocità minima e la potenza del compressore, rendendo la macchina ancora più silenziosa.

Oscillazione Alette

Distribuzione dell'aria uniforme attraverso flap orizzontali e/o verticali regolabili da telecomando.

Mandata aria 360°

Flusso d'aria a 360° per il massimo comfort in ambiente grazie alla disposizione delle alette.









Le **Caratteristiche**





Funzionamento automatico

Viene rilevata la temperatura dell'ambiente per fare in modo che il climatizzatore si accenda automaticamente in raffrescamento o in riscaldamento.

Auto Diagnosi

Ricerca automatica dei guasti per una manutenzione facilitata.

Auto Restart

In caso di blackout, al ritorno dell'alimentazione elettrica l'apparecchio riprenderà a funzionare automaticamente.

Timer

Impostare il funzionamento automatico del climatizzatore programmandolo secondo le proprie esigenze.

Velocità di ventilazione

Il range di ventilazione personalizzabile o automatico secondo le necessità, parte da 1 ed arriva fino a 5 (linea Syntek) e 7 (linea Feel Plus+).

Sbrinamento Intelligente

Ha luogo solo quando necessario, riducendo lo spreco di energia legato ai processi di sbrinamento non necessari.

Auto-pulizia (X-FAN)

Sistema di auto-sanificazione che permette al ventilatore di continuare a funzionare per alcuni minuti dopo lo spegnimento dell'unità interna in modo da asciugare la batteria ed evitare la formazione di muffe.

Turbo

Consente al climatizzatore di raggiungere la temperatura impostata nel più breve tempo possibile.

Nuove **funzioni** e nuovi **comandi**



Comando Centralizzato

FUNZIONI
Consente la gestione fino ad un massimo di 36 unità interne collegate.
Tutte le unità interne CSV - DSV - FSV - HDSV devono essere equipaggiate con il Gateway MODBUS per consentire la comunicazione con il comando centralizzato.



Comando a parete con timer settimanale per FIV, FPVM, FIEV, FEVM, FCVM, FDVM, SKWIxx24

FUNZIONI
Set temperature, accensione / spegnimento, Modalità funzionamento MULTIPLO, Set velocità ventilatore, Set dei FLAP, Timer giornaliero /settimanale / bi-settimanale.



Comando a parete di serie per le unità canalizzate FDVM

optional per unità cassetta FCVM

FUNZIONI
Set temperature, accensione / spegnimento, impostazione velocità ventilatore, impostazione varie modalità, timer giornaliero, WiFi.



Comando a parete di serie per le unità canalizzate DSV

optional per unità pavimento-soffitto FSV e cassetta CSV

FUNZIONI
Set temperature, accensione / spegnimento, impostazione velocità ventilatore, impostazione varie modalità, timer giornaliero, WiFi.



Comando a parete di serie per le unità ad alta prevalenza HDSV

FUNZIONI
Set temperature, accensione / spegnimento, impostazione velocità ventilatore, impostazione varie modalità, timer fino a 2 settimane.



Modbus Gateway

FUNZIONI
Modulo di comunicazione con protocollo MODBUS per la connessione delle unità interne CSV, DSV, FSV al comando centralizzato.



Modbus Gateway Mini

FUNZIONI
Modulo di comunicazione con protocollo MODBUS per la connessione delle unità interne HDSV al comando centralizzato.




Scheda ON-OFF remoto

FUNZIONI
Scheda controllo contatto porta che permette di arrestare automaticamente il climatizzatore quando la stanza non è occupata o quando si aprono le finestre, garantendo il massimo risparmio energetico.

Comparazione modelli

LEGENDA
S di serie
ND non disponibile
Optional optional

	MODELLO	Mono / Multi Parete Syntek Shine		Mono / Multi Parete FeelPlus+	Mono / Multi Console FeelPlus+	Multi Cassette FeelPlus+	Multi Canalizzati FeelPlus+	Doppio Condotto Jolly Comfort	Mono Cassette FeelPlus+	Mono Canalizzati FeelPlus+	Mono Pav/Soff FeelPlus+
	SIGLA	SKWIxx22	SKWIxx24	FIV	FIEV	FCVM	FDVM	SKU	CSV	DSV	FSV
MODALITÀ	Funzionamento automatico	S	S	S	S	S	S	ND	S	S	S
	Raffrescamento	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Riscaldamento	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Deumidificazione	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Ventilazione	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
FUNZIONI	Velocità di ventilazione (n.)	5	7	7	7	7	7	3	7	7	7
	Turbo	S	S	S	S	S	S	ND	S	S	S
	I Feel	S	S	S	S	S	Optional	ND	S	Optional	S
	Sleep	S	S	S	S	S	S	ND	S	S	S
	Oscillazione alette	verticale	verticale orizzontale	verticale orizzontale	verticale	verticale	ND	verticale	verticale	ND	verticale
	Blocco comando	S	S	S	S	S	S	ND	S	S	S
	Quiet	ND	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Timer	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Light	S	S	S	S	S	ND	S	S	ND	S
	Visualizzazione temp. su display	S	S	S	S	S	ND	S	S	ND	ND
	Mandata dell'aria a 360°	ND	ND	ND	ND	S	ND	ND	S	ND	ND
	Auto-pulizia (X-FAN)	S	S	S	S	S	S	ND	S	S	S
	Sbrinamento intelligente	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Prevenzione anti aria fredda	S	S	S	S	S	S	ND	S	S	S
	Auto-restart	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Auto diagnosi	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	Funzionam. Antigelo 8 °C	S	S	S	S	S	S	ND	S	S	S
ACCESSORI	Doppio lato scarico cond.	S	S	S	S	ND	S (solo naturale)	ND	ND	S (solo naturale)	ND
	Pompa scarico condensa	ND	ND	ND	ND	S (solo lato tubi)	S (solo lato tubi)	S	S (solo lato tubi)	ND	ND
	Generatore plasma freddo	ND	ND	S	S	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	WIFI	Optional	S	S	S	Optional	S	S	Optional	S	Optional
	Comando a parete timer settimanale	ND	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	ND	ND	ND	ND
	Comando centralizzato	ND	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	ND	Optional	Optional	Optional
	Scheda on-off remoto	ND	Optional	Optional	ND	Optional	Optional	ND	Optional	Optional	Optional
	Telecomando	S	S	S	S	S	Optional	S	S	Optional	S
	Porta telecomando	S	S	S	S	Optional	Optional	ND	Optional	Optional	Optional



SOLUZIONI MONOSPLIT

SOLUZIONI MONOSPLIT





Climatizzatore Parete Feel Plus+

CLIMATIZZATORE MONOSPLIT PARETE DC INVERTER



Climatizzatore Console Feel Plus+

CLIMATIZZATORE MONOSPLIT PAVIMENTO DC INVERTER



Climatizzatore Parete Syntek Shine+

CLIMATIZZATORE MONOSPLIT PARETE DC INVERTER



Climatizzatore Jolly Comfort senza unità esterna

NEW

CLIMATIZZATORE DOPPIO CONDOTTO INVERTER

Climatizzatore **Parete Feel Plus+** DC inverter

La linea FeelPlus+ parete è dotata di Generatore al Plasma freddo e filtri purificatori multifunzione per coniugare le funzioni di raffrescamento e riscaldamento con quelle della purificazione dell'aria.

A+++ Efficienza energetica A+++*

R32 Gas refrigerante ecologico R32

Generatore Plasma Freddo
Dispositivo che rilascia nell'aria ioni negativi in grado di neutralizzare le particelle inquinanti presenti in ambiente, rendendo l'aria sana e apportando benefici al corpo e alla mente.

Filtro Catechina
Sostanza con proprietà benefiche e antiossidanti che previene la proliferazione batterica e contaminazioni da parte di agenti virali.

Filtro Anti Acaro Batterico
Permette di trattenere gli acari della polvere, principali cause di allergie filtrando tutte le particelle dell'aria immessa in ambiente.

Filtro Vitamina C
Diffondendosi nell'aria, trattiene l'ossigeno attivo favorendo la produzione di collagene della pelle, rigenerandola.

Filtro Ioni d'Argento
Svolge un'azione germicida ad ampio spettro e permette di eliminare il 99,9% dei batteri presenti nell'aria controllando la crescita microbica di virus, funghi e spore.



Parete FIV



DATI TECNICI

Climatizzatore **Parete Feel Plus+** DC inverter





Mono FIV + FV e Telecomando di serie

MODELLO		U.I.	FIV0924HE32	FIV1224HE32	FIV1824HE32	FIV2424HE32
		U.E.	FV0924HE32	FV1224HE32	FV1824HE32	FV2424HE32
Alimentazione elettrica		V/f/Hz	230/1/50			
Efficienza stagionale in Raffre-scamento	Pdesign	kW	2,7	3,5	5,3	7,1
	SEER		9,0	8,5	7,6	7,0
	Consumo energ.an.	kWh/a	105	144	244	355
	Etichetta energetica		A+++	A+++	A++	A++
Efficienza stagionale in Riscaldamento - zona climatica media / più calda	Pdesign	kW	3,0 / 3,0	3,2 / 3,5	4,3 / 4,7	5,6 / 5,7
	SCOP		4,6 / 6,0	4,4 / 5,4	4,3 / 5,7	4,2 / 5,4
	Consumo energ.an.	kWh/a	913/700	1018/907	1400/1154	1867/1478
	Etichetta energetica		A++/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
Potenza frigorifera nominale (min-max)		kW	2,70 (0,85÷4,00)	3,50 (0,40÷4,50)	5,30 (1,26÷6,60)	7,10 (2,00÷8,85)
		BTU/h	9212 (2900÷13648)	11942 (1365÷15354)	18084 (4299÷22519)	24200 (6800÷30200)
Potenza elettrica nominale in raffrescam. (min-max)		kW	0,60 (0,10÷1,40)	0,875 (0,10÷1,40)	1,413 (0,10÷2,25)	2,03 (0,45÷2,50)
Potenza termica nominale (min-max)		kW	3,00 (1,00÷4,60)	3,81 (1,00÷5,20)	5,60 (1,40÷7,50)	7,80 (1,80÷9,45)
		BTU/h	10236 (3412÷15695)	13000 (3412÷17742)	19107 (4777÷25590)	26600 (6150÷32200)
Potenza elettrica nominale in riscaldam. (min-max)		kW	0,68 (0,15÷1,60)	0,952 (0,18÷1,85)	1,333 (0,24÷2,50)	2,00 (0,35÷3,00)
EER / COP			4,50 / 4,41	4,00 / 4,00	3,75 / 4,20	3,50 / 3,90
Portata aria UI (SH/H/MH/M/ML/L/SL)		m³/h	660/590/540/490/450/ 420/390	680/590/540/490/450/ 420/390	850/750/680/610/570/ 520/460	1250/1100/1000/950/ 900/850/800
Portata aria UE		m³/h	1950	2200	3600	3600
Pressione sonora UI (SH/H/MH/M/ML/L/SL)		dB(A)	41/38/36/34/30/26/22	43/39/37/35/32/29/23	43/41/39/37/35/32/31	48/44/41/40/38/36/33
Potenza sonora UI (SH/H/MH/M/ML/L/SL)		dB(A)	58/52/50/48/44/40/36	58/53/51/49/46/43/37	60/57/55/54/52/50/46	64/59/56/55/53/51/48
Pressione sonora UE (H)		dB(A)	50	52	57	59
Potenza sonora UE (H)		dB(A)	62	64	64	70
Dimensioni UI (AxLxP)		mm	290×865×210	290×865×210	301×996×225	327×1101×249
Peso UI		kg	10,5	10,5	13	16
Dimensioni UE (AxLxP)		mm	555×732×330	555×802×350	660×958×402	660×958×402
Peso UE		kg	27	29	42	42.5
Lunghezza tubazioni: min-max con carica standard / max con carica aggiuntiva		m	2-5 / 15	2-5 / 20	2-5 / 25	2-5 / 25
Dislivello massimo		m	10	10	10	10
Diametro tubazioni liquido / gas		mm (inch")	6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")	6,35 (1/4") - 15,8 (5/8")
Gas refrigerante (tipo / carica standard)		tipo/kg	R32 / 0,70	R32 / 0,80	R32 / 1,00	R32 / 1,50
Potenziale riscaldamento globale / tons CO2 equivalenti		GWP/ tons	675 / 0,473	675 / 0,540	675 / 0,675	675 / 1,013
Aggiunta refrigerante oltre lunghezza max carica standard		gr/m	16	16	16	40
Temperatura operativa esterna min-max riscald./condiz.		°C	-15÷30 / -15÷50	-15÷30 / -15÷50	-15÷30 / -15÷50	-15÷30 / -15÷50
CODICE		**U.I.**	**2704051**	**2704053**	**2704055**	**2704057**
		U.E.	**2704052**	**2704054**	**2704056**	**2704058**

ACCESSORI OPTIONAL	CODICE
Comando a parete con timer settimanale	**2704040**
Comando a parete centralizzato per controllo fino a 36 unità interne*	**2701456**
Scheda ON-OFF remoto	**2402050**

* Ogni unità interna deve essere provvista del comando a parete cod. 2704040

I dati tecnici sopra riportati fanno riferimento alle normative europee EN14511 e EN14825. Le unità esterne contengono gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto

Climatizzatore **Console FeelPlus+** DC inverter

La linea FeelPlus+ versione Console è la soluzione ideale di climatizzazione per garantire una **distribuzione diffusa e uniforme dell'aria** all'interno degli ambienti attraverso l'emissione superiore ed inferiore (a pavimento) del flusso.

Oltre alla presenza del WiFi di serie il climatizzatore **integra** al proprio interno il **Generatore al Plasma freddo**, dispositivo in grado di eliminare, attraverso l'emanazione di ioni negativi, le particelle inquinanti e portare allo stesso tempo benefici al corpo e alla mente.
Infine il design compatto permette alla Console un'installazione semplice e soprattutto versatile.

A+++ Efficienza energetica A+++*

R32 Gas refrigerante ecologico R32



Console FIEV



Climatizzatore **Console FeelPlus+** DC inverter





Mono FIEV + FEV e Telecomando di serie

MODELLO		U.I.	FIEV0925HE32	FIEV 1225 HE32	FIEV 1825 HE32
		U.E.	FEV0925HE32	FEV 1225 HE32	FEV 1825 HE32
Alimentazione elettrica		V/f/Hz		230/1/50	
Efficienza stagionale in Raffrescamento	Pdesign	kW	2,7	3,5	5,2
	SEER		7,8	7,2	7,2
	Consumo energ.an.	kWh/a	121	170	253
	Etichetta energetica		A++	A++	A++
Efficienza stagionale in Riscaldamento - zona climatica media / più calda	Pdesign	kW	2,6 / 2,6	3,2 / 3,4	4,8 / 5,0
	SCOP		4,2 / 5,4	4,1 / 5,3	4,0 / 5,1
	Consumo energ.an.	kWh/a	867 / 674	1093 / 898	1680 / 1373
	Etichetta energetica		A+ / A+++	A+ / A+++	A+ / A+++
Potenza frigorifera nominale (min-max)		kW	2,70 (0,50÷3,40)	3,52 (0,80÷4,40)	5,20 (1,20÷6,20)
		BTU/h	9212 (1706÷11601)	12010 (2730÷15013)	17742 (4094÷21154)
Potenza elettrica nominale in raffrescam. (min-max)		kW	0,70 (0,15÷1,10)	0,93 (0,23÷1,55)	1,44 (0,10÷2,25)
Potenza termica nominale (min-max)		kW	2,90 (0,60÷3,65)	3,80 (1,05÷4,40)	5,33 (1,10÷6,20)
		BTU/h	9895 (2047÷12454)	12966 (3583÷15013)	18186 (3753÷21154)
Potenza elettrica nominale in riscaldam. (min-max)		kW	0,73 (0,16÷1,20)	0,96 (0,18÷1,70)	1,54 (0,20÷2,40)
EER / COP			3,86 / 3,97	3,80 / 3,96	3,60 / 3,45
Portata aria UI (SH/H/MH/M/ML/L/SL)		m³/h	500/430/410/370/330/280/250	600/520/480/440/400/360/280	750/670/600/520/470/430/350
Portata aria UE		m³/h	1950	2200	3600
Pressione sonora UI (SH/H/MH/M/ML/L/SL)		dB(A)	39/36/34/32/29/26/23	44/40/38/36/33/29/25	49/47/45/42/40/37/32
Potenza sonora UI (SH/H/MH/M/ML/L/SL)		dB(A)	52/48/46/44/41/38/35	55/51/49/47/44/40/36	60/58/56/53/51/48/43
Pressione sonora UE (H)		dB(A)	51	53	59
Potenza sonora UE (H)		dB(A)	61	63	65
Dimensioni UI (AxLxP)		mm	600x700x215	600x700x215	600x700x215
Peso UI		kg	15,5	16	16
Dimensioni UE (AxLxP)		mm	555x732x330	555x802x350	660x958x402
Peso UE		kg	24	27,5	41
Lunghezza tubazioni: min-max con carica standard / max con carica aggiuntiva		m	2-5 / 15	2-5 / 20	2-5 / 25
Dislivello massimo		m	10	10	10
Diametro tubazioni liquido / gas		mm (inch")	6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")
Gas refrigerante (tipo / carica standard)		tipo/kg	R32 / 0,51	R32 / 0,75	R32 / 1,00
Potenziale riscaldamento globale / tons CO2 equivalenti		GWP/ tons	675 / 0,344	675 / 0,506	675 / 0,675
Aggiunta refrigerante oltre lunghezza max carica standard		gr/m	16	16	16
Temperatura operativa esterna min-max riscald./ condiz.		°C	-22÷24 / -15÷43	-22÷24 / -15÷43	-22÷24 / -15÷43
CODICE		**U.I.**	**2705021**	**2705023**	**2705025**
		U.E.	**2705022**	**2705024**	**2705026**

ACCESSORI OPTIONAL	CODICE
Comando a parete con timer settimanale	**2704040**
Comando a parete centralizzato per controllo fino a 36 unità interne*	**2701456**

* Ogni unità interna deve essere provvista del comando a parete cod. 2704040

I dati tecnici sopra riportati fanno riferimento alle normative europee EN14511 e EN14825. Le unità esterne contengono gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto

Climatizzatore **Parete Syntek Shine +** DC inverter

La linea Syntek Shine risponde alle più severe esigenze di funzionalità e garanzia di comfort climatico. Il **nuovo design si armonizza perfettamente ad ogni spazio: abitazioni, bungalow, mobil-homes, case vacanze**.

La qualità dei materiali utilizzati e l'attenta realizzazione hanno permesso di raggiungere temperature di funzionamento estreme (-15°C +43°C), rendendo le prestazioni di Syntek Shine ottimali anche in ambienti salmastri.

A+++ Efficienza energetica A+++*

R32 Gas refrigerante ecologico R32



Parete SKWI

* Efficienza stagionale in riscaldamento



Climatizzatore **Parete Syntek Shine +** DC inverter





Mono SKWI + SKWE e Telecomando di serie

MODELLO		U.I.	SKWI0924GHP-32	SKWI1224GHP-32	SKWI1824GHP-32	SKWI2424GHP-32
		U.E.	SKWE0924GHP-32	SKWE1224GHP-32	SKWE1824GHP-32	SKWE2424GHP-32
Alimentazione elettrica		V/f/Hz	230/1/50			
Efficienza stagionale in Raffrescamento	Pdesign	kW	2,50	3,20	4,60	6,20
	SEER		6,60	6,10	7,20	6,80
	Consumo energ.an.	kWh/a	133	184	224	319
	Etichetta energetica		A++	A++	A++	A++
Efficienza stagionale in Riscaldamento - zona climatica media / più calda	Pdesign	kW	2,50/2,60	2,80/2,80	3,70/3,60	4,50/4,70
	SCOP		4,10/5,10	4,00/5,10	4,00/5,10	4,00/5,10
	Consumo energ.an.	kWh/a	854/714	980/769	1295/988	1575/1290
	Etichetta energetica		A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
Potenza frigorifera nominale (min-max)		kW	2,50 (0,50÷3,25)	3,20 (0,90÷3,60)	4,60 (1,00÷5,40)	6,20 (1,80÷6,90)
		BTU/h	8530 (1706÷11089)	10919 (3071÷12283)	15700 (3412÷18425)	21154 (6142÷23543)
Potenza elettrica nominale in raffrescam. (min-max)		kW	0,680 (0,15÷1,30)	0,991 (0,22÷1,30)	1,353 (0,15÷1,90)	1,786 (0,45÷2,30)
Potenza termica nominale (min-max)		kW	2,80 (0,50÷3,70)	3,40 (0,90÷4,00)	5,20 (0,75÷5,80)	6,50 (1,30÷7,91)
		BTU/h	9554 (1706÷12624)	11600 (3071÷13648)	17742 (2559÷19790)	22175 (4436÷26990)
Potenza elettrica nominale in riscaldam. (min-max)		kW	0,73 (0,14÷1,50)	0,916 (0,22÷1,50)	1,34 (0,16÷1,90)	1,645 (0,45÷2,30)
EER / COP			3,68 / 3,84	3,23 / 3,71	3,40 / 3,90	3,47 / 3,95
Portata aria UI (SH/H/MH/M/ML/L/SL)		m³/h	500/470/430/ 390/320/270/250	590/520/480/ 400/350/320/280	1000/960/870/ 810/720/640/600	1050/900/740/ 690/640/590/540
Portata aria UE		m³/h	1950	1950	2100	2800
Pressione sonora UI (SH/H/MH/M/ML/L/SL)		dB(A)	38/36/34/32/28/25/21	41/37/35/33/30/26/24	47/45/43/41/35/30/28	50/46/44/42/40/36/32
Potenza sonora UI (SH/H/MH/M/ML/L/SL)		dB(A)	55/48/46/44/40/37/33	55/49/47/45/42/38/36	60/58/56/54/48/44/41	65/56/54/52/50/46/42
Pressione sonora UE (H)		dB(A)	50	52	55	58
Potenza sonora UE (H)		dB(A)	60	63	65	69
Dimensioni UI (AxLxP)		mm	260x708x185	260x783x185	333x943x246	333x943x246
Peso UI		kg	7	8	13	13,5
Dimensioni UE (AxLxP)		mm	555x732x330	555x732x330	555x732x330	555x873x376
Peso UE		kg	24,5	25	27,5	36,5
Lunghezza tubazioni: min-max con carica standard / max con carica aggiuntiva		m	2-5 / 15	2-5 / 20	2-5 / 25	2-5 / 25
Dislivello massimo		m	10	10	10	10
Diametro tubazioni liquido / gas		mm (inch")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")
Gas refrigerante (tipo / carica standard)		tipo/kg	R32 / 0,48	R32 / 0,55	R32 / 0,77	R32 / 1,21
Potenziale riscaldamento globale / tons CO2 equivalenti		GWP/ tons	675 / 0,324	675 / 0,371	675 / 0,520	675 / 0,817
Aggiunta refrigerante oltre lunghezza max carica standard		gr/m	16	16	16	16
Temperatura operativa esterna min-max riscald./condiz.		°C	-15÷24 / -15÷43	-15÷24 / -15÷43	-15÷24 / -15÷43	-15÷24 / -15÷43
CODICE		**U.I.**	**2402271**	**2402273**	**2402275**	**2402277**
		U.E.	**2402272**	**2402274**	**2402276**	**2402278**

ACCESSORI OPTIONAL	CODICE
Comando a parete con timer settimanale	**2704040**
Comando a parete centralizzato per controllo fino a 36 unità interne*	**2701456**
Scheda ON-OFF remoto	**2402050**

* Ogni unità interna deve essere provvista del comando a parete cod. 2704040

I dati tecnici sopra riportati fanno riferimento alle normative europee EN14511 e EN14825. Le unità esterne contengono gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto


Jolly Comfort Climatizzatore doppio condotto DC inverter **senza unità esterna**

Il climatizzatore Jolly Comfort INVERTER senza unità esterna è studiato per tutte le applicazioni dove è richiesto un prodotto dal funzionamento semplice ed affidabile con modalità di installazione facili ed adeguate alle più svariate applicazioni. Le caratteristiche che lo rendono unico sul mercato sono:

R290
Gas refrigerante ecologico R290

- Alte prestazioni e basso consumo;
- Resistenza elettrica integrativa da 1000W attivabile manualmente in caso di rottura;
- Pannello frontale dal design elegante;
- Refrigerante naturale con ridotto impatto ambientale;
- Vaporizzazione condensa in modalità raffrescamento;
- Aletta motorizzata di mandata aria;
- Display touch a bordo macchina;
- Telecomando di serie;
- Facilità di installazione;
- Silenziosità ai vertici della categoria.


Appositamente progettato per applicazioni e soluzioni abitative/commerciali come moduli prefabbricati, B&B, scuole, centri storici e tutte quelle applicazioni in cui è richiesto un prodotto versatile e semplice da installare.





Jolly Comfort Climatizzatore doppio condotto DC inverter **senza unità esterna**







Telecomando di serie — Climatizzatore Jolly Comfort

MODELLO		U.I.	SKU 1003 SHP-90
Denominazione commerciale			fixed double duct
Alimentazione elettrica		V/f/Hz	230/1/50
Efficienza in Raffrescamento	EER		2,60
	Consumo energetico orario	kWh/60min	1,1
	Etichetta energetica		A
Efficienza in Riscaldamento	COP		3,60
	Consumo energetico orario	kWh/60min	0,7
	Etichetta energetica		A+
Potenza frigorifera nominale (min-max)		kW	2,93 (1,00÷3,52)
		BTU/h	10000 (3412÷12010)
Potenza elettrica nominale in raffrescam.		kW	1,12
Potenza termica nominale (min-max)		kW	2,63 (0,70÷3,52)
		BTU/h	9000 (2380÷12010)
Potenza elettrica nominale in riscaldam. (min-max)		kW	0,73
Portata aria (max-med-min)		m³/h	550/450/350
Pressione sonora lato interno (max-min)		dB(A)	47/39
Potenza sonora lato interno (max-min)		dB(A)	58/53/49
Pressione sonora lato esterno		dB(A)	55
Potenza sonora lato esterno		dB(A)	65
Diametro fori parete		mm	180
Dimensioni (AxLxP)		mm	560x1040x205
Peso netto		kg	42,5
Gas refrigerante (tipo / carica standard)		tipo/kg	R290 / 0,290
Potenziale riscaldamento globale		GWP	0,02
Temperatura operativa interna min-max riscald./condiz.		°C	-3÷28 / 18÷35
Temperatura operativa esterna min-max riscald./condiz.		°C	-5÷24 / -5÷43
CODICE		**U.I.**	**2405009W**

ACCESSORI FORNITI DI SERIE (a corredo)


Telecomando


Fogli di plastica per condotti


Kit griglie

Staffa sospensione a muro


Pannello estetico inferiore

Kit di installazione pronto!

Questo prodotto, ermeticamente sigillato, contiene refrigerante R290 e deve essere installato, utilizzato e/o stoccato in un locale con una superficie a pavimento superiore a 15 metri quadri.
I dati tecnici sopra riportati fanno riferimento alle normative europee EN14511. I prodotti sopra indicati, ermeticamente sigillati, contengono gas propano.



UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT

SOLUZIONI MULTISPLIT

Fondamentale per un sistema di climatizzazione efficiente sono la potenza e la struttura delle unità esterne.

L'utilizzo di componenti di **elevata qualità**, la **particolare attenzione agli isolamenti** e la **solidità della struttura metallica** sono garanzie di lunga durata e resistenza anche in condizioni climatiche non facili. L'elevata capacità drenante dello chassis dell'unità esterna consente di prevenire la formazione di ghiaccio nei climi più difficili garantendo affidabilità e prestazioni ottimali.

La gamma di climatizzatori della **linea multisplit ECA Technology** risponde perfettamente alle più svariate esigenze di installazione adattandosi perfettamente ad ogni spazio.



FMVD2022

UNITA' ESTERNA LINEA MULTISPLIT RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO



FMVDT2422

UNITA' ESTERNA LINEA MULTISPLIT RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO



FMVDT2822

UNITA' ESTERNA LINEA MULTISPLIT RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO



FMVTQ3422

UNITA' ESTERNA LINEA MULTISPLIT RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO



FMVQP4422

UNITA' ESTERNA LINEA MULTISPLIT RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO




FMDHW4025 | FMDHW5025

UNITA' ESTERNA LINEA MULTISPACE PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA

Unità Esterne Multisplit



FMVD2022HE32



Per riferimento dati DIMENSIONI (AxLxP) e INTERASSI (L1 e P1) visualizzare la tabella sottostante


MODELLO	U.E.	FMVD2022HE32	FMVDT2422HE32	FMVDT2822HE32	FMVTQ3422HE32	FMVQP4422HE32
Numero attacchi per unità interne		2	3	3	4	5
Alimentazione elettrica	V/f/Hz			230/1/50		
Potenza frigorifera nominale (min-max)	kW	5,30 (2,14÷5,80)	6,10 (2,20÷8,30)	7,10 (2,30÷9,20)	8,00 (2,30÷11,00)	12,10 (2,60÷15,20)
	BTU/h	18100 (7300÷19800)	20800 (7500÷28300)	24200 (7850÷32400)	28000 (7800÷37500)	41300 (8900÷51900)
Potenza elettrica nominale in raffrescamento	kW	1,48	1,48	1,88	2,12	3,40
Potenza termica nominale (min-max)	kW	5,65 (2,58÷6,50)	6,50 (3,60÷8,50)	8,60 (3,65÷9,20)	9,50 (3,65÷10,25)	13,00 (3,00÷15,50)
	BTU/h	19300 (8800÷22200)	22200 (12300÷29000)	29300 (12500÷30000)	32400 (12500÷35000)	44400 (10200÷52900)
Potenza elettrica nominale in riscaldamento	kW	1,25	1,43	2,23	2,20	3,19
EER / COP		3,58 / 4,53	4,12 / 4,56	3,77 / 3,86	3,77 / 4,31	3,56 / 4,08
Portata aria	m³/h	2300	3800	3800	3800	5800
Pressione sonora / Potenza sonora	dB(A)	54 / 64	58 / 68	58 / 68	58 / 68	60 / 74
Dimensioni (**AxL*xP**) U.E.	mm	550x745x300	654x889x340	654x889x340	654x889x340	826x973x427
Interasse piedini **L1** x **P1**	mm	512 x 332	570 x 371	570 x 371	570 x 371	635 x 396
Peso netto U.E.	kg	32	47,5	47,5	51	73
Lunghezza tubazioni: max con carica standard/totale con carica aggiuntiva/ singola tubazione con carica aggiuntiva	m	10/40/20	30/60/20	30/60/20	40/70/20	50/100/25
Aggiunta refrigerante oltre lunghezza max carica standard	gr/m	20	20	20	20	20
Dislivello massimo	m	15	15	15	15	25
Diametro tubazioni liquido / gas	mm (inch")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")
Gas refrigerante (tipo / carica standard)	tipo/kg	R32 / 0,90	R32 / 1,60	R32 / 1,70	R32 / 1,80	R32 / 2,40
Potenziale riscaldamento globale / tons CO2 equivalenti	GWP/tons	675 / 0,607	675 / 1,080	675 / 1,147	675 / 1,215	675 / 1,620
Temperatura operativa esterna min-max riscald./condiz.	°C			-22÷24 / -15÷43		
CODICE		**2702551**	**2702552**	**2702553**	**2702554**	**2702555**

*La misura della larghezza non comprende il coperchio coprirubinetti.

I dati tecnici sopra riportati fanno riferimento alle normative europee EN14511 e EN14825. Le unità esterne contengono gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto

Limiti su **lunghezza** e **dislivello** delle tubazioni refrigeranti

La lunghezza delle tubazioni del refrigerante tra l'unità interna ed esterna deve essere la più breve possibile ed è limitata dal rispetto dei valori di massimo dislivello tra le unità. Installando le tubazioni del refrigerante è necessario ridurre al minimo sia la lunghezza (L) che il dislivello (H).
Si consiglia di realizzare una lunghezza minima di almeno 2 metri per ogni singola linea.



QUANTITÀ REFRIGERANTE

La tabella seguente riporta i dati di splittaggio e carica. Si consiglia di realizzare una lunghezza minima di almeno 2 metri per ogni singola linea.


MODELLO UNITA' ESTERNA		FMVD 2022	FMVDT 2422	FMVDT 2822	FMVTQ 3422	FMVQP 4422
Carica refrigerante alla spedizione	Kg	0,9	1,6	1,7	1,8	2,4
Diametro tubo liquido	mm / (inch")			6,35 - 1/4"		
Diametro tubo gas	mm / (inch")			9,52 - 3/8"		
Lunghezza massima tubazioni con carica refrigerante standard	m	10	30	30	40	50
Quantità aggiuntiva di refrigerante	g/m	20	20	20	20	20
Lunghezza massima totale tubazioni L = L1 + L2 + L3 + L4 + L5	m	40	60	60	70	100
Lunghezza massima singola tubazione L1, L2, L3, L4, L5	m	20	20	20	20	25
Massimo dislivello H1, H2, H3, H4, H5 con unità esterna sopra l'unità interna	m	15	15	15	15	25
Massimo dislivello H1, H2, H3, H4, H5 con unità esterna sotto l'unità interna	m	15	15	15	15	25
Differenza massima di altezza (H) tra le varie unità interne	m	15	15	15	15	25

N.B. nessuna necessità di carica aggiuntiva di olio compressore.

Multi Space Comfort: Unità esterne multisplit con produzione Acqua calda sanitaria



Unità esterna multi FMDHW4025HE32



MODELLO		U.E.	FMDHW4025HE32	FMDHW5025HE32
Numero attacchi per unità interne			3	4
Numero attacchi per serbatoio ACS			1	1
Alimentazione elettrica		V/f/Hz	230/1/50	
Efficienza stagionale in Raffre-scamento	Pdesign	kW	10,60	12,10
	SEER		7,20	7,20
	Consumo energ.an.	kWh/a	515	588
	Etichetta energetica		A++	A++
Efficienza stagionale in Riscalda-mento - zona climatica media	Pdesign	kW	10,50	10,80
	SCOP		4,20	4,10
	Consumo energ.an.	kWh/a	A+	A+
	Etichetta energetica		3500	3600
Potenza frigorifera nominale (min-max)		kW	10,60 (2,60÷12,00)	12,10 (2,60÷15,20)
		BTU/h	36200 (8900÷40900)	41300 (8900÷51900)
Potenza elettrica nominale in raffrescamento (min-max)		kW	2,95 (0,20÷6,10)	3,40 (0,20÷6,10)
Potenza termica nominale (min-max)		kW	12,00 (3,00÷14,00)	13,00 (3,00÷15,50)
		BTU/h	40950 (10200÷47800)	44400 (10200÷52900)
Potenza elettrica nominale in riscaldamento (min-max)		kW	3,20 (0,35÷6,50)	3,35 (0,35÷6,50)
EER / COP			3,66 / 3,75	3,56 / 3,88
Portata aria		m³/h	5800	5800
Pressione sonora / Potenza sonora		dB(A)	60 / 70	60 / 74
Dimensioni (AxLxP)		mm	1020x826x427	1020x826x427
Peso netto		kg	72,5	73,5
Lunghezza tubazioni: max con carica standard / totale con carica aggiuntiva		m	40 / 80	50 / 100
Lunghezza massima singola tubazione con carica aggiuntiva		m	25	25
Lunghezza massima tubazione boiler con carica aggiuntiva		m	15	15
Dislivello massimo tra unità esterna e unità interna		m	25	25
Dislivello massimo tra unità esterna e serbatoio ACS		m	10	10
Diametro tubazioni liquido / gas		mm (inch")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")
Gas refrigerante (tipo / carica standard)		tipo/kg	R32 / 2,40	R32 / 2,40
Potenziale riscaldamento globale / tons CO2 equivalenti		GWP/tons	675 / 1,620	675 / 1,620
Aggiunta refrigerante oltre lunghezza max carica standard		gr/m	20	20
Temperatura operativa esterna min-max riscald./condiz.		°C	-22÷24 / -15÷43	
CODICE			**2702558**	**2702559**

I dati tecnici sopra riportati fanno riferimento alle normative europee EN14511 e EN14825. Le unità esterne contengono gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto

Multi Space Comfort: Serbatoio ACS





Comando a parete fornito a corredo

Boiler ACS FMW200HE32

I Plus

· Dimensioni compatte: diametro esterno 46 cm
· Scambiatore a microcanali in alluminio
· Temperatura acqua calda sanitaria fino a 55°C
· Anodo al magnesio per la protezione anticorrosiva
· Resistenza elettrica antilegionella e funzionamento di emergenza
· Prelievo massimo con ACS a 40°C pari a 270 lt *
· Comando a parete digitale e sonde acqua fornite di serie
· Gestione da remoto tramite App


MODELLO		FMW200HE32
Capacità nominale serbatoio	l	185
Capacità nominale produzione acqua calda	l/h	90
Profilo di carico dichiarato		L
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche medie (1)		A+
Efficienza energetica di riscaldamento acqua ηwh in condizioni climatiche medie (1)	%	115
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche medie (1)	kWh	890
COP nominale acqua calda sanitaria		4,56
COPDHW nelle condizioni climatiche medie (1)		2,74
Alimentazione elettrica	V/Hz/Ph	230 / 50 /1
Potenza termica nominale acqua calda sanitaria	kW	4,20
Intervallo regolazione temperatura acqua calda (con resistenza elettrica)	°C	35÷55 (80)
Temperatura ambiente operativa per riscaldamento acqua	°C	-22÷43
Resistenza elettrica integrativa	kW	1,50
Assorbimento elettrico nominale	kW	0,92
Assorbimento elettrico massimo inclusa resistenza	kW	2,50
Pressione massima serbatoio	bar	7
Livello di potenza sonora all'interno LWA	dB(A)	55
Grado di protezione / Classe di isolamento		IPX4 / I
Dimensioni (AxLxP)	mm	462x462x2000
Peso netto (in funzione)	kg	72,5 (258)
Diametro tubazioni liquido / gas	mm (inch")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")
Connessioni idrauliche	inch	G 1/2"
CODICE	**SERBATOIO**	**2702560**
	COMANDO	**2702561**

(1) Condizioni: temperatura aria esterna 7°C BS (6°C BU), temperatura aria interna 20°C BS (15°C BU), temperatura acqua ingresso 10°C
I dati tecnici sopra riportati fanno riferimento alla normativa EN 16147:2017+A1:2022 e ai Regolamenti EU no.812/2013 e 814/2013;

* Condizioni: serbatoio in temperatura 55°C e prelievo ACS con valvola miscelatrice termostatica tarata a 40°C;

Limiti su **lunghezza** e **dislivello** delle tubazioni refrigeranti

La lunghezza delle tubazioni del refrigerante tra l'unità interna ed esterna deve essere la più breve possibile ed è limitata dal rispetto dei valori di massimo dislivello tra le unità. Installando le tubazioni del refrigerante è necessario ridurre al minimo sia la lunghezza (L) che il dislivello (H).
Si consiglia di realizzare una lunghezza minima di almeno 3 metri per ogni singola linea.



QUANTITÀ REFRIGERANTE

La tabella seguente riporta i dati di splittaggio e carica. Si consiglia di realizzare una lunghezza minima di 3 metri (standard 5 metri) per ogni singola linea.

MODELLO UNITA' ESTERNA		FMDHW 4025HE32	FMDHW 5025HE32
Carica refrigerante alla spedizione	Kg	2,40	2,40
Diametro tubo liquido	mm / (inch")	6,35 - 1/4"	
Diametro tubo gas	mm / (inch"	9,52 - 3/8"	
Lunghezza massima tubazioni con carica refrigerante standard	m	40	50
Quantità aggiuntiva di refrigerante	g/m	20	20
Lunghezza massima totale tubazioni L = L1 + L2 + L3 + L4 + L5	m	80	100
Lunghezza massima singola tubazione L1 (serbatoio ACS)	m	15	15
Lunghezza massima singola tubazione L2 + L3 + L4 + L5	m	25	25
Massimo dislivello H1 (serbatoio ACS ed unità esterna)	m	10	10
Massimo dislivello H (unità interna ed esterna)	m	25	25

N.B. nessuna necessità di carica aggiuntiva di olio del compressore.



PARETE
Design elegante e compatto per il massimo comfort

SERBATOIO ACS
Serbatoio di acqua calda sanitaria con capacità 185 L

CANALIZZATO
Climatizzare gli ambienti con canalizzazione in controsoffitto

UNITA' ESTERNA
Collegamento fino a 4 unità interne
+ serbatoio ACS

Le immagini riportate sono da considerarsi indicative e finalizzate solo alla miglior comprensione del testo.

Combinazioni Possibili Multisplit

	FMVD2022HE32	FMVDT2422HE32	FMVDT2822HE32	FMVTQ3422HE32	FMVQP4422HE32
					
2 unità interne	9 + 9	9 + 9	9 + 9	9 + 9	-
	9 + 12	9 + 12	9 + 12	9 + 12	9 + 12
	-	12 + 12	9 + 18	9 + 18	9 + 18
	-	-	12 + 12	12 + 12	9 + 24
	-	-	12 + 18	12 + 18	12 + 12
	-	-	-	18 + 18	12 + 18
	-	-	-	-	12 + 24
	-	-	-	-	18 + 18
	-	-	-	-	18 + 24
	-	-	-	-	24 + 24
3 unità interne	-	9 + 9 + 9	9 + 9 + 9	9 + 9 + 9	9 + 9 + 9
	-	-	9 + 9 + 12	9 + 9 + 12	9 + 9 + 12
	-	-	-	9 + 9 + 18	9 + 9 + 18
	-	-	-	9 + 12 + 12	9 + 9 + 24
	-	-	-	12 + 12 + 12	9 + 12 + 12
	-	-	-	-	9 + 12 + 18
	-	-	-	-	9 + 12 + 24
	-	-	-	-	9 + 18 + 18
	-	-	-	-	9 + 18 + 24
	-	-	-	-	12 + 12 + 12
	-	-	-	-	12 + 12 + 18
	-	-	-	-	12 + 12 + 24
	-	-	-	-	12 + 18 + 18
4 unità interne	-	-	-	9 + 9 + 9 + 9	9 + 9 + 9 + 9
	-	-	-	9 + 9 + 9 + 12	9 + 9 + 9 + 12
	-	-	-	-	9 + 9 + 9 + 18
	-	-	-	-	9 + 9 + 9 + 24
	-	-	-	-	9 + 9 + 12 + 12
	-	-	-	-	9 + 9 + 12 + 18
	-	-	-	-	9 + 12 + 12 + 12
	-	-	-	-	9 + 12 + 12 + 18
	-	-	-	-	12 + 12 + 12 + 12
5 unità interne	-	-	-	-	9 + 9 + 9 + 9 + 9
	-	-	-	-	9 + 9 + 9 + 9 + 12
	-	-	-	-	9 + 9 + 9 + 12 + 12

Combinazioni Possibili Multispace comfort

	FMDHW4025HE32		FMDHW5025HE32	
	CON BOILER ACS	SENZA BOILER ACS	CON BOILER ACS	SENZA BOILER ACS
				
1 unità interna	9	-	9	-
	12	-	12	-
	18	-	18	-
	24	-	24	-
2 unità interne	9+9	9+9	9+9	-
	9+12	9+12	9+12	9+12
	9+18	9+18	9+18	9+18
	9+24	9+24	9+24	9+24
	12+12	12+12	12+12	12+12
	12+18	12+18	12+18	12+18
	12+24	12+24	12+24	12+24
	18+18	18+18	18+18	18+18
	-	18+24	18+24	18+24
	-	24+24	-	24+24
3 unità interne	9+9+9	9+9+9	9+9+9	9+9+9
	9+9+12	9+9+12	9+9+12	9+9+12
	9+12+12	9+12+12	9+12+12	9+12+12
	9+9+18	9+9+18	9+9+18	9+9+18
	12+12+12	12+12+12	12+12+12	12+12+12
	-	9+9+24	9+9+24	9+9+24
	-	9+12+18	9+12+18	9+12+18
	-	9+12+24	9+12+24	9+12+24
	-	9+18+18	9+18+18	9+18+18
	-	9+18+24	9+18+24	9+18+24
	-	12+12+18	12+12+18	12+12+18
	-	12+12+24	12+12+24	12+12+24
	-	12+18+18	12+18+18	12+18+18
	-	12+18+24	-	12+18+24
	-	18+18+18	-	12+24+24
	-	-	-	18+18+18
	-	-	-	18+18+24
4 unità interne	-	-	9+9+9+9	9+9+9+9
	-	-	9+9+9+12	9+9+9+12
	-	-	9+9+9+18	9+9+9+18
	-	-	9+9+9+24	9+9+9+24
	-	-	9+9+12+12	9+9+12+12
	-	-	9+9+12+18	9+9+12+18
	-	-	9+12+12+12	9+12+12+12
	-	-	9+12+12+18	9+12+12+18
	-	-	12+12+12+12	12+12+12+12
	-	-	-	9+9+12+24
	-	-	-	9+9+18+18
	-	-	-	9+9+18+24
	-	-	-	9+12+12+24
	-	-	-	9+12+18+18
	-	-	-	9+12+18+24
	-	-	-	9+18+18+18
	-	-	-	12+12+12+18
	-	-	-	12+12+12+24
	-	-	-	12+12+18+18





UNITÀ INTERNE MULTISPLIT E MULTISPACE COMFORT

SOLUZIONI MULTISPLIT E MULTISPACE COMFORT







Climatizzatore Parete Feel Plus+

VERSIONE MULTI PARETE DC INVERTER



Climatizzatore Console Feel Plus+

VERSIONE MULTI PAVIMENTO DC INVERTER



Climatizzatore Canalizzabile Feel Plus+

VERSIONE MULTI CANALIZZATO DC INVERTER



Climatizzatore Cassetta Feel Plus+

VERSIONE MULTI CASSETTA DC INVERTER



Climatizzatore Parete Syntek Shine e Shine+

VERSIONE MULTI PARETE DC INVERTER

Multi Parete FeelPlus+




Parete FIV


Telecomando di serie

MODELLO		PARETE FIV			
	U.I.	0924HE32	1224HE32	1824HE32	2424HE32
Alimentazione elettrica	V/f/Hz	230/1/50			
Potenza frigorifera nominale	kW	2,70	3,50	5,30	7,10
	BTU/h	9212	11942	18084	24200
Potenza termica nominale	kW	3,00	3,81	5,60	7,80
	BTU/h	10236	13000	19107	26600
Portata aria (SH/H/MH/M/ML/L/SL)	m³/h	660/590/540/490/ 450/420/390	680/590/540/490/ 450/420/390	850/750/680/610/ 570/520/460	1250/1100/1000 /950/900/850/800
Pressione sonora (SH/H/MH/M/ML/L/SL)	dB(A)	41/38/36/ 34/30/26/22	43/39/37/ 35/32/29/23	43/41/39/ 37/35/32/31	48/44/41/ 40/38/36/33
Potenza sonora (SH/H/MH/M/ML/L/SL)	dB(A)	58/52/50/ 48/44/40/36	58/53/51/ 49/46/43/37	60/57/55/ 54/52/50/46	64/59/56/ 55/53/51/48
Dimensioni (AxLxP)	mm	290x865x210	290x865x210	301x996x225	327x1101x249
Peso netto	kg	10,5	10,5	13	16
Diametro tubo liquido / gas	mm (inch")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")	6,35 (1/4") / 15,8 (5/8")
CODICE		**2704051**	**2704053**	**2704055**	**2704057**

I dati tecnici sopra riportati fanno riferimento alle normative europee EN14511 e EN14825.
I prodotti sopra indicati contengono gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto.

ACCESSORI OPTIONAL	CODICE
Comando a parete centralizzato per controllo fino a 36 unità interne*	**2701456**
Scheda ON-OFF remoto	**2402050**
Comando a parete con Timer Settimanale	**2704040**

* Ogni unità interna deve essere provvista del comando a parete cod. 2704040

Multi Console FeelPlus+





Pavimento FIEV



Telecomando di serie

MODELLO		PAVIMENTO FIEV		
	U.I.	0925HE32	1225HE32	1825HE32
Alimentazione elettrica	V/f/Hz		230/1/50	
Potenza frigorifera nominale	kW	2,70	3,52	5,20
	BTU/h	9212	12010	17742
Potenza termica nominale	kW	2,90	3,80	5,33
	BTU/h	9895	12966	18186
Portata aria (SH/H/MH/M/ML/L/SL)	m³/h	500/430/410/370/ 330/280/250	600/520/480/440/ 400/360/280	750/670/600/520/ 470/430/350
Pressione sonora (SH/H/MH/M/ML/L/SL)	dB(A)	39/36/34/ 32/29/26/23	44/40/38/ 36/33/29/25	49/47/45/ 42/40/37/32
Potenza sonora (SH/H/MH/M/ML/L/SL)	dB(A)	52/48/46/ 44/41/38/35	55/51/49/ 47/44/40/36	60/58/56/ 53/51/48/43
Dimensioni (AxLxP)	mm	600x700x215	600x700x215	600x700x215
Peso netto	kg	15,5	16	16
Diametro tubo liquido / gas	mm (inch")	6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")
CODICE		**2705021**	**2705023**	**2705025**

I dati tecnici sopra riportati fanno riferimento alle normative europee EN14511 e EN14825.
I prodotti sopra indicati contengono gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto.

ACCESSORI OPTIONAL	CODICE
Comando a parete centralizzato per controllo fino a 36 unità interne*	**2701456**
Comando a parete con Timer Settimanale	**2704040**

* Ogni unità interna deve essere provvista del comando a parete cod. 2704040

Multi Cassetta FeelPlus+




Cassetta FCVM


Telecomando di serie


Comando a parete optional

MODELLO		CASSETTE FCVM	
	U.I.	1222HE32	1822HE32
Alimentazione elettrica	V/f/Hz	230/1/50	
Potenza frigorifera nominale	kW	3,50	5,00
	BTU/h	11900	17100
Potenza termica nominale	kW	4,00	5,50
	BTU/h	13600	18800
Portata aria (SH/H/MH/M/ML/L/SL)	m³/h	560/540/490/450/ 420/380/350	650/540/490/450/ 420/380/350
Pressione sonora (SH/H/MH/M/ML/L/SL)	dB(A)	Raffr:41/39/36/34/32/30/28 Risc:40/38/3634/32/30/28	43/39/36/34/32/30/28
Potenza sonora (SH/H/MH/M/ML/L/SL)	dB(A)	57/55/52/50/48/46/44	59/55/52/50/48/46/44
Dimensioni (AxLxP)	mm	265x570x570	265x570x570
Peso netto	kg	17	17
Diametro tubo liquido / gas	mm (inch")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")
Dimensioni griglia (AxLxP)	mm	47,5x620x620	47,5x620x620
Foro incasso griglia	mm	580x580	580x580
Peso griglia	kg	3	3
CODICE		**2702346 - 2702500**	**2702347 - 2702500**

I dati tecnici sopra riportati fanno riferimento alle normative europee EN14511 e EN14825.

ACCESSORI OPTIONAL	CODICE
Comando a parete con Timer Settimanale	**2704040**
Scheda Contatto ON-OFF remoto	**2402050**
Comando a parete centralizzato CE52 per controllo fino a 36 unità interne*	**2701456**
Comando a parete con WiFi integrato per cassetta FCVM	**2702501**

* Ogni unità interna deve essere provvista del comando a parete cod. 2702501 per FCVM

Multi Canalizzato FeelPlus+





Canalizzato FDVM



Comando a parete di serie

Telecomando optional

MODELLO		CANALIZZATO FDVM	
	U.I.	1222HE32	1822HE32
Alimentazione elettrica	V/f/Hz	230/1/50	
Potenza frigorifera nominale	kW	3,50	5,00
	BTU/h	12000	17100
Potenza termica nominale	kW	4,00	5,50
	BTU/h	13600	18800
Portata aria (SH/H/MH/M/ML/L/SL)	m³/h	650/560/520/480/ 450/410/380	880/840/810/790/ 770/750/730
Pressione sonora (SH/H/MH/M/ML/L/SL)	dB(A)	39/37/36/35/34/33/32	41/39/39/38/38/37/34
Potenza sonora (SH/H/MH/M/ML/L/SL)	dB(A)	55/53/52/51/50/49/48	57/55/55/54/54/53/50
Dimensioni (AxLxP)	mm	200x710x450	200x1010x450
Peso netto	kg	19	25
Diametro tubo liquido / gas	mm (inch")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")
CODICE		**2702246**	**2702247**

I dati tecnici sopra riportati fanno riferimento alle normative europee EN14511 e EN14825.

ACCESSORI OPTIONAL	CODICE
Comando a parete con Timer Settimanale	**2704040**
Scheda Contatto ON-OFF remoto	**2402050**
Comando a parete centralizzato CE52 per controllo fino a 36 unità interne	**2701456**
Sezione bocchette circolari a 2 uscite ø 160mm per FDVM 1222	**2701930**
Sezione bocchette circolari a 3 uscite ø 125mm per FDVM 1222	**2701931**
Sezione bocchette circolari a 2 uscite ø 200mm per FDVM 1822	**2701935**
Sezione bocchette circolari a 3 uscite ø 160mm per FDVM 1822	**2701937**
Sezione bocchette circolari a 4 uscite ø 160mm per FDVM 1822	**2701938**
Raccordo telescopico isolato per installazione orizzontale in mandata per FDVM 1222	**27019RTM01**
Raccordo telescopico isolato per installazione orizzontale in mandata per FDVM 1822	**27019RTM02**
Bocchetta di mandata lineare 600 x 125mm a 2 ordini di alette colore bianco RAL9010 per FDVM 1222	**27019BM01**
Bocchetta di mandata lineare 900 x 125mm a 2 ordini di alette colore bianco RAL9010 per FDVM 1822	**27019BM02**

Multi Parete Syntek Shine



Modello disponibile fino ad esaurimento scorte



Telecomando di serie

Parete SKWIxx22

Da **2** a **5 unità**
interne con una
sola unità esterna

MODELLO		PARETE SKWI
	U.I.	1822GHP-32
Alimentazione elettrica	V/f/Hz	230/1/50
Potenza frigorifera nominale	kW	4,60
	BTU/h	15700
Potenza termica nominale	kW	5,20
	BTU/h	17742
Portata aria (SH/H/M/L)	m³/h	850/800/700/550
Pressione sonora (SH/H/M/L)	dB(A)	44/42/38/31
Potenza sonora (SH/H/M/L)	dB(A)	54/52/48/41
Dimensioni (AxLxP)	mm	300x970x225
Peso netto	kg	13,5
Diametro tubo liquido / gas	mm (inch")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")
CODICE		**2402265**

ACCESSORI OPTIONAL	CODICE
Modulo Wi-Fi	**2402049**

I dati tecnici sopra riportati fanno riferimento alle normative europee EN14511 e EN14825.

Multi Parete Syntek Shine +





Telecomando di serie

Parete SKWIxx24

Da **2** a **5 unità**
interne con una
sola unità esterna

MODELLO		PARETE SKWI			
	U.I.	0924GHP-32	1224GHP-32	1824GHP-32	2424GHP-32
Alimentazione elettrica	V/f/Hz	230/1/50			
Potenza frigorifera nominale	kW	2,50	3,20	4,60	6,20
	BTU/h	8530	10919	15700	21154
Potenza termica nominale	kW	2,80	3,40	5,20	6,50
	BTU/h	9554	11600	17742	22175
Portata aria (SH/H/MH/M/ML/L/SL)	m³/h	500/470/430/390/320/270/250	590/520/480/400/350/320/280	1000/960/870/810/720/640/600	1050/900/740/690/640/590/540
Pressione sonora (SH/H/MH/M/ML/L/SL)	dB(A)	38/36/34/32/28/25/21	41/37/35/33/30/26/24	47/45/43/41/35/30/28	50/46/44/42/40/36/32
Potenza sonora (SH/H/MH/M/ML/L/SL)	dB(A)	55/48/46/44/40/37/33	55/49/47/45/42/38/36	60/58/56/54/48/44/41	65/56/54/52/50/46/42
Dimensioni (AxLxP)	mm	260x708x185	260x783x185	333x943x246	333x943x246
Peso netto	kg	7	8	13	13,5
Diametro tubo liquido / gas	mm (inch")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")
CODICE		**2402271**	**2402273**	**2402275**	**2402276**

ACCESSORI OPTIONAL	CODICE
Comando a parete centralizzato per controllo fino a 36 unità interne*	**2701456**
Scheda ON-OFF remoto**	**2402050**
Comando a parete con Timer Settimanale	**2704040**

* Ogni unità interna deve essere provvista del comando a parete cod. 2704040

I dati tecnici sopra riportati fanno riferimento alle normative europee EN14511 e EN14825.

Rendimenti e **Combinazioni** Raffrescamento e Riscaldamento

FMVD2022HE32

Unità interna			Potenza frigorifera nominale (KW)			Potenza frigorifera totale (kW)			Potenza assorbita totale (KW)			Corrente assorbita totale (A) 230V			SEER(W/W)		Classe energetica	
A	B	C	1 unità	2 unità	3 unità	Min.	Rated.	Max.	Min.	Rated.	Max.	Min.	Rated.	Max.	**Feel+**	**Shine**	**Feel+**	**Shine**
9			2,60			2,15	2,60	3,00	0,30	0,70	1,50	1,33	3,11	6,65	6.10	6.10	A++	A++
12			3,50			2,15	3,50	3,80	0,30	1,20	1,80	1,33	5,32	7,99	6.10	6.10	A++	A++
9	9		2,65	2,65		2,15	5,30	5.80	0,40	1,48	2,50	1,77	6,57	11,09	7.20	6.50	A++	A++
9	12		2,30	3,00		2,15	5,30	5.80	0,50	1,48	2,50	2,22	6,57	11,09	7.20	6.50	A++	A++

Unità interna			Potenza termica nominale (KW)			Potenza termica totale (kW)			Potenza assorbita totale (KW)			Corrente assorbita totale (A) 230V			SCOP(W/W)		Classe energetica	
A	B	C	1 unità	2 unità	3 unità	Min.	Rated.	Max.	Min.	Rated.	Max.	Min.	Rated.	Max.	**Feel+**	**Shine**	**Feel+**	**Shine**
9			2,80			2,05	2,80	3,02	0,40	0,80	1,80	1,77	3,55	7,99	4,0	4,0	A+	A+
12			3,80			2,05	3,80	4,10	0,40	0,80	2,00	1,77	3,55	8,87	4,0	4,0	A+	A+
9	9		2,70	2,70		2.50	5,40	5.90	0,70	1,25	2,50	3,11	5,55	11,09	4,2	4,0	A+	A+
9	12		2,31	3,09		2.50	5,40	5.90	0,70	1,25	2,50	3,11	5,55	11,09	4,2	4,0	A+	A+

FMVDT2422HE32

Unità interna			Potenza frigorifera nominale (KW)			Potenza frigorifera totale (kW)			Potenza assorbita totale (KW)			Corrente assorbita totale (A) 230V			SEER(W/W)		Classe energetica	
A	B	C	1 unità	2 unità	3 unità	Min.	Rated.	Max.	Min.	Rated.	Max.	Min.	Rated.	Max.	**Feel+**	**Shine**	**Feel+**	**Shine**
9	9		2,65	2,65		2.20	5,30	6,00	0,40	1,20	2,60	1,77	5,32	11,54	6.10	6.10	A++	A++
9	12		2,60	3,50		2.20	6,10	7,20	0,50	1,48	2,90	2,22	6,57	12,87	6.10	6.10	A++	A++
12	12		3,05	3,05		2.20	6,10	8,30	0,60	1,48	2,90	2,66	6,57	12,87	6.10	6.10	A++	A++
9	9	9	2,03	2,03	2,03	2.20	6,10	8,30	0,60	1,48	2,90	2,66	6,57	12,87	7.80	6.90	A++	A++

Unità interna			Potenza termica nominale (KW)			Potenza termica totale (kW)			Potenza assorbita totale (KW)			Corrente assorbita totale (A) 230V			SCOP(W/W)		Classe energetica	
A	B	C	1 unità	2 unità	3 unità	Min.	Rated.	Max.	Min.	Rated.	Max.	Min.	Rated.	Max.	**Feel+**	**Shine**	**Feel+**	**Shine**
9	9		2,80	2,80		2.70	5,60	8.50	0,60	1,23	2,50	2,66	5,44	11,09	4,0	3,8	A+	A
9	12		2,70	3,80		2.70	6,50	8.50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,0	3,8	A+	A
12	12		3,25	3,25		2.70	6,50	8.50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,0	3,8	A+	A
9	9	9	2,17	2,17	2,17	2.70	6,50	8.50	0,80	1,43	2,90	3,55	6,34	12,87	4,3	3,8	A+	A

FMVDT2822HE32

Unità interna			Potenza frigorifera nominale (KW)			Potenza frigorifera totale (kW)			Potenza assorbita totale (KW)			Corrente assorbita totale (A) 230V			SEER(W/W)		Classe energetica	
A	B	C	1 unità	2 unità	3 unità	Min.	Rated.	Max.	Min.	Rated.	Max.	Min.	Rated.	Max.	**Feel+**	**Shine**	**Feel+**	**Shine**
9	9		2,65	2,65		2,30	5,30	6,30	0,80	1,40	3,00	3,55	6,21	13,31	6.10	6.10	A++	A++
9	12		2,60	3,50		2,30	6,10	7,30	1,00	1,65	3,20	4,44	7,30	14,20	6.10	6.10	A++	A++
9	18		2,37	4,73		2,30	7,10	8,50	1,10	1,88	3,40	4,88	8,34	15,08	6.10	6.10	A++	A++
12	12		3,55	3,55		2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	4,88	8,34	15,08	6.10	6.10	A++	A++
12	18		2,84	4,26		2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	4,88	8,34	15,08	6.10	6.10	A++	A++
9	9	9	2,37	2,37	2,37	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	4,88	8,34	15,08	7.10	6.50	A++	A++
9	9	12	2,13	2,13	2,84	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	4,88	8,34	15,08	7.10	6.50	A++	A++

Unità interna			Potenza termica nominale (KW)			Potenza termica totale (kW)			Potenza assorbita totale (KW)			Corrente assorbita totale (A) 230V			SCOP(W/W)		Classe energetica	
A	B	C	1 unità	2 unità	3 unità	Min.	Rated.	Max.	Min.	Rated.	Max.	Min.	Rated.	Max.	**Feel+**	**Shine**	**Feel+**	**Shine**
9	9		3,20	3,20		3.60	5,20	8,80	0,60	1,67	2,40	2,66	7,42	10,65	4,0	3,8	A+	A
9	12		3,20	4,30		3.60	6,40	8,80	0,60	1,95	2,60	2,66	8,66	11,54	4,0	3,8	A+	A
9	18		2,87	5,73		3.60	8,40	8,80	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	4,0	3,8	A+	A
12	12		4,30	4,30		3.60	8,50	8,80	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	4,0	3,8	A+	A
12	18		3,44	5,16		3.60	8,50	8,80	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	4,0	3,8	A+	A
9	9	9	2,87	2,87	2,87	3.60	8,50	8,80	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	4,3	3,8	A+	A
9	9	12	2,58	2,58	3,44	3.60	8,50	8,80	0,80	2,23	3,00	3,55	9,89	13,31	4,3	3,8	A+	A

Rendimenti e **Combinazioni** Raffrescamento e Riscaldamento

FMVTQ3422HE32

Unità interna				Potenza frigorifera nominale (KW)				Potenza frigorifera totale (kW)			Potenza assorbita totale (KW)			Corrente assorbita totale (A) 230V			SEER(W/W)		Classe energetica	
A	B	C	D	1 unità	2 unità	3 unità	4 unità	Min.	Rated.	Max.	Min.	Rated.	Max.	Min.	Rated.	Max.	**Feel+**	**Shine**	**Feel+**	**Shine**
9	9			2,65	2,65			2,30	5,30	6,30	0,80	1,40	2,60	3,55	6,21	11,54	6.10	6.10	A++	A++
9	12			2,60	3,50			2,30	6,10	7,30	0,80	1,60	2,80	3,55	7,10	12,42	6.10	6.10	A++	A++
9	18			2,60	5,00			2,30	7,60	8,50	1,20	2,00	2,80	5,32	8,87	12,42	6.10	6.10	A++	A++
12	12			3,50	3,50			2,30	7,00	9,20	1,20	1,80	2,80	5,32	7,99	12,42	6.10	6.10	A++	A++
12	18			3,20	4,80			2,30	8,00	10,00	1,20	2,12	3,40	5,32	9,41	15,08	6.10	6.10	A++	A++
18	18			4,00	4,00			2,30	8,00	11,00	1,20	2,12	3,60	5,32	9,41	15,97	6.10	6.10	A++	A++
9	9	9		2,67	2,67	2,67		2,30	8,00	10,00	1,30	2,00	3,40	5,77	8,87	15,08	6.50	6.10	A++	A++
9	9	12		2,40	2,40	3,20		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	6.50	6.10	A++	A++
9	9	18		2,00	2,00	4,00		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	6.50	6.10	A++	A++
9	12	12		2,18	2,91	2,91		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	6.50	6.10	A++	A++
12	12	12		2,67	2,67	2,67		2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	6.50	6.10	A++	A++
9	9	9	9	2,00	2,00	2,00	2,00	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	7.20	6.10	A++	A++
9	9	9	12	1,85	1,85	1,85	2,46	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	5,77	9,41	15,97	7.20	6.10	A++	A++

FMVTQ3422HE32

Unità interna				Potenza termica nominale (KW)				Potenza termica totale (kW)			Potenza assorbita totale (KW)			Corrente assorbita totale (A) 230V			SCOP(W/W)		Classe energetica	
A	B	C	D	1 unità	2 unità	3 unità	4 unità	Min.	Rated.	Max.	Min.	Rated.	Max.	Min.	Rated.	Max.	**Feel+**	**Shine**	**Feel+**	**Shine**
9	9			2,80	2,80			2.80	5,60	10,00	0,70	1,41	2,50	3,11	6,27	11,09	4,0	3,8	A+	A
9	12			2,80	5,43			2.80	8,23	10,25	0,70	1,65	2,60	3,11	7,32	11,54	4,0	3,8	A+	A
9	18			2,80	3,80			2.80	6,60	10,25	1,00	2,12	3,40	4,44	9,41	15,08	4,0	3,8	A+	A
12	12			3,80	3,80			2.80	7,60	10,25	0,90	1,89	2,80	3,99	8,37	12,42	4,0	3,8	A+	A
12	18			3,80	5,60			2.80	9,40	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,0	3,8	A+	A
18	18			4,75	4,75			2.80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,0	3,8	A+	A
9	9	9		3,17	3,17	3,17		2.80	9,50	10,25	1,00	2,12	3,40	4,44	9,41	15,08	4,0	4,0	A+	A+
9	9	12		2,85	2,85	3,80		2.80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,0	4,0	A+	A+
9	9	18		2,38	2,38	4,75		2.80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,0	4,0	A+	A+
9	12	12		2,59	3,45	3,45		2.80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,0	4,0	A+	A+
12	12	12		3,17	3,17	3,17		2.80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,0	4,0	A+	A+
9	9	9	9	2,38	2,38	2,38	2,38	2.80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,2	4,0	A+	A+
9	9	9	12	2,19	2,19	2,19	2,92	2.80	9,50	10,25	1,00	2,20	3,60	4,44	9,76	15,97	4,2	4,0	A+	A+

Rendimenti e **Combinazioni** Raffrescamento e Riscaldamento

	Unità interna					Potenza frigorifera nominale (KW)					Potenza frigorifera totale (kW)			Potenza assorbita totale (KW)			Corrente assorbita totale (A) 230V			SEER(W/W)		Classe energetica	
	A	B	C	D	E	1 unità	2 unità	3 unità	4 unità	5 unità	Min.	Rated.	Max.	Min.	Rated.	Max.	Min.	Rated.	Max.	**Feel+**	**Shine**	**Feel+**	**Shine**
FMVQP4422HE32	9	12				2,60	3,50				2,60	6,10	7,50	1,60	2,30	4,60	11,54	15,08	20,41	6.10	6.10	A++	A++
	9	18				2,60	5,00				2,60	7,60	9,00	1,60	2,60	4,60	11,54	15,08	20,41	6.10	6.10	A++	A++
	9	24				2,60	7,20				2,60	9,80	11,00	1,60	3,40	4,60	11,54	15,08	20,41	6.10	6.10	A++	A++
	12	12				3,50	3,50				2,60	7,00	9,20	1,60	2,40	4,60	11,54	15,08	20,41	6.10	6.10	A++	A++
	12	18				3,50	5,00				2,60	8,50	10,00	1,60	3,00	4,60	11,54	15,08	20,41	6.10	6.10	A++	A++
	12	24				3,50	7,10				2,60	10,60	12,00	1,60	3,40	4,60	11,54	15,08	20,41	6.10	6.10	A++	A++
	18	18				5,30	5,30				2,60	10,60	12,00	1,60	3,40	4,60	11,54	15,08	20,41	6.10	6.10	A++	A++
	18	24				4,55	6,05				2,60	10,60	12,00	1,60	3,40	4,60	11,54	15,08	20,41	6.10	6.10	A++	A++
	24	24				5,30	5,30				2,60	10,60	12,00	1,60	3,40	4,60	11,54	15,08	20,41	6.10	6.10	A++	A++
	9	9	9			2,67	2,67	2,67			2,60	8,00	10,00	1,60	2,80	4,60	11,54	15,08	20,41	6.10	6.10	A++	A++
	9	9	12			2,60	2,60	4,20			2,60	9,40	11,00	1,60	3,40	4,60	11,54	15,08	20,41	6.10	6.10	A++	A++
	9	9	18			2,60	2,60	5,00			2,60	10,20	13,02	1,60	3,00	4,60	11,54	13,30	20,41	6.10	6.10	A++	A++
	9	9	24			2,60	2,60	6,90			2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	11,54	15,08	20,41	6.10	6.10	A++	A++
	9	12	12			2,60	3,50	3,50			2,60	9,60	11,94	1,60	3,00	4,60	11,54	13,30	20,41	6.10	6.10	A++	A++
	9	12	18			2,60	3,50	5,00			2,60	11,10	14,11	1,60	3,40	4,60	11,54	15,08	20,41	6.10	6.10	A++	A++
	9	12	24			2,40	3,20	6,50			2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	11,54	15,08	20,41	6.10	6.10	A++	A++
	9	18	18			2,50	4,80	4,80			2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	11,54	15,08	20,41	6.10	6.10	A++	A++
	9	18	24			2,10	4,30	5,70			2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	11,54	15,08	20,41	6.10	6.10	A++	A++
	12	12	12			3,50	3,50	3,50			2,60	10,50	13,02	1,60	3,00	4,60	11,54	13,30	20,41	6.10	6.10	A++	A++
	12	12	18			3,50	3,50	5,10			2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	11,54	15,08	20,41	6.10	6.10	A++	A++
	12	12	24			3,00	3,00	6,10			2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	11,54	15,08	20,41	6.10	6.10	A++	A++
	12	18	18			3,10	4,50	4,50			2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	11,54	15,08	20,41	6.10	6.10	A++	A++
	9	9	9	9		2,60	2,60	2,60	2,60		2,60	10,40	13,02	1,60	3,40	4,60	11,54	15,08	20,41	7.20	6.10	A++	A++
	9	9	9	12		2,60	2,60	2,60	3,50		2,60	11,30	14,11	1,60	3,40	4,60	11,54	15,08	20,41	7.20	6.10	A++	A++
	9	9	9	18		2,42	2,42	2,42	4,84		2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	11,54	15,08	20,41	6.10	6.10	A++	A++
	9	9	9	24		2,14	2,14	2,14	5,69		2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	11,54	15,08	20,41	6.10	6.10	A++	A++
	9	9	12	12		2,59	2,59	3,46	3,46		2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	11,54	15,08	20,41	7.20	6.10	A++	A++
	9	9	12	18		2,27	2,27	3,03	4,54		2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	11,54	15,08	20,41	6.10	6.10	A++	A++
	9	12	12	12		2,42	3,23	3,23	3,23		2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	11,54	15,08	20,41	7.20	6.10	A++	A++
	9	12	12	18		2,14	2,85	2,85	4,27		2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	11,54	15,08	20,41	6.10	6.10	A++	A++
	12	12	12	12		3,03	3,03	3,03	3,03		2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	11,54	15,08	20,41	7.20	6.10	A++	A++
	9	9	9	9	9	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	11,54	15,08	20,41	7.20	6.10	A++	A++
	9	9	9	9	12	2,27	2,27	2,27	2,27	3,03	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	11,54	15,08	20,41	7.20	6.10	A++	A++
	9	9	9	12	12	2,14	2,14	2,14	2,85	2,85	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	11,54	15,08	20,41	6.10	6.10	A++	A++

Rendimenti e **Combinazioni** Raffrescamento e Riscaldamento

	Unità interna					Potenza termica nominale (KW)					Potenza termica totale (kW)			Potenza assorbita totale (KW)			Corrente assorbita totale (A) 230V			SCOP(W/W)		Classe energetica	
	A	B	C	D	E	1 unità	2 unità	3 unità	4 unità	5 unità	Min.	Rated.	Max.	Min.	Rated.	Max.	Min.	Rated.	Max.	**Feel+**	**Shine**	**Feel+**	**Shine**
FMVQP4422HE32	9	12				2,80	3,80				3,00	6,60	7,75	1,61	2,30	4,20	7,13	14,20	17,75	4,0	4,0	A	A+
	9	18				2,80	5,60				3,00	8,40	9,96	1,61	2,60	4,50	7,13	14,20	17,75	4,0	4,0	A	A+
	9	24				2,80	8,50				3,00	11,30	12,17	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	4,0	4,0	A	A+
	12	12				3,80	3,80				3,00	7,60	8,85	1,61	2,60	4,50	7,13	14,20	17,75	4,0	4,0	A	A+
	12	18				3,80	5,60				3,00	9,40	11,07	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	4,0	4,0	A	A+
	12	24				3,80	8,50				3,00	12,30	13,28	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	4,0	4,0	A	A+
	18	18				5,60	5,60				3,00	11,20	13,28	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	4,0	4,0	A	A+
	18	24				5,57	7,43				3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,0	4,0	A	A+
	24	24				6,50	6,50				3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,0	4,0	A	A+
	9	9	9			2,80	2,80	2,80			3,00	8,40	9,96	1,61	2,60	4,50	7,13	14,20	17,75	4,0	4,0	A	A+
	9	9	12			2,80	2,80	3,80			3,00	9,40	11,07	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	4,0	4,0	A	A+
	9	9	18			2,80	2,80	5,60			3,00	11,20	13,28	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	4,0	4,0	A	A+
	9	9	24			2,79	2,79	7,43			3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,0	4,0	A	A+
	9	12	12			2,80	3,80	3,80			3,00	10,40	12,17	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	4,0	4,0	A	A+
	9	12	18			2,80	3,80	5,60			3,00	12,20	14,39	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,0	4,0	A	A+
	9	12	24			2,60	3,47	6,93			3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,0	4,0	A	A+
	9	18	18			2,60	5,20	5,20			3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,0	4,0	A	A+
	9	18	24			2,29	4,59	6,12			3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,0	4,0	A	A+
	12	12	12			4,33	4,33	4,33			3,00	13,00	13,28	1,61	2,80	4,50	7,13	14,20	17,75	4,0	4,0	A	A+
	12	12	18			3,71	3,71	5,57			3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,0	4,0	A	A+
	12	12	24			3,25	3,25	6,50			3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,0	4,0	A	A+
	12	18	18			3,25	4,88	4,88			3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,0	4,0	A	A+
	9	9	9	9		3,25	3,25	3,25	3,25		3,00	13,00	14,00	1,61	3,00	4,80	7,13	14,20	17,75	4,0	4,0	A	A+
	9	9	9	12		3,00	3,00	3,00	4,00		3,00	13,00	14,39	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,0	4,0	A	A+
	9	9	9	18		2,60	2,60	2,60	5,20		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,0	4,0	A	A+
	9	9	9	24		2,29	2,29	2,29	6,12		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,0	4,0	A	A+
	9	9	12	12		2,79	2,79	3,71	3,71		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,0	4,0	A	A+
	9	9	12	18		2,44	2,44	3,25	4,88		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,0	4,0	A	A+
	9	12	12	12		2,60	3,47	3,47	3,47		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,0	4,0	A	A+
	9	12	12	18		2,29	3,06	3,06	4,59		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,0	4,0	A	A+
	12	12	12	12		3,25	3,25	3,25	3,25		3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,0	4,0	A	A+
	9	9	9	9	9	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,2	4,0	A	A+
	9	9	9	9	12	2,44	2,44	2,44	2,44	3,25	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,2	4,0	A	A+
	9	9	9	12	12	2,29	2,29	2,29	3,06	3,06	3,00	13,00	15,50	1,61	3,19	5,00	7,13	14,20	17,75	4,2	4,0	A	A+

Rendimenti e **Combinazioni** Raffrescamento senza Boiler ACS

	Unità Interna					Potenza frigorifera nominale (kW)					Potenza frigorifera tot. kW			Potenza assorbita tot. (kW)			Corrente assorbita tot. (A)230V			SEER			Classe Energetica		
	A (serbatoio)	B	C	D	E	A (serbatoio)	B	C	D	E	Min	Rated	Max	Min	Rated	Max	Min	Rated	Max	Feel+	Shine	Shine+	Feel+	Shine	Shine+
FMDHW4025HE32	NO	9	9			-	2,60	2,60			2,60	5,20	6,50	1,60	1,90	3,50	7,10	8,43	15,53	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	12				2,60	3,50			2,60	6,10	7,50	1,60	2,30	3,50	7,10	10,20	15,53	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	18				2,60	5,25			2,60	7,85	9,00	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	24				2,60	7,10			2,60	9,70	11,00	1,60	2,60	3,60	7,10	11,54	15,97	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	12	12				3,50	3,50			2,60	7,00	9,20	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	12	18				3,50	5,25			2,60	8,75	10,00	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	12	24				3,50	7,10			2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	18	18				5,25	5,25			2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	18	24				4,54	6,06			2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	24	24				5,30	5,30			2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	9	9			2,60	2,60	2,60		2,60	7,80	10,00	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	9	12			2,60	2,60	3,50		2,60	8,70	11,00	1,60	2,60	3,60	7,10	11,54	15,97	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	9	18			2,60	2,60	5,25		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	9	24			2,27	2,27	6,06		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	12	12			2,60	3,50	3,50		2,60	9,60	11,00	1,60	2,60	4,60	7,10	11,54	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	12	18			2,45	3,26	4,89		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	12	24			2,12	2,83	5,65		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	18	18			2,12	4,24	4,24		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	18	24			1,87	3,74	4,99		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	12	12	12			3,50	3,50	3,50		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	7.20	6.10	7.20	A++	A++	A++
	NO	12	12	18			3,03	3,03	4,54		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	12	12	24			2,65	2,65	5,30		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	12	18	18			2,65	3,98	3,98		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	12	18	24			2,36	3,53	4,71		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	18	18	18			3,53	3,53	3,53		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
FMDHW5025HE32	NO	9	12				2,60	3,50			2,60	6,10	7,50	1,60	2,30	3,50	7,10	10,20	15,53	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	18				2,60	5,25			2,60	7,85	9,00	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	24				2,60	7,10			2,60	9,70	11,00	1,60	2,60	3,60	7,10	11,54	15,97	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	12	12				3,50	3,50			2,60	7,00	9,20	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	12	18				3,50	5,25			2,60	8,75	10,00	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	12	24				3,50	7,10			2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	18	18				5,25	5,25			2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	18	24				5,19	6,91			2,60	12,10	12,00	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	24	24				6,05	6,05			2,60	12,10	12,00	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	9	9			2,60	2,60	2,60		2,60	7,80	10,00	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	9	12			2,60	2,60	3,50		2,60	8,70	11,00	1,60	2,60	3,60	7,10	11,54	15,97	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	9	18			2,60	2,60	5,25		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	9	24			2,59	2,59	6,91		2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	12	12			2,60	3,50	3,50		2,60	9,60	11,00	1,60	2,60	4,60	7,10	11,54	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	12	18			2,60	3,50	5,25		2,60	11,30	12,00	1,60	3,20	4,60	7,10	14,20	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	12	24			2,42	3,23	6,45		2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	18	18			2,42	4,84	4,84		2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	18	24			2,14	4,27	5,69		2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	12	12	12			3,50	3,50	3,50		2,60	10,60	12,00	1,60	2,95	4,60	7,10	13,09	20,41	7.20	6.10	7.20	A++	A++	A++
	NO	12	12	18			3,46	3,46	5,19		2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	12	12	24			3,03	3,03	6,05		2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	12	18	18			3,03	4,54	4,54		2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	12	18	24			2,69	4,03	5,38		2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	18	18	18			4,03	4,03	4,03		2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	18	18	24			3,63	3,63	4,84		2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	9	9	9		2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	10,60	13,02	1,60	3,00	4,60	7,10	13,31	20,41	7.20	6.10	7,20	A++	A++	A++
	NO	9	9	9	12		2,60	2,60	2,60	3,50	2,60	11,30	14,11	1,60	3,20	4,60	7,10	14,20	20,41	7.20	6.10	7,20	A++	A++	A++
	NO	9	9	9	18		2,42	2,42	2,42	4,84	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	9	9	24		2,14	2,14	2,14	5,69	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	9	12	12		2,59	2,59	3,46	3,46	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	7.20	6.10	7,20	A++	A++	A++
	NO	9	9	12	18		2,27	2,27	3,03	4,54	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	9	12	24		2,02	2,02	2,69	5,38	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	9	18	18		2,02	2,02	4,03	4,03	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	9	18	24		1,82	1,82	3,63	4,84	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	12	12	12		2,42	3,23	3,23	3,23	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	7.20	6.10	7.20	A++	A++	A++
	NO	9	12	12	18		2,14	2,85	2,85	4,27	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	12	12	24		1,91	2,55	2,55	5,09	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	12	18	18		1,91	2,55	3,82	3,82	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	12	18	24		1,73	2,30	3,46	4,61	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	9	18	18	18		1,73	3,46	3,46	3,46	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	12	12	12	12		3,03	3,03	3,03	3,03	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	7.20	6.10	7.20	A++	A++	A++
	NO	12	12	12	18		2,69	2,69	2,69	4,03	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	12	12	12	24		2,42	2,42	2,42	4,84	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++
	NO	12	12	18	18		2,42	2,42	3,63	3,63	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	7,10	15,08	20,41	6.10	6.10	6.10	A++	A++	A++

Rendimenti e **Combinazioni** Raffrescamento con Boiler ACS

	Unità Interna					Pot. frigorifera nominale(kW)					Capacità risc. acqua (kW)			Potenza frigorifera tot. (kW)			Potenza assorbita tot. (kW			Corrente assorbita tot. (A)230V			Classe Energetica		
	A (serbatoio)	B	C	D	E	A (serbatoio)	B	C	D	E	Min	Rated	Max	Min	Rated	Max	Min	Rated	Max	Min	Rated	Max	Feel+	Shine	Shine+
FMDHW4025HE32	SI	9				4,20	2,60				2,20	4,20	4,60	2,20	2,60	3,00	1,60	2,30	3,50	7,10	10,20	15,52	A++	A++	A++
	SI	12				4,20	3,50				2,20	4,20	4,60	2,20	3,50	4,00	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,52	A++	A++	A++
	SI	18				4,20	5,25				2,20	4,20	4,60	2,20	5,25	5,80	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,52	A++	A++	A++
	SI	24				4,20	7,10				2,20	4,20	4,60	2,20	7,10	8,80	1,60	3,00	4,60	7,10	13,31	20,41	A++	A++	A++
	SI	9	9			4,20	2,60	2,60			2,20	4,20	4,60	2,60	5,20	6,50	1,60	2,70	5,00	7,10	11,98	22,18	A++	A++	A++
	SI	9	12			4,20	2,60	3,50			2,20	4,20	4,60	2,60	6,10	7,50	1,60	3,10	5,00	7,10	13,75	22,18	A++	A++	A++
	SI	9	18			4,20	2,60	5,25			2,20	4,20	4,60	2,60	7,85	9,00	1,60	3,20	5,00	7,10	14,20	22,18	A++	A++	A++
	SI	9	24			4,20	2,60	7,10			2,20	4,20	4,60	2,60	9,70	11,00	1,60	3,40	5,10	7,10	15,08	22,63	A++	A++	A++
	SI	12	12			4,20	3,50	3,50			2,20	4,20	4,60	2,60	7,00	9,20	1,60	3,20	5,00	7,10	14,20	22,18	A++	A++	A++
	SI	12	18			4,20	3,50	5,25			2,20	4,20	4,60	2,60	8,75	10,00	1,60	3,20	5,00	7,10	14,20	22,18	A++	A++	A++
	SI	12	24			4,20	3,50	7,10			2,20	4,20	4,60	2,60	10,60	12,00	1,60	3,80	6,10	7,10	16,86	27,06	A++	A++	A++
	SI	18	18			4,20	5,25	5,25			2,20	4,20	4,60	2,60	10,50	12,00	1,60	3,80	6,10	7,10	16,86	27,06	A++	A++	A++
	SI	9	9	9		4,20	2,60	2,60	2,60		2,20	4,20	4,60	2,60	7,80	10,00	1,60	3,20	5,00	7,10	14,20	22,18	A++	A++	A++
	SI	9	9	12		4,20	2,60	2,60	3,50		2,20	4,20	4,60	2,60	8,70	11,00	1,60	3,40	5,10	7,10	15,08	22,63	A++	A++	A++
	SI	9	9	18		4,20	2,60	2,60	5,25		2,20	4,20	4,60	2,60	10,45	12,00	1,60	3,80	6,10	7,10	16,86	27,06	A++	A++	A++
	SI	9	12	12		4,20	2,60	3,50	3,50		2,20	4,20	4,60	2,60	9,60	11,00	1,60	3,80	6,10	7,10	16,86	27,06	A++	A++	A++
	SI	12	12	12		4,20	3,50	3,50	3,50		2,20	4,20	4,60	2,60	10,50	12,00	1,60	3,80	6,10	7,10	16,86	27,06	A++	A++	A++
FMDHW5025HE32	SI	9				4,20	2,60				2,20	4,20	4,60	2,20	2,60	3,00	1,60	2,30	3,50	7,10	10,20	15,52	A++	A++	A++
	SI	12				4,20	3,50				2,20	4,20	4,60	2,20	3,50	4,00	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,52	A++	A++	A++
	SI	18				4,20	5,25				2,20	4,20	4,60	2,20	5,25	5,80	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,52	A++	A++	A++
	SI	24				4,20	7,10				2,20	4,20	4,60	2,20	7,10	8,80	1,60	3,00	4,60	7,10	13,31	20,41	A++	A++	A++
	SI	9	12			4,20	2,60	3,50			2,20	4,20	4,60	2,60	6,10	7,50	1,60	3,10	6,10	7,10	13,75	27,06	A++	A++	A++
	SI	9	18			4,20	2,60	5,25			2,20	4,20	4,60	2,60	7,85	9,00	1,60	3,40	6,10	7,10	15,08	27,06	A++	A++	A++
	SI	9	24			4,20	2,60	7,10			2,20	4,20	4,60	2,60	9,70	11,00	1,60	4,20	6,10	7,10	18,63	27,06	A++	A++	A++
	SI	12	12			4,20	3,50	3,50			2,20	4,20	4,60	2,60	7,00	9,20	1,60	3,20	6,10	7,10	14,20	27,06	A++	A++	A++
	SI	12	18			4,20	3,50	5,25			2,20	4,20	4,60	2,60	8,75	10,00	1,60	3,80	6,10	7,10	16,86	27,06	A++	A++	A++
	SI	12	24			4,20	3,50	7,10			2,20	4,20	4,60	2,60	10,60	12,00	1,60	4,20	6,10	7,10	18,63	27,06	A++	A++	A++
	SI	18	18			4,20	5,25	5,25			2,20	4,20	4,60	2,60	10,50	12,00	1,60	4,20	6,10	7,10	18,63	27,06	A++	A++	A++
	SI	18	24			4,20	5,19	6,91			2,20	4,20	4,60	2,60	12,10	12,00	1,60	4,20	6,10	7,10	18,63	27,06	A++	A++	A++
	SI	9	9	9		4,20	2,60	2,60	2,60		2,20	4,20	4,60	2,60	7,80	10,00	1,60	3,60	6,10	7,10	15,97	27,06	A++	A++	A++
	SI	9	9	12		4,20	2,60	2,60	3,50		2,20	4,20	4,60	2,60	8,70	11,00	1,60	4,20	6,10	7,10	18,63	27,06	A++	A++	A++
	SI	9	9	18		4,20	2,60	2,60	5,25		2,20	4,20	4,60	2,60	10,45	13,02	1,60	3,80	6,10	7,10	16,86	27,06	A++	A++	A++
	SI	9	9	24		4,20	2,59	2,59	6,91		2,20	4,20	4,60	2,60	12,10	15,20	1,60	4,20	6,10	7,10	18,63	27,06	A++	A++	A++
	SI	9	12	12		4,20	2,60	3,50	3,50		2,20	4,20	4,60	2,60	9,60	11,94	1,60	3,80	6,10	7,10	16,86	27,06	A++	A++	A++
	SI	9	12	18		4,20	2,60	3,50	5,25		2,20	4,20	4,60	2,60	11,35	14,11	1,60	4,20	6,10	7,10	18,63	27,06	A++	A++	A++
	SI	9	12	24		4,20	2,42	3,23	6,45		2,20	4,20	4,60	2,60	12,10	15,20	1,60	4,20	6,10	7,10	18,63	27,06	A++	A++	A++
	SI	9	18	18		4,20	2,42	4,84	4,84		2,20	4,20	4,60	2,60	12,10	15,20	1,60	4,20	6,10	7,10	18,63	27,06	A++	A++	A++
	SI	9	18	24		4,20	2,14	4,27	5,69		2,20	4,20	4,60	2,60	12,10	15,20	1,60	4,20	6,10	7,10	18,63	27,06	A++	A++	A++
	SI	12	12	12		4,20	3,50	3,50	3,50		2,20	4,20	4,60	2,60	10,50	13,02	1,60	3,80	6,10	7,10	16,86	27,06	A++	A++	A++
	SI	12	12	18		4,20	3,46	3,46	5,19		2,20	4,20	4,60	2,60	12,10	15,20	1,60	4,20	6,10	7,10	18,63	27,06	A++	A++	A++
	SI	12	12	24		4,20	3,03	3,03	6,05		2,20	4,20	4,60	2,60	12,10	15,20	1,60	4,20	6,10	7,10	18,63	27,06	A++	A++	A++
	SI	12	18	18		4,20	3,03	4,54	4,54		2,20	4,20	4,60	2,60	12,10	15,20	1,60	4,20	6,10	7,10	18,63	27,06	A++	A++	A++
	SI	9	9	9	9	4,20	2,60	2,60	2,60	2,60	2,20	4,20	4,60	2,60	10,40	13,02	1,60	4,20	6,10	7,10	18,63	27,06	A++	A++	A++
	SI	9	9	9	12	4,20	2,60	2,60	2,60	3,50	2,20	4,20	4,60	2,60	11,30	14,11	1,60	4,20	6,10	7,10	18,63	27,06	A++	A++	A++
	SI	9	9	9	18	4,20	2,42	2,42	2,42	4,84	2,20	4,20	4,60	2,60	12,10	15,20	1,60	4,20	6,10	7,10	18,63	27,06	A++	A++	A++
	SI	9	9	9	24	4,20	2,14	2,14	2,14	5,69	2,20	4,20	4,60	2,60	12,10	15,20	1,60	4,20	6,10	7,10	18,63	27,06	A++	A++	A++
	SI	9	9	12	12	4,20	2,59	2,59	3,46	3,46	2,20	4,20	4,60	2,60	12,10	15,20	1,60	4,20	6,10	7,10	18,63	27,06	A++	A++	A++
	SI	9	9	12	18	4,20	2,27	2,27	3,03	4,54	2,20	4,20	4,60	2,60	12,10	15,20	1,60	4,20	6,10	7,10	18,63	27,06	A++	A++	A++
	SI	9	12	12	12	4,20	2,42	3,23	3,23	3,23	2,20	4,20	4,60	2,60	12,10	15,20	1,60	4,20	6,10	7,10	18,63	27,06	A++	A++	A++
	SI	9	12	12	18	4,20	2,14	2,85	2,85	4,27	2,20	4,20	4,60	2,60	12,10	15,20	1,60	4,20	6,10	7,10	18,63	27,06	A++	A++	A++
	SI	12	12	12	12	4,20	3,03	3,03	3,03	3,03	2,20	4,20	4,60	2,60	12,10	15,20	1,60	4,20	6,10	7,10	18,63	27,06	A++	A++	A++

Rendimenti e **Combinazioni** Riscaldamento senza Boiler ACS

	Unità Interna					Potenza nominale (kW)					Potenza termica tot. kW			Potenza assorbita tot. (kW)			Corrente assorbita tot. (A)230V			SCOP			Classe Energetica		
	A (serbatoio)	B	C	D	E	A (serbatoio)	B	C	D	E	Min	Rated	Max	Min	Rated	Max	Min	Rated	Max	Feel+	Shine	Shine+	Feel+	Shine	Shine+
FMDHW4025HE32	NO	9	9				2,80	2,80			3,00	5,60	7,00	1,61	1,90	3,60	7,13	8,43	15,97	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	12				2,80	3,80			3,00	6,60	8,16	1,61	2,30	3,80	7,13	10,20	16,86	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	18				2,80	5,60			3,00	8,40	10,50	1,61	2,80	4,20	7,13	12,42	18,63	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	24				2,80	8,20			3,00	11,00	12,83	1,61	3,04	5,00	7,13	13,49	22,18	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	12	12				3,80	3,80			3,00	7,60	9,33	1,61	2,60	4,00	7,13	11,54	17,75	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	12	18				3,80	5,60			3,00	9,40	11,66	1,61	2,90	4,80	7,13	12,87	21,30	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	12	24				3,80	8,20			3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	18	18				5,60	5,60			3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	18	24				5,14	6,86			3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	24	24				6,00	6,00			3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	9	9			2,80	2,80	2,80		3,00	8,40	10,50	1,61	2,80	4,20	7,13	12,42	18,63	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	9	12			2,80	2,80	3,80		3,00	9,40	11,66	1,61	2,90	4,80	7,13	12,87	21,30	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	9	18			2,80	2,80	5,60		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	9	24			2,57	2,57	6,86		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	12	12			2,80	3,80	3,80		3,00	10,40	12,83	1,61	3,04	5,00	7,13	13,49	22,18	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	12	18			2,77	3,69	5,54		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	12	24			2,40	3,20	6,40		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	18	18			2,40	4,80	4,80		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	18	24			2,12	4,24	5,65		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	12	12	12			3,80	3,80	3,80		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	4,2	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	12	12	18			3,43	3,43	5,14		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	4,2	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	12	12	24			3,00	3,00	6,00		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	4,2	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	12	18	18			3,00	4,50	4,50		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	4,2	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	12	18	24			2,67	4,00	5,33		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	4,2	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	18	18	18			4,00	4,00	4,00		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	4,2	3,8	4,0	A	A	A+
FMDHW5025HE32	NO	9	12				2,80	3,80			3,00	6,60	8,16	1,61	2,30	3,80	7,13	10,20	16,86	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	18				2,80	5,60			3,00	8,40	10,50	1,61	2,80	4,20	7,13	12,42	18,63	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	24				2,80	8,20			3,00	11,00	12,83	1,61	3,04	5,00	7,13	13,49	22,18	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	12	12				3,80	3,80			3,00	7,60	9,33	1,61	2,60	4,00	7,13	11,54	17,75	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	12	18				3,80	5,60			3,00	9,40	11,66	1,61	2,90	4,80	7,13	12,87	21,30	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	12	24				3,80	8,20			3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	18	18				5,60	5,60			3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	18	24				5,57	7,43			3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	24	24				6,50	6,50			3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	9	9			2,80	2,80	2,80		3,00	8,40	10,50	1,61	2,80	4,20	7,13	12,42	18,63	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	9	12			2,80	2,80	3,80		3,00	9,40	11,66	1,61	2,90	4,80	7,13	12,87	21,30	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	9	18			2,80	2,80	5,60		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	9	24			2,79	2,79	7,43		3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	12	12			2,80	3,80	3,80		3,00	10,40	12,83	1,61	3,04	5,00	7,13	13,49	22,18	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	12	18			2,80	3,80	5,60		3,00	12,50	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	12	24			2,60	3,47	6,93		3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	18	18			2,60	5,20	5,20		3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	18	24			2,29	4,59	6,12		3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	12	12	12			3,80	3,80	3,80		3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	12	12	18			3,71	3,71	5,57		3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	12	12	24			3,25	3,25	6,50		3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	12	18	18			3,25	4,88	4,88		3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	12	18	24			2,89	4,33	5,78		3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	18	18	18			4,33	4,33	4,33		3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	18	18	24			3,90	3,90	5,20		3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	4,0	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	9	9	9		2,80	2,80	2,80	2,80	3,00	12,00	14,00	1,61	3,20	4,80	7,13	14,20	21,30	4,1	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	9	9	12		2,80	2,80	2,80	3,80	3,00	12,50	14,39	1,61	3,20	5,00	7,13	14,20	22,18	4,1	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	9	9	18		2,60	2,60	2,60	5,20	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	4,1	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	9	9	24		2,29	2,29	2,29	6,12	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	4,1	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	9	12	12		2,79	2,79	3,71	3,71	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	4,1	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	9	12	18		2,44	2,44	3,25	4,88	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	4,1	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	9	12	24		2,17	2,17	2,89	5,78	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	4,1	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	9	18	18		2,17	2,17	4,33	4,33	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	4,1	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	9	18	24		1,95	1,95	3,90	5,20	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	4,1	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	12	12	12		2,60	3,47	3,47	3,47	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	4,1	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	12	12	18		2,29	3,06	3,06	4,59	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	4,1	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	12	12	24		2,05	2,74	2,74	5,47	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	4,1	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	12	18	18		2,05	2,74	4,11	4,11	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	4,1	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	12	18	24		1,86	2,48	3,71	4,95	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	4,1	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	9	18	18	18		1,86	3,71	3,71	3,71	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	4,1	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	12	12	12	12		3,25	3,25	3,25	3,25	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	4,1	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	12	12	12	18		2,89	2,89	2,89	4,33	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	4,1	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	12	12	12	24		2,60	2,60	2,60	5,20	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	4,1	3,8	4,0	A	A	A+
	NO	12	12	18	18		2,60	2,60	3,90	3,90	3,00	13,00	15,50	1,61	3,35	5,00	7,13	14,86	22,18	4,1	3,8	4,0	A	A	A+

Rendimenti e **Combinazioni** Riscaldamento con Boiler ACS

	Unità Interna					Potenza nominale (kW)					Capacità riscaldam. acqua (kW)			Potenza termica tot.(kW)			Potenza assorbita tot. (kW)			Corrente assorbita tot. (A)230V			Classe Energetica		
	A (serbatoio)	B	C	D	E	A (serbatoio)	B	C	D	E	Min	Rated	Max	Min	Rated	Max	Min	Rated	Max	Feel+	Shine	Shine+	Feel+	Shine	Shine+
FMDHW4025HE32	SI	9				4,20	2,80				2,20	4,20	4,60	2,60	2,80	3,20	1,61	2,30	3,80	7,13	10,20	16,86	A++	A++	A++
	SI	12				4,20	3,80				2,20	4,20	4,60	3,00	3,80	4,00	1,61	2,60	4,00	7,13	11,54	17,75	A++	A++	A++
	SI	18				4,20	5,60				2,20	4,20	4,60	3,00	5,60	6,00	1,61	2,90	4,80	7,13	12,87	21,30	A++	A++	A++
	SI	24				4,20	8,20				2,20	4,20	4,60	3,00	8,20	9,00	1,61	3,04	5,00	7,13	13,49	22,18	A++	A++	A++
	SI	9	9			4,20	2,80	2,80			2,20	4,20	4,60	3,00	5,60	7,00	1,61	2,70	5,10	7,13	11,98	22,63	A++	A++	A++
	SI	9	12			4,20	2,80	3,80			2,20	4,20	4,60	3,00	6,60	8,16	1,61	3,10	5,30	7,13	13,75	23,51	A++	A++	A++
	SI	9	18			4,00	2,67	5,33			2,20	4,00	4,60	3,00	8,00	10,50	1,61	3,60	5,70	7,13	15,97	25,29	A++	A++	A++
	SI	9	24			3,32	2,21	6,47			2,20	3,32	4,60	3,00	8,68	12,83	1,61	3,84	6,50	7,13	17,04	28,84	A++	A++	A++
	SI	12	12			4,20	3,80	3,80			2,20	4,20	4,60	3,00	7,60	9,33	1,61	3,40	5,50	7,13	15,08	24,40	A++	A++	A++
	SI	12	18			3,71	3,35	4,94			2,20	3,71	4,60	3,00	8,29	11,66	1,61	3,70	6,30	7,13	16,42	27,95	A++	A++	A++
	SI	12	24			3,11	2,81	6,07			2,20	3,11	4,60	3,00	8,89	14,00	1,61	3,84	6,50	7,13	17,04	28,84	A++	A++	A++
	SI	18	18			3,27	4,36	4,36			2,20	3,27	4,60	3,00	8,73	14,00	1,61	3,84	6,50	7,13	17,04	28,84	A++	A++	A++
	SI	9	9	9		4,00	2,67	2,67	2,67		2,20	4,00	4,60	3,00	8,00	10,50	1,61	3,60	5,70	7,13	15,97	25,29	A++	A++	A++
	SI	9	9	12		3,71	2,47	2,47	3,35		2,20	3,71	4,60	3,00	8,29	11,66	1,61	3,70	6,30	7,13	16,42	27,95	A++	A++	A++
	SI	9	9	18		3,27	2,18	2,18	4,36		2,20	3,27	4,60	3,00	8,73	14,00	1,61	3,84	6,50	7,13	17,04	28,84	A++	A++	A++
	SI	9	12	12		3,45	2,30	3,12	3,12		2,20	3,45	4,60	3,00	8,55	12,83	1,61	3,84	6,50	7,13	17,04	28,84	A++	A++	A++
	SI	12	12	12		3,23	2,92	2,92	2,92		2,20	3,23	4,60	3,00	8,77	14,00	1,61	3,84	6,50	7,13	17,04	28,84	A++	A++	A++
FMDHW5025HE32	SI	9				4,20	2,80				2,20	4,20	4,60	2,60	2,80	3,20	1,61	2,30	3,80	7,13	10,20	16,86	A++	A++	A++
	SI	12				4,20	3,80				2,20	4,20	4,60	3,00	3,80	4,00	1,61	2,60	4,00	7,13	11,54	17,75	A++	A++	A++
	SI	18				4,20	5,60				2,20	4,20	4,60	3,00	5,60	6,00	1,61	2,90	4,80	7,13	12,87	21,30	A++	A++	A++
	SI	24				4,20	8,20				2,20	4,20	4,60	3,00	8,20	9,00	1,61	3,04	5,00	7,13	13,49	22,18	A++	A++	A++
	SI	9	12			4,20	2,80	3,80			2,20	4,20	4,60	3,00	6,60	7,75	1,61	3,10	5,70	7,13	13,75	25,29	A++	A++	A++
	SI	9	18			4,20	2,80	5,60			2,20	4,20	4,60	3,00	8,40	9,96	1,61	3,40	6,00	7,13	15,08	26,62	A++	A++	A++
	SI	9	24			3,59	2,39	7,01			2,20	3,59	4,60	3,00	9,41	12,17	1,61	3,60	6,00	7,13	15,97	26,62	A++	A++	A++
	SI	12	12			4,20	3,80	3,80			2,20	4,20	4,60	3,00	7,60	8,85	1,61	3,40	6,00	7,13	15,08	26,62	A++	A++	A++
	SI	12	18			4,01	3,63	5,35			2,20	4,01	4,60	3,00	8,99	11,07	1,61	3,60	6,00	7,13	15,97	26,62	A++	A++	A++
	SI	12	24			3,37	3,05	6,58			2,20	3,37	4,60	3,00	9,63	13,28	1,61	3,60	6,00	7,13	15,97	26,62	A++	A++	A++
	SI	18	18			3,55	4,73	4,73			2,20	3,55	4,60	3,00	9,45	13,28	1,61	3,60	6,00	7,13	15,97	26,62	A++	A++	A++
	SI	18	24			3,17	4,21	5,61			2,20	3,17	4,60	3,00	9,83	15,50	1,61	3,99	6,50	7,13	17,70	28,84	A++	A++	A++
	SI	9	9	9		4,20	2,80	2,80	2,80		2,20	4,20	4,60	3,00	8,40	9,96	1,61	3,40	6,00	7,13	15,08	26,62	A++	A++	A++
	SI	9	9	12		4,01	2,68	2,68	3,63		2,20	4,01	4,60	3,00	8,99	11,07	1,61	3,60	6,00	7,13	15,97	26,62	A++	A++	A++
	SI	9	9	18		3,55	2,36	2,36	4,73		2,20	3,55	4,60	3,00	9,45	13,28	1,61	3,60	6,00	7,13	15,97	26,62	A++	A++	A++
	SI	9	9	24		3,17	2,11	2,11	5,61		2,20	3,17	4,60	3,00	9,83	15,50	1,61	3,99	6,50	7,13	17,70	28,84	A++	A++	A++
	SI	9	12	12		3,74	2,49	3,38	3,38		2,20	3,74	4,60	3,00	9,26	12,17	1,61	3,60	6,00	7,13	15,97	26,62	A++	A++	A++
	SI	9	12	18		3,33	2,22	3,01	4,44		2,20	3,33	4,60	3,00	9,67	14,39	1,61	3,99	6,50	7,13	17,70	28,84	A++	A++	A++
	SI	9	12	24		3,17	1,97	2,62	5,24		2,20	3,17	4,60	3,00	9,83	15,50	1,61	3,99	6,50	7,13	17,70	28,84	A++	A++	A++
	SI	9	18	18		3,17	1,97	3,93	3,93		2,20	3,17	4,60	3,00	9,83	15,50	1,61	3,99	6,50	7,13	17,70	28,84	A++	A++	A++
	SI	9	18	24		3,17	1,73	3,47	4,62		2,20	3,17	4,60	3,00	9,83	15,50	1,61	3,99	6,50	7,13	17,70	28,84	A++	A++	A++
	SI	12	12	12		3,50	3,17	3,17	3,17		2,20	3,50	4,60	3,00	9,50	13,28	1,61	3,60	6,00	7,13	15,97	26,62	A++	A++	A++
	SI	12	12	18		3,17	2,81	2,81	4,21		2,20	3,17	4,60	3,00	9,83	15,50	1,61	3,99	6,50	7,13	17,70	28,84	A++	A++	A++
	SI	12	12	24		3,17	2,46	2,46	4,91		2,20	3,17	4,60	3,00	9,83	15,50	1,61	3,99	6,50	7,13	17,70	28,84	A++	A++	A++
	SI	12	18	18		3,17	2,46	3,68	3,68		2,20	3,17	4,60	3,00	9,83	15,50	1,61	3,99	6,50	7,13	17,70	28,84	A++	A++	A++
	SI	9	9	9	9	3,55	2,36	2,36	2,36	2,36	2,20	3,55	4,60	3,00	9,45	14,00	1,61	3,80	6,30	7,13	16,86	27,95	A++	A++	A++
	SI	9	9	9	12	3,33	2,22	2,22	2,22	3,01	2,20	3,33	4,60	3,00	9,67	14,39	1,61	3,99	6,50	7,13	17,70	28,84	A++	A++	A++
	SI	9	9	9	18	3,17	1,97	1,97	1,97	3,93	2,20	3,17	4,60	3,00	9,83	15,50	1,61	3,99	6,50	7,13	17,70	28,84	A++	A++	A++
	SI	9	9	9	24	3,17	1,73	1,73	1,73	4,62	2,20	3,17	4,60	3,00	9,83	15,50	1,61	3,99	6,50	7,13	17,70	28,84	A++	A++	A++
	SI	9	9	12	12	3,17	2,11	2,11	2,81	2,81	2,20	3,17	4,60	3,00	9,83	15,50	1,61	3,99	6,50	7,13	17,70	28,84	A++	A++	A++
	SI	9	9	12	18	3,17	1,84	1,84	2,46	3,68	2,20	3,17	4,60	3,00	9,83	15,50	1,61	3,99	6,50	7,13	17,70	28,84	A++	A++	A++
	SI	9	12	12	12	3,17	1,97	2,62	2,62	2,62	2,20	3,17	4,60	3,00	9,83	15,50	1,61	3,99	6,50	7,13	17,70	28,84	A++	A++	A++
	SI	9	12	12	18	3,17	1,73	2,31	2,31	3,47	2,20	3,17	4,60	3,00	9,83	15,50	1,61	3,99	6,50	7,13	17,70	28,84	A++	A++	A++
	SI	12	12	12	12	3,17	2,46	2,46	2,46	2,46	2,20	3,17	4,60	3,00	9,83	15,50	1,61	3,99	6,50	7,13	17,70	28,84	A++	A++	A++



SOLUZIONI COMMERCIALI





DSV Climatizzatori Canalizzabili

CLIMATIZZATORI MONOSPLIT CANALIZZABILI DC INVERTER



Climatizzatore Pavimento - Soffitto

CLIMATIZZATORE MONOSPLIT PAVIMENTO - SOFFITTO DC INVERTER



Climatizzatore Cassetta

CLIMATIZZATORI MONOSPLIT CASSETTA DC INVERTER



Climatizzatori Window Type Syntek

CLIMATIZZATORI MONOBLOCCO PER RAFFRESCAMENTO

DSV - Climatizzatore **Canalizzato**

Le **unità canalizzabili** ECA Technology sono ideali per applicazioni nei settori piccolo commerciale / terziario.

Queste unità sono caratterizzate da **design ultrasottile**: l'altezza è di soli 200 mm per i modelli DSV1222 e DSV1822, mentre 260 / 300 mm per tutti gli altri modelli.
L'attenta progettazione ha permesso di creare una batteria evaporante in grado di favorire uno scambio d'aria più efficace.

Il ventilatore centrifugo con motore DC Brushless consente un'elevata portata d'aria e una assoluta silenziosità.
È inoltre possibile scegliere tra ripresa dell'aria posteriore o dal basso.

R32

Gas refrigerante ecologico R32



Canalizzato DSV



Comando a filo di serie



Telecomando optional



DSV - Climatizzatore DC inverter **Canalizzato**







MODELLO		U.I.	DSV1222HE32	DSV1822HE32	DSV2422HE32
		U.E.	MSV1222HE32	MSV1822HE32	MSV2422HE32
Alimentazione elettrica		V/f/Hz		230/1/50	
Efficienza stagionale in Raffrescamento	Pdesign	kW	3,50	5,30	7,10
	SEER		6,50	6,30	6,60
	Consumo energ.an.	kWh/a	189	294	377
	Etichetta energetica		A++	A++	A++
Efficienza stagionale in Riscaldamento - zona climatica media / più calda	Pdesign	kW	3,00	3,90	4,70
	SCOP		4,00	4,00	4,10
	Consumo energ.an.	kWh/a	1050	1365	1605
	Etichetta energetica		A+	A+	A+
Potenza frigorifera nominale (min-max)		kW	3,50 (0,90-4,00)	5,30 (1,60-5,80)	7,10 (2,40-7,60)
		BTU/h	11900 (3100-13700)	18000 (5500-19800)	24200 (8200-26000)
Potenza elettrica nominale in raffrescam. (min-max)		kW	1,03 (0,20-1,30)	1,51 (0,30-1,80)	1,92 (0,50-2,60)
Potenza termica nominale (min-max)		kW	4,00 (0,90-4,50)	5,60 (1,60-6,10)	8,00 (2,20-8,60)
		BTU/h	13600 (3100-15400)	19100 (5500-20800)	27200 (7500-29400)
Potenza elettrica nominale in riscaldam. (min-max)		kW	1,00 (0,20-1,30)	1,42 (0,30-1,80)	2,00 (0,50-2,60)
EER / COP			3,40 / 4,00	3,50 / 3,95	3,70 / 4,00
Portata aria UI (SH/H/M/L)		m³/h	600/550/500/400	900/800/700/600	1100/1000/900/800
Portata aria UE		m³/h	1800	2200	3600
Pressione sonora UI (SH/H/M/L)		dB(A)	35/33/32/30	36/35/33/31	37/35/33/31
Potenza sonora UI (SH/H/M/L)		dB(A)	56	59	58
Pressione sonora UE (H)		dB(A)	48	52	55
Potenza sonora UE (H)		dB(A)	56	65	69
Dimensioni UI (AxLxP)		mm	200x700x450	200x1000x450	260x900x655
Peso UI		kg	18	24	29,5
Dimensioni UE (AxLxP)		mm	553x675x285	555x745x300	660x889x340
Peso UE		kg	24,5	30,5	41,5
Lung. tubi: max con carica standard / con carica aggiuntiva		m	7 / 30	7 / 30	7 / 30
Dislivello massimo		m	15	20	20
Diametro tubazioni liquido / gas		mm (inch")	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")	9,52 (3/8") / 15,8 (5/8")
Gas refrigerante (tipo / carica standard)		tipo/kg	R32 / 0,57	R32 / 0,85	R32 / 1,50
Potenziale riscaldamento globale / tons CO2 equivalenti		GWP/tons	675 / 0,385	675 / 0,574	675 / 1,013
Aggiunta refrigerante oltre lunghezza max carica standard		gr/m	16	16	20
Temperatura operativa esterna min-max riscald./condiz.		°C	-20÷24 / -20÷52	-20÷24 / -20÷52	-20÷24 / -20÷52
CODICE		**U.I.**	**2701242**	**2701243**	**2701244**
		U.E.	**2701542**	**2701543**	**2701544**

I dati tecnici sopra riportati fanno riferimento alle normative europee EN14511 e EN14825. Le unità esterne contengono gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto

DSV - Climatizzatore DC inverter **Canalizzato**






*DSV + MSV 4822 e DSV + MSV 6022 rientrano esclusivamente nell'incentivo ristrutturazione 50%



MODELLO		U.I.	DSV3622HE32	DSV4822HE32	DSV6022HE32
		U.E.	MSV3622HE32	MSV4822HE32	MSV6022HE32
Alimentazione elettrica		V/f/Hz		400/3/50	
Efficienza stagionale in Raffrescamento	Pdesign	kW	10,50	-	-
	SEER		6,40	-	-
	Consumo energ.an.	kWh/a	574	-	-
	Etichetta energetica		A++	-	-
Efficienza stagionale in Riscaldamento - zona climatica media / più calda	Pdesign	kW	7,00	-	-
	Prated	kW	-	15,5	17,0
	SCOP		4,20	4,01	3,85
	Consumo energ.an.	kWh/a	2333	-	-
	Etichetta energetica		A+	-	-
Potenza frigorifera nominale (min-max)		kW	10,50 (3,20-11,00)	13,40 (6,00-14,20)	16,00 (4,80-17,00)
		BTU/h	35800 (11000-37600)	45700 (20500-48500)	54500 (16300-58000)
Potenza elettrica nominale in raffrescam. (min-max)		kW	3,00 (0,90-4,00)	4,50 (1,35-5,60)	5,40 (1,50-6,80)
Potenza termica nominale (min-max)		kW	11,50 (3,00-12,50)	15,50 (3,90-16,00)	17,00 (4,50-18,00)
		BTU/h	39200 (10300-42300)	52900 (13300-54600)	58000 (15300-61400)
Potenza elettrica nominale in riscaldam. (min-max)		kW	2,80 (0,90-4,00)	4,50 (1,35-5,60)	4,70 (1,50-6,80)
EER / COP			3,50 / 4,10	2,98 / 3,44	2,96 / 3,62
Portata aria UI (SH/H/M/L)		m³/h	1700/1600/1400/1200	2300/2100/1800/1500	2600/2300/2000/1700
Portata aria UE		m³/h	4800	5200	5500
Pressione sonora UI (SH/H/M/L)		dB(A)	39/38/37/36	43/42/40/38	46/44/42/40
Potenza sonora UI (SH/H/M/L)		dB(A)	62	67	70
Pressione sonora UE (H)		dB(A)	57	59	60
Potenza sonora UE (H)		dB(A)	70	75	75
Dimensioni UI (AxLxP)		mm	260x1340x655	300x1400x700	300x1400x700
Peso UI		kg	43	52	54
Dimensioni UE (AxLxP)		mm	820x940x370	820x940x370	960x990x370
Peso UE		kg	75	81	94
Lung. tubi: max con carica standard / con carica aggiuntiva		m	7 / 75	9,5 / 75	9,5 / 75
Dislivello massimo		m	30	30	30
Diametro tubazioni liquido / gas		mm (inch")	9,52 (3/8") / 15,8 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,8 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,8 (5/8")
Gas refrigerante (tipo / carica standard)		tipo/kg	R32 / 2,10	R32 / 2,80	R32 / 3,50
Potenziale riscaldamento globale / tons CO2 equivalenti		GWP/tons	675 / 1,418	675 / 1,890	675 / 2,363
Aggiunta refrigerante oltre lunghezza max carica standard		gr/m	20	35	35
Temperatura operativa esterna min-max riscald./condiz.		°C	-20÷24 / -20÷52	-20÷24 / -20÷52	-20÷24 / -20÷52
CODICE		**U.I.**	**2701245**	**2701246**	**2701247**
		U.E.	**2701545**	**2701546**	**2701547**

I dati tecnici sopra riportati fanno riferimento alle normative europee EN14511 e EN14825. Le unità esterne contengono gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto

ACCESSORI - Climatizzatore DC inverter **Canalizzato**

ACCESSORI OPTIONAL		DSV1222HE32	DSV1822HE32	DSV2422HE32	DSV3622HE32	DSV4822HE32	DSV6022HE32
	Sez. bocchette circolari a 2 uscite ø 160mm	*2701930*	-	-	-	-	-
	Sez. bocchette circolari a 2 uscite ø 200mm	-	*2701935*	-	-	-	-
	Sez. bocchette circolari a 3 uscite ø 125mm	*2701931*	-	-	-	-	-
	Sez. bocchette circolari a 3 uscite ø 160mm	-	*2701937*	-	-	-	-
	Sez. bocchette circolari a 3 uscite ø 200mm	-	-	*2701940*	*2701945*	-	-
	Sez. bocchette circolari a 4 uscite ø 160mm	-	*2701938*	*2701941*	-	-	-
	Sez. bocchette circolari a 4 uscite ø 200 mm	-	-	-	*2701946*	*2701950*	*2701950*
	Sez. bocchette circolari a 5 uscite ø 160 mm	-	-	-	*2701947*	*2701951*	*2701951*
	Raccordo telescopico isolato per installazione orizzontale in mandata	*RT12 27019RTM01*	*RT18 27019RTM02*	*RT24 27019RTM03*	-	-	-
	Bocchetta di mandata lineare 600 x 125mm a 2 ordini di alette colore bianco RAL9010 per RT12	*BM12 27019BM01*	-	-	-	-	-
	Bocchetta di mandata lineare 900 x 125mm a 2 ordini di alette colore bianco RAL9010 per RT18	-	*BM18 27019BM02*	-	-	-	-
	Bocchetta di mandata lineare 750 x 220mm a 2 ordini di alette colore bianco RAL9010 per RT24	-	-	*BM24 27019BM03*	-	-	-
	Comando a parete centralizzato per controllo fino a 36 unità interne*			*2701456*			
	Modbus Gateway			*2701454*			
	Scheda ON - OFF Remoto			*2701449*			


* Ogni unità interna deve essere equipaggiata con un Modbus Gateway cod. 2701454 per consentire la comunicazione con il comando a parete centralizzato.

FSV - Climatizzatore DC inverter **Pavimento - Soffitto**

Le **unità pavimento - soffitto** sono ideali per applicazioni nei settori piccolo commerciale / terziario come negozi, uffici, sale riunioni, hotel, ristoranti, club, palestre e aree openspace.

La struttura compatta (solo 235 mm di profondità) permette **versatilità nell'installazione**. L'ampio angolo di oscillazione delle alette consente anche il flusso di mandata dell'aria orizzontale per l'applicazione a soffitto: questo esclude flussi d'aria diretti sulle persone presenti nell'ambiente.
Quando l'unità è spenta, le alette di mandata dell'aria possono essere completamente chiuse in modo da evitare l'entrata della polvere e mantenere la corretta pulizia del climatizzatore.

R32
Gas refrigerante ecologico R32



Pavimento-Soffitto FSV



Telecomando di serie



Comando a filo (optional)






FSV - Climatizzatore DC inverter **Pavimento - Soffitto**







[1]Richiede acquisto comando a parete dedicato

MODELLO		U.I.	FSV1822HE32	FSV2422HE32	FSV3622HE32
		U.E.	MSV1822HE32	MSV2422HE32	MSV3622HE32
Alimentazione elettrica		V/f/Hz	230/1/50		400/3/50
Efficienza stagionale in Raffrescamento	Pdesign	kW	5,30	7,10	10,00
	SEER		6,50	7,20	6,30
	Consumo energ.an.	kWh/a	285	345	556
	Etichetta energetica		A++	A++	A++
Efficienza stagionale in Riscaldamento - zona climatica media / più calda	Pdesign	kW	3,90	4,70	7,00
	SCOP		4,20	4,30	4,20
	Consumo energ.an.	kWh/a	1300	1530	2333
	Etichetta energetica		A+	A+	A+
Potenza frigorifera nominale (min-max)		kW	5,30 (1,60-5,50)	7,10 (2,40-7,60)	10,00 (3,20-10,50)
		BTU/h	18000 (5500-18800)	24200 (8200-26000)	34100 (11000-35800)
Potenza elettrica nominale in raffrescam. (min-max)		kW	1,56 (0,30-1,80)	2,03 (0,50-2,60)	2,94 (0,90-4,00)
Potenza termica nominale (min-max)		kW	5,60 (1,60-6,10)	7,70 (2,20-8,40)	11,50 (3,00-12,00)
		BTU/h	19100 (5500-20800)	26200 (7500-28700)	39200 (10300-40600)
Potenza elettrica nominale in riscaldam. (min-max)		kW	1,44 (0,30-1,80)	1,95 (0,50-2,60)	2,95 (0,90-4,00)
EER / COP			3,40 / 3,90	3,50 / 3,95	3,40 / 3,90
Portata aria UI (SH/H/M/L)		m³/h	900/800/700/600	1250/1100/1000/900	1600/1500/1400/1200
Portata aria UE		m³/h	2200	3600	4800
Pressione sonora UI (SH/H/M/L)		dB(A)	41/40/38/36	41/39/37/35	48/46/45/43
Potenza sonora UI (SH/H/M/L)		dB(A)	59	54	65
Pressione sonora UE (H)		dB(A)	52	55	57
Potenza sonora UE (H)		dB(A)	65	69	70
Dimensioni UI (AxLxP)		mm	665x870x235	665x1200x235	665x1200x235
Peso UI		kg	25	31	32
Dimensioni UE (AxLxP)		mm	555x745x300	660x889x340	820x940x370
Peso UE		kg	30,5	41,5	75
Lung. tubi: max con carica standard / con carica aggiuntiva		m	7 / 30	7 / 30	7 /75
Dislivello massimo		m	20	20	30
Diametro tubazioni liquido / gas		mm (inch")	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")	9,52 (3/8") / 15,8 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,8 (5/8")
Gas refrigerante (tipo / carica standard)		tipo/kg	R32 / 0,85	R32 / 1,50	R32 / 2,10
Potenziale riscaldamento globale / tons CO2 equivalenti		GWP/tons	675 / 0,574	675 / 1,013	675 / 1,418
Aggiunta refrigerante oltre lunghezza max carica standard		gr/m	16	20	20
Temperatura operativa esterna min-max riscald./condiz.		°C	-20÷24 / -20÷52	-20÷24 / -20÷52	-20÷24 / -20÷52
CODICE		**U.I.**	**2701143**	**2701144**	**2701145**
		U.E.	**2701543**	**2701544**	**2701545**

ACCESSORI OPTIONAL	CODICE
Comando a parete con Wifi	**2701448**
Comando a parete centralizzato per controllo fino a 36 unità interne*	**2701456**
Modbus Gateway	**2701454**
Scheda ON-OFF remoto	**2701449**

* Ogni unità interna deve essere equipaggiata con un Modbus Gateway cod. 2701454 per consentire la comunicazione con il comando a parete centralizzato.

I dati tecnici sopra riportati fanno riferimento alle normative europee EN14511 e EN14825. Le unità esterne contengono gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto

CSV - Climatizzatore DC inverter **Cassetta**

Le **unità Cassetta** sono ideali per applicazioni nei settori piccolo-commerciale / terziario come negozi, uffici, sale riunioni, hotel, ristoranti, club, palestre e aree openspace.

Le unità garantiscono **silenziosità e massimo comfort** grazie ad un flusso d'aria a 360° con range oscillazione alette motorizzata tra 45 e 80°, differenziato a seconda della modalità caldo/freddo.
L'elevata efficienza energetica, a tutte le potenze espresse, sia in freddo che in caldo, permette un funzionamento ottimale 365 giorni all'anno (efficienza stagionale).
La scatola elettrica è realizzata con materiale ignifugo, per la massima protezione dai rischi di incendio.

R32

Gas refrigerante ecologico R32



Cassetta CSV con griglia



Telecomando di serie



Comando a filo (optional)



CSV - Climatizzatore DC inverter **Cassetta**



¹Richiede acquisto comando a parete dedicato



*CSV + MSV 1822 e CSV + MSV 4822 rientrano esclusivamente nell'incentivo ristrutturazione 50%



MODELLO		U.I.	CSV1822HE32	CSV2422HE32	CSV3622HE32	CSV4822HE32
		U.E.	MSV1822HE32	MSV2422HE32	MSV3622HE32	MSV4822HE32
Alimentazione elettrica		V/f/Hz	230/1/50		400/3/50	
Efficienza stagionale in Raffrescamento	Pdesign	kW	5,00	7,10	10,50	-
	SEER		6,60	6,70	6,60	-
	Consumo energ.an.	kWh/a	266	371	557	-
	Etichetta energetica		A++	A++	A++	-
Efficienza stagionale in Riscaldamento - zona climatica media / più calda	Pdesign	kW	3,90	5,00	7,00	-
	Prated	kW	-	-	-	15,5
	SCOP		4,00	4,30	4,40	4,08
	Consumo energ.an.	kWh/a	1365	1628	2227	-
	Etichetta energetica		A+	A+	A+	-
Potenza frigorifera nominale (min-max)		kW	5,00 (1,60-5,20)	7,10 (2,40-7,60)	10,50 (3,20-11,00)	13,40 (6,00-14,20)
		BTU/h	17000 (5500-17742)	24200 (8200-26000)	35800 (11000-37600)	45700 (20500-48500)
Potenza elettrica nominale in raffrescam. (min-max)		kW	1,47 (0,30-1,80)	2,03 (0,50-2,60)	3,10 (0,90-4,00)	4,60 (1,35-5,60)
Potenza termica nominale (min-max)		kW	5,60 (1,60-6,10)	7,80 (2,20-8,60)	11,50 (3,00-12,50)	15,50 (3,90-16,00)
		BTU/h	19100 (5500-20800)	26600 (7500-29400)	39200 (10300-42300)	52900 (13300-54600)
Potenza elettrica nominale in riscaldam. (min-max)		kW	1,60 (0,30-1,80)	2,00 (0,50-2,60)	2,95 (0,90-4,00)	4,70 (1,35-5,60)
EER / COP			3,40 / 3,50	3,50 / 3,90	3,40 / 3,90	2,91 / 3,30
Portata aria UI (SH/H/M/L)		m³/h	720/650/600/500	1100/1000/900/800	1500/1400/1200/1000	2000/1800/1600/1400
Portata aria UE		m³/h	2200	3600	4800	5200
Pressione sonora UI (SH/H/M/L)		dB(A)	43/41/39/35	39/38/36/34	43/41/39/38	50/48/45/41
Potenza sonora UI (SH/H/M/L)		dB(A)	56	51	56	64
Pressione sonora UE (H)		dB(A)	52	55	57	59
Potenza sonora UE (H)		dB(A)	65	69	70	75
Dimensioni UI (AxLxP)		mm	260x570x570	240x840x840	240x840x840	290x840x840
Dimensioni griglia di plafonatura UI (AxLxP)		mm	47,50x620x620	52x950x950	52x950x950	52x950x950
Peso UI		kg	16,5 / 3	21 / 6	23 / 6	25 / 6
Dimensioni UE (AxLxP)		mm	555x745x300	660x889x340	820x940x370	820x940x370
Peso UE		kg	30,5	41,5	75	81
Lung. tubi: max con carica stand. / con carica aggiuntiva		m	7 / 30	7 / 30	7 / 75	9,5 / 75
Dislivello massimo		m	20	20	30	30
Diametro tubazioni liquido / gas		mm (inch")	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")	9,52 (3/8") / 15,8 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,8 (5/8")	9,52 (3/8") / 15,8 (5/8")
Gas refrigerante (tipo / carica standard)		tipo/kg	R32 / 0,85	R32 / 1,50	R32 / 2,10	R32 / 2,80
Potenziale riscaldamento globale / tons CO2 equivalenti		GWP/tons	675 / 0,574	675 / 1,013	675 / 1,418	675 / 1,890
Aggiunta refrigerante oltre lunghezza max carica standard		gr/m	16	20	20	35
Temperatura operativa esterna min-max riscald./condiz.		°C	-20÷24 / -20÷52	-20÷24 / -20÷52	-20÷24 / -20÷52	-20÷24 / -20÷52
CODICE		**U.I.**	**2701043**	**2701044**	**2701045**	**2701046**
		U.E.	**2701543**	**2701544**	**2701545**	**2701546**
CODICE GRIGLIA			**2701492**	**2701493**	**2701493**	**2701493**

ACCESSORI OPTIONAL	CODICE
Comando a parete con Wifi	**2701448**
Comando a parete centralizzato per controllo fino a 36 unità interne*	**2701456**
Modbus Gateway	**2701454**
Scheda ON-OFF remoto	**2701449**

* Ogni unità interna deve essere equipaggiata con un Modbus Gateway cod. 2701454 per consentire la comunicazione con il comando a parete centralizzato.

I dati tecnici sopra riportati fanno riferimento alle normative europee EN14511 e EN14825. Le unità esterne contengono gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto

Window type Syntek DC inverter - Raffrescamento

Raffrescare gli ambienti in modo immediato e semplice è possibile grazie a soluzioni ultracompatte come i climatizzatori window type in gas ecologico R32 della linea Syntek.

Il climatizzatore progettato appositamente per la **climatizzazione estiva** di container e prefabbricati è **ermeticamente sigillato** e caratterizzato quindi oltre che dalla semplicità d'installazione anche da quella d'utilizzo grazie al pratico **controllo bordo macchina** per la gestione delle diverse funzionalità.

R32

Gas refrigerante ecologico R32

Ideale per edifici prefabbricati, uffici mobili.



Window Type



Telecomando di serie



Window type Syntek DC inverter - Raffrescamento

Solo Raffrescamento
Funzionamento automatico
Modalità Dry
4 Velocità ventilazione
Flusso verticale
Sleep
Controllo temp. ambiente
Timer
Auto Pulizia
Sbrinamento intelligente
Auto Restart
Auto Diagnosi
Wi Fi optional[1]






Telecomando di serie

MODELLO		U.I.	SKWTV 0926 GCL32
Alimentazione elettrica		V/f/Hz	230/1/50
Efficienza stagionale in Raffrescamento	Pdesign	kW	2,50
	SEER		5,10
	Consumo energ.an.	kWh/a	172
	Etichetta energetica		A
Potenza frigorifera nominale		kW	2,5
		BTU/h	8530
Potenza elettrica nominale in raffrescamento (min-max)		kW	0,77
EER			3,25
Portata aria (max-med-min)		m³/h	280/240/190
Pressione sonora lato interno (max - med - min)		dB(A)	50/47/42
Pressione sonora lato esterno (max - med - min)		dB(A)	55/52/47
Potenza sonora lato interno (max - med - min)		dB(A)	60/57/52
Potenza sonora lato esterno (max - med - min)		dB(A)	65/62/57
Dimensioni (AxLxP)		mm	350x450x640
Peso netto		Kg	29,5
Gas refrigerante (tipo) / Carica standard		tipo/kg	R32 / 0,42
Potenziale riscaldamento globale/ Tons CO_2 equivalente		GWP/tons	675 / 0,28
Temperatura operativa esterna min-max raffrescamento		°C	18 ÷ 43
CODICE			**2405002**

I dati tecnici sopra riportati fanno riferimento alle normative europee EN14511 e EN14825. Questo prodotto, ermeticamente sigillato, contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto



SOLUZIONI INDUSTRIALI

HDSV - Climatizzatori **Canalizzati Alta Prevalenza**

NEW

Il condizionatore HDSV è una **pompa di calore monosplit aria/aria** inverter in gas R32 per installazione canalizzata, nella potenza 25kW;

L'unità interna è dotata di **ventilatore centrifugo DC inverter** ad alta prevalenza fino a 250Pa adatto a canalizzazioni con lunghe distanze, viene fornita con comando a filo per installazione a parete, lo scarico condensa avviene a deflusso naturale;

L'unità esterna è dotata di compressore e ventilatore DC inverter, valvola di espansione elettronica, scambiatore in rame alettato con speciale trattamento anticorrosivo e connessioni frigorifere a saldare.

R32

Gas refrigerante ecologico R32



Comando a parete di serie



Canalizzato HDSV U.I.



Canalizzato HMSV U.E.



HDSV - Climatizzatori **Canalizzati Alta Prevalenza**





MODELLO	U.I.	HDSV2526HE32
	U.E.	HMSV2526HE32
Alimentazione elettrica	V/f/Hz	400/3/50
Potenza frigorifera nominale (min-max)	kW	25,00 (10,00-28,80)
Potenza elettrica nominale in raffrescamento (min-max)	kW	9,29 (3,70-11,50)
Potenza termica nominale (min-max)	kW	28,50 (11,40-30,00)
Potenza elettrica nominale in riscaldamento (min-max)	kW	8,61 (3,40-10,00)
EER / COP		2,69 / 3,31
Portata aria UI max	m³/h	4200
Prevalenza statica nominale	Pa	120
Pressione sonora UI (velocità mandata H/M/L)	dB(A)	55 / 52 / 51
Pressione sonora UE (velocità mandata H)	dB(A)	63
Dimensioni UI (AxLxP)	mm	450x1520x840
Peso UI	kg	103
Dimensioni UE (AxLxP)	mm	1615x940x460
Peso UE	kg	157
Lunghezza tubazioni max con carica standard / con carica aggiuntiva	m	7,5 / 70
Dislivello massimo	m	30
Diametro tubazioni liquido / gas	mm (inch")	9,52 (3/8") / 22 (7/8")
Gas refrigerante (tipo / carica standard)	tipo/kg	R32 / 6,20
Potenziale riscaldamento globale / tons CO2 equivalenti	GWP/tons	675 / 4,185
Aggiunta refrigerante oltre lunghezza max carica standard	gr/m	40
Temperatura operativa esterna min-max riscald./condiz.	°C	-15÷24 / -7÷48
CODICE	**U.I.**	**2701735**
	U.E.	**2701736**

PRESTAZIONI ENERGETICHE IN RISCALDAMENTO SECONDO EN14825 (condizioni climatiche medie)		
Prated, h	kW	28,5
SCOP		3,68
Efficienza energetica stagionale (ηs)	%	144,2

ACCESSORI OPTIONAL	CODICE
Comando a parete centralizzato per controllo fino a 36 unità interne*	**2701456**
Modbus Gateway	**2701752**
Scheda ON-OFF remoto	**2701449**

* Ogni unità interna deve essere equipaggiata con un Modbus Gateway cod. 2701752 per consentire la comunicazione con il comando a parete centralizzato.

I dati tecnici sopra riportati fanno riferimento alle normative europee EN14511 e EN14825. Le unità esterne contengono gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto

ACCESSORI HDSV
Climatizzatori **Canalizzati Alta Prevalenza**

ECAJET – Plenum a ugelli regolabili per la diffusione dell'aria abbinato ai canalizzati HDSV

ECAJET è un sistema di distribuzione dell'aria ad alte prestazioni, progettato per la diffusione dell'aria in ambienti di grandi dimensioni quali centri commerciali, impianti sportivi, cinema, aeroporti e capannoni industriali.
Gli speciali ugelli a lunga gittata, orientabili e regolabili, consentono di controllare con precisione la direzione e la distribuzione del flusso d'aria, garantendo elevate portate, lunga gittata e uniformità di diffusione, anche in presenza di grandi volumi e altezze di installazione significative.

Versioni disponibili:
ECAJET BASIC - Configurazione base con ugelli regolabili manualmente, ideale per applicazioni in cui è richiesta una distribuzione dell'aria definita e facilmente impostabile in fase di installazione.
ECAJET MOTOR - Versione con ugelli motorizzati e regolabili, che consente di modificare la direzione del flusso d'aria in modo dinamico, adattando la diffusione alle diverse esigenze dell'ambiente.
ECAJET AUTOFLOW - Soluzione evoluta con ugelli motorizzati, da abbinare al sistema ECAJET AIRCONTROL (fino a 10 unità), per una gestione automatizzata e ottimizzata della distribuzione dell'aria, anche da remoto.
Il sistema permette di adattare dinamicamente la direzione del flusso in funzione della stagione e delle condizioni termiche dell'ambiente, compensando le variazioni di temperatura nella zona occupata e migliorando il comfort delle persone.

ACCESSORI OPTIONAL		SIGLA	CODICE
	Plenum ECAJET BASIC	EJ	2701753
	Plenum ECAJET MOTOR	EJM	2701754
	Plenum ECAJET AUTOFLOW	EJA	2701755
	ECAJET AIRCONTROL	EJC	2701756
	Plenum ripresa 90° condotto circ.	PR	2701760
	Condotto circolare 400 x 3000 (1pz.)	CC	2701761
	Condotto circolare 400 x 1500 c/griglia filtrante (1pz.)	CF15	2701762
	Coppia staffe saldate 800x500x600	CSS	6401050
	Piedini gomma M/M 70/60 (conf. 4 pz.)	PG	6701057
	Base in gomma 600X150 H.95MM (necessari 2 pz. per macchina)	B600xH95	6401059



POMPE DI CALORE ACQUAINVERTER®





WRH Acquainverter® Monoblocco

VERSIONE CON BOILER INOX ACS 185lt INCORPORATO (PREDISPOSTO PER SOLARE TERMICO)



WA Acquainverter® Universale

VERSIONE CON VOLANO TERMICO 80lt INCORPORATO



WM Acquainverter® Compatta

VERSIONE COMPATTA

Il benessere del **Risparmio Energetico**

La tecnologia delle pompe di calore Acquainverter® garantisce il massimo dell'efficienza per il **riscaldamento** e **condizionamento** degli ambienti interni utilizzando l'**energia gratuita**, **ecologica** e **rinnovabile** presente nell'aria esterna che ci circonda, le pompe di calore costituiscono la soluzione ideale per ridurre i consumi di energia e le emissioni di CO2 e, nel contempo, preservare il pianeta.

L'aria è una risorsa gratuita e disponibile illimitatamente, essa infatti contiene sempre del calore, anche quando fuori fa molto freddo, ciò significa che qualsiasi temperatura dell'aria contiene dell'energia termica che può essere sfruttata per un funzionamento efficiente di una pompa di calore;

Le pompe di calore Acquainverter® garantiscono la produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria in qualsiasi periodo dell'anno ed offrono la possibilità di essere perfettamente integrate con la produzione di energia da fonte rinnovabile: energia elettrica da solare fotovoltaico con accumulo e/o energia termica proveniente da solare termico;

Il **trasferimento dell'energia** termica generata dalla pompa di calore verso l'ambiente **interno dell'edificio** può avvenire attraverso le più diverse soluzioni impiantistiche, come per esempio **sistemi idronici radianti** (pavimento) o **ventilati** (ventilconvettori) permettendo la realizzazione di edifici così detti **NZeb** (Near Zero energy building).



Le **Caratteristiche**

Riscaldamento e Raffrescamento

Pompa di calore per riscaldamento, raffrescamento degli ambienti (temperatura max. dell'acqua 55°).

Controllo Condensazione

Funzione automatica che misura la temperatura di condensazione e, in base a questa, fa spegnere o accendere il/i ventilatore/i per garantire la massima efficienza.

Acqua calda sanitaria

Pompa di calore per produzione di acqua calda sanitaria (temperatura max. dell'acqua 55°)

Antilegionella

Attivazione ciclo antilegionella per riscaldamento settimanale dell'intero serbatoio fino a temperatura per shock termico.

Sbrinamento

Inversione di ciclo automatica e cavo scaldante a basamento per evitare la formazione di ghiaccio durante il funzionamento invernale.

Regolazione climatica

Autoregolazione intelligente della temperatura di setpoint riscaldamento / condizionamento in base al variare della temperatura esterna.

Protezione Anticorrosione

Batterie di scambio termico con protezione anti-corrosione: alette delle batterie in alluminio manganese.

Gestione solare termico

Elettronica predisposta per comandare gruppo di pompaggio solare termico.

Silenziosità

Ventilatori assiali DC Brushless (ottimizzazione aerodinamica, riduzione del livello di rumorosità, aumento dell'efficienza e della portata d'aria).

Energy saving

Attivazione della modalità risparmio energetico da contatto pulito.

Autorestart

Riaccensione in caso di black-out con riesecuzione automatica delle funzioni già impostate.

Funzione solo ACS

Esclusione delle funzioni raffrescamento e riscaldamento da contatto pulito.

Autodiagnosi

Ricerca automatica dei guasti per una manutenzione facilitata.

Pannello digitale

Permette la gestione delle principali attività di regolazione, mantenendo al proprio interno tutte le informazioni necessarie per miglior comfort climatico.

Program. Settimanale

Impostare le diverse funzionalità di Acquainverter®, programmandolo secondo le proprie esigenze per fasce orarie.

Temperature esterne

Unità esterne con range di funzionamento esteso da temperatura esterna -20 °C fino a + 52 °C

Gas refrigerante eco R32

Nuovo gas a basso impatto ambientale e prestazioni migliori.

Acquainverter® Pompa di calore aria acqua

Acquainverter® è la **pompa di calore splittata in GAS R32** progettata da ECA Technology per soddisfare le più diverse soluzioni impiantistiche in ambito residenziale e commerciale, grazie ad un ampio range composta da 3 famiglie di prodotto:

R32
Gas refrigerante ecologico R32

WRH: versione con boiler inox ACS 185lt incorporato (predisposto per solare termico);
WA: versione con volano termico 70lt incorporato;
WM: versione compatta per applicazioni con boiler ACS e volano termico esterni;

L'elettronica di controllo Acquainverter® consente la personalizzazione dei parametri di lavoro in base alle più diverse esigenze impiantistiche e climatiche tra cui: gestione curva climatica per l'impianto di riscaldamento/condizionamento, gestione sistema solare esterno, gestione ciclo antilegionella bollitore ACS, disponibilità di contatti puliti per comandi da parti terze, funzione energy saving per ottimizzare i costi di gestione, autodiagnosi dettagliata, logica di parzializzazione dei carichi e di equinvecchiamento delle unità esterne (versioni dual);

Acquainverter® è la pompa di calore ad inverter che produce **acqua calda fino a 55°C** per uso sanitario anche con temperature esterne di -20°C, usando un sistema a pompa di calore DC inverter di tipo split-system. La temperatura dell'acqua può essere regolata da 30°C a 50°C sul sanitario e sul riscaldamento.
Acquainverter® fornisce **acqua refrigerata per il raffrescamento da 7°C a 25°C** per impianti radianti o con terminali ventilati;

L'ampia gamma di bollitori ACS e volani termici è il perfetto completamento dell'offerta per tutti i tipi di impianto;



WRH Monoblocco con boiler incorporato



R32



Acquainverter WRHL con Unità Esterna COH

Modello per la produzione di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria

WRH6.1 - WRH11.2 WRH8.1 - WRH15.2 - WRH9.1

Il sistema si compone di:

- Unità interna idronica a basamento Acquainverter® modello WRH con boiler inox 185lt integrato predisposto per solare termico.
- 1 o 2 unità esterne modello COH
- Modulo idronico sovrapposto WRHC (opzionale)

MODELLO TRIVALENTE MONOBLOCCO Riscaldamento, Raffrescamento, Acqua calda sanitaria	U.I.	WRH 6.1	WRH 11.2	WRH8.1	WRH15.2	WRH 9.1
	U.E.	COH3522HE32		COH5022HE32		COH7022HE32
Numero U.E.		1	2	1	2	1
Alimentazione elettrica	V/f/Hz	230/1/50				
Potenza termica nominale (1)	kW	5,68	11,36	7,40	14,80	8,77
COP (1)		4,25	4,25	3,97	3,97	3,93
Potenza frigorifera nominale (2)	kW	6,02	12,04	7,92	15,84	11,05
EER (2)		4,22	4,23	4,66	4,68	4,28
Livello pressione sonora (max)	dB(A)	54		56		58
Dimensioni U.E. (LxAxP)	mm	899 x596 x378		1003 ×790 ×427		1003 ×790 ×427
Peso U.E.	kg	46		61		65
Dimensioni U.I. (LxAxP)	mm	705x1800x605				
Capacità boiler INOX	l	185				
Peso U.I. in funzione	kg	115	129	115	129	115
Refrigerante / Precarica	tipo/ kg	R32 / 1,00	R32 / 1,00 (x2)	R32 / 1,50	R32 / 1,50 (x2)	R32 / 2,0
Potenziale risc globale / CO2 equivalenti	GWP / tons	675 / 0,675	675 / 0,675 (x2)	675 / 1,013	675 / 1,013 (x2)	675 / 1,350
Lunghezza splittaggio min/max	mt	5 / 20		5 / 25		5 / 30
Diasmetro tubazioni gas refrigerante	mm	1/4" / 3/8"		1/4" / 5/8"		1/4" / 5/8"
CODICE	**U.I.**	**00012WRH85**	**00012WRH86**	**00012WRH53**	**00012WRH83**	**00012WRH84**
	U.E.	**2701620**		**2701621**		**2701622**

ACCESSORI	PREZZO	SIGLA	CODICE	COMPATIBILITA'				
Servizio primo avviamento *prezzo netto*	200,00	AVV	00013C	✓	✓	✓	✓	✓
Kit volano termico	1.645,00	WRHC60	0001480	✓	✓	✓	✓	✓
Alimentazione elettrica Bifase	64,00	BIF	00013E		✓		✓	
Gestione solare termico	36,00	SOL	00013F	✓	✓	✓	✓	✓
Kit solare 1 collettore ESPS210	2.441,00	KST21	-	✓	✓	✓	✓	✓
Kit solare 1 collettore ESPS260	2.570,00	KST26	-	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro acqua	31,00	FIL	00013G	✓	✓	✓	✓	✓
Basi in gomma unità esterna	51,00	BAS	6401062			✓	✓	✓
Res.elettrica antilegionella inox 1500W	219,00	RES	ARSSGA001	✓	✓	✓	✓	✓

Rese nominali alle seguenti condizioni, in conformità alla Normativa UNI EN 14511: 2011
(1) Invernale: temperatura aria esterna 7°C B.S./ 6°C B.U.; temperatura acqua 30/35°C (2) Estivo: temperatura aria esterna 35°C B.S./24°C B.U.; temperatura acqua 18/23°C

I prodotti sopra indicati contengono gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto

WA Universale con volano termico incorporato





Acquainverter WA con Unità Esterna COH

VERSIONE TRIVALENTE
Riscaldamento , Raffrescamento e acqua calda sanitaria

WA6.1 - WA11.2 - WA8.1 - WA15.2 - WA9.1 - WA19.2

Il sistema si compone di:
- Unità idronica a basamento interna Acquainverter® modello WA
- 1 o 2 unità esterne modello COH
- Volano termico 80 litri incorporato
- Accumulo sanitario modello WBX (opzionale) da 200 a 1000 litri con scambiatore solare termico a serpentino fisso.

VERSIONE HC
Riscaldamento e raffrescamento

WA6.1 - WA11.2 - WA8.1 - WA15.2 - WA9.1 - WA19.2

Il modello universale comprende:
- Unità idronica a basamento Acquainverter® modello WA
- 1 o 2 unità esterne COH
- Volano termico 70 litri incorporato

VERSIONE TRIVALENTE Riscaldamento, Raffrescamento, acqua calda sanitaria	U.I.	WA 6.1	WA 11.2	WA 8.1	WA 15.2	WA 9.1	WA 19.2
	U.E.	COH3522HE32		COH5022HE32		COH7022HE32	
Numero U.E.		1	2	1	2	1	2
Alimentazione elettrica	V/f/Hz	230/1/50					
Potenza termica nominale (1)	kW	5,68	11,36	7,40	14,80	8,77	17,54
COP (1)		4,25	4,27	3,97	4,03	3,93	3,97
Potenza frigorifera nominale (2)	kW	6,02	12,04	7,92	15,84	11,05	22,10
EER(2)		4,22	4,23	4,66	4,68	4,28	4,34
Livello pressione sonora (max)	dB(A)	54		56		58	
Dimensioni U.E. (LxAxP)	mm	899 x596 x378		1003 ×790 ×427		1003 ×790 ×427	
Peso U.E.	kg	46		61		65	
Dimensioni U.I. (LxAxP)	mm	705x1205x505					
Peso U.I. in funzione	kg	186	198	186	198	186	198
Capacità volano incorporato	l	70					
Refrigerante / Precarica	tipo/ kg	R32 / 1,00	R32 / 1,00 (x2)	R32 / 1,50	R32 / 1,50 (x2)	R32 / 2,0	R32 / 2,0 (x2)
Potenziale risc globale / CO2 equivalenti	GWP / tons	675 / 0,675	675 / 0,675 (x2)	675 / 1,013	675 / 1,013 (x2)	675 / 1,350	675 / 1,350 (x2)
Lunghezza splittaggio min/max	mt	5 / 20		5 / 25		5 / 30	
Diametro tubazioni gas refrigerante	mm	1/4" / 3/8"		1/4" / 5/8"		1/4" / 5/8"	
CODICE	**U.I.**	**00012WA76**	**00012WA77**	**00012WA72**	**00012WA73**	**00012WA74**	**00012WA75**
	U.E.	**2701620**		**2701621**		**2701622**	

ACCESSORI	PREZZO	SIGLA	CODICE	COMPATIBILITA'					
Servizio primo avviamento *prezzo netto*	200,00	AVV	00013C	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alimentazione elettrica Bifase	64,00	BIF	00013E		✓		✓		✓
Gestione solare termico	36,00	SOL	00013F	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro acqua	31,00	FIL	00013G	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Basi in gomma unità esterna	51,00	BAS	6401062			✓	✓	✓	✓

Rese nominali alle seguenti condizioni, in conformità alla Normativa UNI EN 14511: 2011
(1) Invernale: temperatura aria esterna 7°C B.S./ 6°C B.U.; temperatura acqua 30/35 °C (2) Estivo: temperatura aria esterna 35°C B.S./24°C B.U.; temperatura acqua 18/23 °C

I prodotti sopra indicati contengono gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto

WM Compatto

Riscaldamento e Raffrescamento
Acqua calda sanitaria 55°C
Sbrinamento
Programmazione settimanale
Silenziosità
Autorestart
Autodiagnosi
Antilegionella
Controllo condensazione
Protezione anticorrosione
Regolazione climatica
Gestione solare termico
Funzione Energy saving
Funzione solo ACS
Pannello digitale
Temp. esterne - 20 °C + 52 °C



Acquainverter WM con Unità Esterna COH

VERSIONE TRIVALENTE
Riscaldamento , Raffrescamento e acqua calda sanitaria

WM6.1 - WM11.2 - WM8.1 - WM15.2 - WM9.1 WM19.2

Il sistema si compone di:
- Unità idronica a basamento Acquainverter® modello WM
- 1 o 2 unità esterne modello COH
- Accumulo sanitario inox modello WBX opzionale da 200 a 1000 lt con scambiatore solare termico a serpentino fisso
- Volano termico modello WACN opzionale

VERSIONE HC
Riscaldamento e Raffrescamento

WM6.1 - WM11.2 - WM8.1 - WM15.2 - WM9.1 WM19.2

Il sistema si compone di:
- Unità idronica a basamento Acquainverter® modello WM
- 1 o 2 unità esterne COH
- Volano termico modello WACN opzionale

VERSIONE S
Acqua calda sanitaria

WM6.1 - WM11.2 - WM8.1 - WM15.2 - WM9.1 WM19.2

Il sistema si compone di:
- Unità idronica a basamento Acquainverter® modello WM
- 1 o 2 unità esterne modello COH
- Accumulo sanitario inox modello WBX opzionale da 300 a 1000 lt con scambiatore solare termico opzionale

VERSIONE TRIVALENTE Riscaldamento, Raffrescamento, acqua calda sanitaria	**U.I.**	**WM 6.1**	**WM 11.2**	**WM 8.1**	**WM 15.2**	**WM 9.1**	**WM 19.2**
	U.E.	**COH3522HE32**		**COH5022HE32**		**COH7022HE32**	
Numero U.E.		1	2	1	2	1	2
Alimentazione elettrica	V/f/Hz	230/1/50					
Potenza termica nominale (1)	kW	5,68	11,36	7,40	14,80	8,77	17,54
COP (1)		4,25	4,27	3,97	4,03	3,93	3,97
Potenza frigorifera nominale (2)	kW	6,02	12,04	7,92	15,84	11,05	22,10
EER (2)		4,22	4,23	4,66	4,68	4,28	4,34
Livello pressione sonora (max)	dB(A)	54		56		58	
Dimensioni U.E. (LxAxP)	mm	899 x596 x378		1003 ×790 ×427		1003 ×790 ×427	
Peso U.E.	kg	46		61		65	
Dimensioni U.I. (LxAxP)	mm	585x900x485					
Peso U.I. in funzione	kg	115	129	115	129	115	129
Refrigerante / Precarica	tipo/ kg	R32 / 1,00	R32 / 1,00 (x2)	R32 / 1,50	R32 / 1,50 (x2)	R32 / 2,0	R32 / 2,0 (x2)
Potenziale risc globale / CO2 equivalenti	GWP / tons	675 / 0,675	675 / 0,675 (x2)	6,75 / 1,013	675 / 1,013 (x2)	675 / 1,350	675 / 1,350 (x2)
Lunghezza splittaggio min/max	mt	5 / 20		5 / 25		5 / 30	
Diasmetro tubazioni gas refrigerante	mm	1/4" / 3/8"		1/4" / 5/8"		1/4" / 5/8"	
CODICE	**U.I.**	**00012WM70**	**00012WM71**	**00012WM72**	**00012WM73**	**00012WM74**	**00012WM75**
	U.E.	**2701620**		**2701621**		**2701622**	

ACCESSORI	**PREZZO**	**SIGLA**	**CODICE**	**COMPATIBILITA'**					
Servizio primo avviamento *prezzo netto*	200,00	AVV	00013C	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alimentazione elettrica Bifase	64,00	BIF	00013E		✓		✓		✓
Gestione solare termico	36,00	SOL	00013F	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro acqua	31,00	FIL	00013G	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Basi in gomma unità esterna	51,00	BAS	6401062			✓	✓	✓	✓

Rese nominali alle seguenti condizioni, in conformità alla Normativa UNI EN 14511: 2011
(1) Invernale: temperatura aria esterna 7°C B.S./ 6°C B.U.; temperatura acqua 30/35 °C (2) Estivo: temperatura aria esterna 35 °C B.S./24°C B.U.; temperatura acqua 18/23 °C

I prodotti sopra indicati contengono gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto



PDC MONOBLOCCO ACQUAINVERTER® SMART

Le **Caratteristiche**

Riscaldamento e Raffrescamento

Pompa di calore inverter per riscaldamento, e raffrescamento degli ambienti residenziali e commerciali (temperatura max. dell'acqua 60° per la versione in R32, 80° per la versione in R290).

Gestione cascata

Possibilità di gestione fino a 4 pompe di calore in cascata (optional per versione in R32) e 6 pompe di calore in cascata (di serie per versione in R290)

Sbrinamento

Inversione di ciclo automatica e cavo scaldante a basamento per evitare la formazione di ghiaccio durante il funzionamento invernale.

Protezione Anticorrosione

Batterie di scambio termico con protezione anti-corrosione: alette delle batterie in alluminio manganese (Al-Mn), rivestite da resina epossidica e uno strato idrofilico.

Ventilatori DC Brushless

Ventilatori assiali DC Brushless progettati per l'ottimizzazione aerodinamica, permettendo la riduzione del livello di rumorosità, aumento dell'efficienza e della portata d'aria.

Autorestart e Autodiagnosi

Riaccensione in caso di black-out e Ricerca automatica dei guasti per una manutenzione facilitata.

Program. Settimanale

Impostare tutte le funzionalità di Acquainverter SMART, programmandolo secondo le proprie esigenze.

Temperature esterne

Unità esterne con range di funzionamento esteso. Temperatura esterna da -25 °C fino a + 50°C (versione R32) e + 48 °C (versione R290)

Acqua calda sanitaria

Pompa di calore inverter per produzione di acqua calda sanitaria (temperatura max. dell'acqua impostabile fino a 50°C (versione R32) e 80° (versione R290) con gestione di una valvola deviatrice esterna (non fornita).

Controllo Condensazione

Funzione automatica che misura la temperatura di condensazione e, in base a questa, fa spegnere o accendere il/i ventilatore/i per garantire la massima efficienza.

Regolazione climatica

Autoregolazione intelligente della temperatura di setpoint riscaldamento / condizionamento in base al variare della temperatura esterna.

Funzione Wi-Fi

Il controllo di Acquainverter® SMART da smartphone è semplice ed intuitivo. Attraverso l'applicazione EWPE Smart il controllo dell'impianto sarà gestibile direttamente dal proprio smartphone.

Pannello digitale remoto

Permette una semplice gestione delle principali attività di regolazione, comunica constantemente le condizioni di temperatura dell'acqua mantenendo al proprio interno tutte le informazioni necessarie al controllo e alla gestione del miglior comfort climatico.

Funzionamento emergenza

Attivazione fonte sostitutiva di calore: permette di impostare il funzionamento di emergenza in modalità riscaldamento o acqua calda sanitaria.

Antilegionella

Attivazione ciclo antilegionella per riscaldamento settimanale dell'intero serbatoio ACS fino alla temperatura di shock termico.

Acquainverter Smart R290

Efficienza energetica A++

Gas refrigerante ecologico R290

Pompa di calore Aria/Acqua monoblocco con tecnologia DC Inverter di ultima generazione. Dotata di funzioni di **Riscaldamento, Raffreddamento e Produzione di Acqua Calda Sanitaria**.

- Raggiunge livelli di efficienza molto elevati in riscaldamento, con **COP fino a 5,0**.
- La sua struttura integrata, che **include tutti i componenti idraulici**, consente un'agevole installazione, con risparmio sui relativi costi.
- Utilizza **R290**, un refrigerante naturale a impatto zero sul riscaldamento globale e nessun effetto sullo strato di ozono, caratterizzato da elevata efficienza energetica.
- Il compressore rotativo inverter, grazie alla sua speciale tecnologia, garantisce performance eccezionali in un intervallo di funzionamento molto ampio.
- L'intervallo di temperatura dell'**acqua di mandata in riscaldamento** è **da 20 °C a 80 °C** questo consente l'utilizzo di questa pompa di calore sia con pavimenti radianti, sia con terminali idronici, sia con radiatori a media temperatura.
- I **ventilatori Assiali DC Brushless** sono progettati per l'ottimizzazione aerodinamica: garantiscono basso livello sonoro, ma elevata efficienza e grande portata d'aria.
- È dotata di resistenza elettrica sul basamento, per prevenire la formazione di ghiaccio durante il funzionamento invernale.
- L'unità esterna è equipaggiata con valvola di espansione elettronica.

Aquainverter Smart R290 è dotato di **pannello di controllo touch** che permette le principali attività di accensione e spegnimento e comunica costantemente le condizioni di temperatura dell'acqua mantenendo al proprio interno tutte le informazioni necessarie al controllo e alla gestione.



ECA Technology
ENERGY AND AIR-CONDITIONING SOLUTIONS

EWM R290 Monofase e **Trifase** Monoblocco da esterni

NEW







Comando a parete



EWM121-EWM121T-EWM141T



EWM161T

MODELLO		EWM081	EWM101	EWM121	EWM121T	EWM141T	EWM161T
Prestazioni in RISCALDAMENTO							
Potenza termica (A+7 / W+45) (1)	kW	8,20	10,00	12,00	12,00	14,00	15,50
Potenza assorbita (1)	kW	2,10	2,70	3,16	3,16	3,78	4,13
COP (1)		3,90	3,70	3,80	3,80	3,70	3,75
Potenza termica (A+7 / W+35) (2)	kW	8,40	10,00	12,00	12,00	14,00	15,50
Potenza assorbita (2)	kW	1,68	2,11	2,42	2,42	2,98	3,30
COP (2)		5,00	4,74	4,96	4,96	4,70	4,70
Prestazioni in RAFFRESCAMENTO							
Potenza frigorifera (A+35 / W+7) (1)	kW	7,50	8,90	11,60	11,60	12,80	14,00
Potenza assorbita (1)	kW	2,34	2,92	3,68	3,68	4,34	4,91
EER (1)		3,20	3,05	3,15	3,15	2,95	2,85
Potenza frigorifera (A+35 / W+18) (2)	kW	8,30	10,00	12,00	12,00	14,00	15,50
Potenza assorbita (2)	kW	1,60	2,09	2,61	2,61	3,26	3,52
EER (2)		5,19	4,78	4,60	4,60	4,29	4,40
DATI TECNICI GENERALI							
Alimentazione elettrica	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3N/50	400/3N/50	400/3N/50
Corrente assorbita nominale in risc. (max)	A	7,3 (18,7)	9,1 (18,7)	10,5 (17,2)	3,5 (5,7)	4,3 (6,7)	4,8 (6,9)
Corrente assorbita nominale in raffresc. (max)	A	6,9 (13,0)	9,1 (15,7)	11,3 (20,7)	3,8 (6,9)	4,7 (8,5)	5,1 (8,5)
Livello di potenza sonora	dB(A)	56	56	58	58	58	57
Livello di pressione sonora (risc. / raffr.)	dB(A)	51 / 52	52 / 53	55 / 55	55 / 56	55 / 56	53 / 53
Portata acqua	lt/h	1.400	1.700	2.100	2.100	2.400	2.700
Range set temperatura ACS (con integrazione resist. elettrica)	°C	40~80	40~80	40~80	40~80	40~80	40~80
Capacità vaso di espansione incorporato	lt	5	5	5	5	5	5
Valvola di sicurezza	bar	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Refrigerante	tipo/q.tà	R290 / 1,00	R290 / 1,00	R290 / 1,20	R290 / 1,20	R290 / 1,20	R290 / 1,50
Potenziale riscaldamento globale	GWP	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Dimensioni (LxAxP)	mm	1206x880x474	1206x880x474	1206x880x474	1206x880x474	1206x880x474	942x1616x493
Peso netto (a vuoto)	kg	124	124	138	144	144	179
Diametro attacchi idraulici	ø	1" gas M	1" gas M	1" gas M	1" gas M	1" gas M	1" 1/4 gas M
Temperatura esterna di funzionamento estivo (min-max)	°C	-15~48	-15~48	-15~48	-15~48	-15~48	-15~48
Temperatura esterna di funzionamento invernale (min-max)	°C	-25~35	-25~35	-25~35	-25~35	-25~35	-25~35
Temperatura operativa esterna per ACS (min-max)	°C	-25~45	-25~45	-25~45	-25~45	-25~45	-25~45
CODICE		**00012EW62**	**00012EW63**	**00012EW64**	**00012EW65**	**00012EW66**	**00012EW67**

Rese nominali misurate alle seguenti condizioni (EN14511)
1) Riscaldamento: temperatura acqua utenza 40°C/45°C, temperatura esterna 7°C B.S./ 6°C B.U. / Raffrescamento: temperatura acqua lato utenza 12°C/7°C, temperatura esterna 35°C B.S./ 24°C B.U.
2) Riscaldamento: temperatura acqua utenza 30°C/35°C, temperatura esterna 7°C B.S./ 6°C B.U. / Raffrescamento: temperatura acqua lato utenza 23°C/18°C, temperatura esterna 35°C B.S./ 24°C B.U.
I prodotti sopra indicati, ermeticamente sigillati. Contengono gas refrigerante R290.

Prestazioni energetiche EN14825 Monofase

RISCALDAMENTO	Modello	EWM081	EWM101	EWM121
Parametri dichiarati per applicazioni a media temp. (55°C) in condizioni climatiche medie				
Classe di efficienza energetica stagionale riscaldamento d'ambiente		A+++	A+++	A++
Prated, h	kW	7	8	12
Efficienza energetica stagionale riscaldamento d'ambiente	%	152	152	140
SCOP		3,87	3,87	3,57
Consumo annuo di energia riscaldamento d'ambiente	kWh	3552	4109	7049
Parametri dichiarati per applicazioni a bassa temp. (35°C) in condizioni climatiche medie				
Classe di efficienza energetica stagionale riscaldamento d'ambiente		A+++	A+++	A+++
Prated, h	kW	8	9	12
Efficienza energetica stagionale riscaldamento d'ambiente	%	202	194	187
SCOP		5,12	4,92	4,75
Consumo annuo di energia riscaldamento d'ambiente	kWh	3226	3722	5235

RAFFRESCAMENTO	Modello	EWM081	EWM101	EWM121
Efficienza energetica stagionale raffrescamento d'ambiente	%	199,8	199,8	193
SEER		5,07	5,07	4,9

Prestazioni energetiche EN14825 Trifase


RISCALDAMENTO	Modello	EWM121T	EWM141T	EWM161T
Parametri dichiarati per applicazioni a media temp. (55°C) in condizioni climatiche medie				
Classe di efficienza energetica stagionale riscaldamento d'ambiente		A++	A++	A++
Prated, h	kW	12	13	14
Efficienza energetica stagionale riscaldamento d'ambiente	%	140	140	134
SCOP		3,57	3,57	3,42
Consumo annuo di energia riscaldamento d'ambiente	kWh	6860	7615	8227
Parametri dichiarati per applicazioni a bassa temp. (35°C) in condizioni climatiche medie				
Classe di efficienza energetica stagionale riscaldamento d'ambiente		A+++	A+++	A+++
Prated, h	kW	12	13	14
Efficienza energetica stagionale riscaldamento d'ambiente	%	187	187	185
SCOP		4,75	4,75	4,7
Consumo annuo di energia riscaldamento d'ambiente	kWh	5272	5560	6062

RAFFRESCAMENTO	Modello	EWM121T	EWM141T	EWM161T
Efficienza energetica stagionale raffrescamento d'ambiente	%	193	193	170,2
SEER		4,9	4,9	4,33


ESEMPIO SCHEMA IMPIANTO MULTIZONA
- RISCALDAMENTO
- CONDIZIONAMENTO
- ACS

LEGENDA

1. Acquainverter SMART
2. Pannello di controllo touch
3. Volano termico
4. Serbatoio ACS
5. Collettore solare termico



Accessori EWM R290

ACCESSORI		SIGLA
	Comando a parete Touch WiFi con cavo di comunicazione 8mt	CP
	Sonda temperatura ACS 20mt	ACS
	Filtro acqua Y	FIL
	Scarico Condensa	-
	Tappi foro di scarico condensa	-
	Valvola antigelo 1" (necessari 2pz. per macchina) Valvola antigelo 1" 1/4 (necessari 2pz. per macchina)	-
	Sonda temperatura ambiente	-
	Cavo segnale per sonda temperatura ambiente	-
	Sonda temperatura mandata acqua della fonte di calore ausiliaria	-
	Cavo segnale per modularizzazione	-
	Sonda temperatura per controllo di zona	-
	Sonda temperatura per funzione solare	-
	Base in gomma 600 x 150 x h95 mm – max.500Kg (necessari 2pz. per macchina) Base in gomma 1000 x 150 x h95 mm – max.500Kg (necessari 2pz. per macchina) Base in gomma 600 x 200 x h150 mm – max.500Kg (necessari 2pz. per macchina) Base in gomma 1200 x 200 x h150 mm – max.500Kg (necessari 2pz. per macchina)	B600xH95 B1000xH95 B600xH150 B1200x15
	Modulo inerziale compatto 20lt con separatore Modulo inerziale compatto 50lt con separatore Modulo inerziale compatto 20lt senza separatore Modulo inerziale compatto 50lt senza separatore	MIC20 MIC50 MIC 20/1 MIC 50/1
	Volano Termico 24 lt Volano Termico 57 lt Volano Termico 123 lt Volano Termico 203 lt Volano Termico 277 lt	WACN25PU WACN50PU WACN100PU WACN200PU WACN300PU
	Bollitore ACS da pompa di calore 1 serp.fisso 190lt Bollitore ACS da pompa di calore 1 serp.fisso 263lt Bollitore ACS da pompa di calore 1 serp.fisso 470lt	BMAX200 BMAX300 BMAX500
	Bollitore Doppio Accumulo (ACS 270lt + Inerziale 80lt) Bollitore Doppio Accumulo (ACS 450lt + Inerziale 80lt)	BDA300 BDA500

(s) di serie

Acquainverter SMART R32

Acquainverter® SMART è una **pompa di calore reversibile DC inverter di tipo monoblocco da esterni** con gas ecologico **R32** per applicazioni residenziali e commerciali in grado di soddisfare la produzione di **acqua calda sanitaria**, **acqua calda per il riscaldamento** e di **acqua refrigerata per il raffrescamento**.

L'esperienza di ECA Technology unita alla sofisticata tecnologia sviluppata per ottimizzare il funzionamento invernale, consente di raggiungere le più alte prestazioni disponibili sul mercato con **produzione di acqua calda (ACS) fino a 50°C anche con temperatura di funzionamento esterne molto rigide, anche fino a -25°C**.

Tutto questo grazie ad una serie di soluzioni progettuali e costruttive all'avanguardia. In particolare, la sofisticata gestione elettronica regola la potenza del compressore ed i consumi di energia elettrica dal 15% al 100% in funzione delle esigenze di utilizzo , svolge l'autodiagnosi e controlli climatici esterni per garantire sempre il massimo rendimento.
L'unità può essere **abbinata** ad **impianti tradizionali** o **pannelli radianti**, garantendo un'**elevata efficienza energetica**.

La **tecnologia Inverter** garantisce il controllo sulla potenza termica fornita dall'unità, modificando la frequenza o l'intensità della corrente di alimentazione, varia senza gradini la velocità di rotazione o la potenza del compressore. Questo rende possibile l'adattamento veloce e puntuale della capacità di raffrescamento o riscaldamento alle reali condizioni operative richieste senza gravare sui consumi elettrici.
Il compressore di tipo **Twin Rotary DC Inverter** è a corrente continua e riduce al minimo le perdite dovute alle correnti di dispersione tipiche dei motori AC. In questo modo, le prestazioni complessive del sistema vengono ulteriormente migliorate e la capacità di controllo resa più precisa.



EWM R32 Trifase Monoblocco da esterni



Disponibile fino a esaurimento scorte



Pannello di controllo



Acquainverter SMART
EWM monofase

MODELLO	U.E.	EWM12T	EWM14T	EWM16T
Alimentazione elettrica	V/f/Hz	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Applicazione con unità terminali ventilconvettori*[1]				
Potenza termica (con fan coil/radiatore)	kW	12,00	14,00	15,50
Potenza frigorifera (con fan coil)	kW	9,50	12,00	13,00
Potenza assorbita in riscaldamento (con fan coil/ radiatore)	kW	3,48	4,18	4,70
Potenza assorbita in raffrescamento (con fan coil)	kW	3,11	4,38	4,91
COP	W/W	3,45	3,35	3,30
EER	W/W	3,05	2,74	2,65
Applicazione con pannelli radianti a pavimento [2]				
Potenza termica (con riscaldamento a pavimento)	kW	12,00	14,00	15,50
Potenza frigorifera (con raffrescamento a pavimento)	kW	11,00	12,50	14,50
Potenza assorbita con riscaldamento a pavimento	kW	2,64	3,22	3,60
Potenza assorbita con raffrescamento a pavimento	kW	2,56	3,05	3,82
COP	W/W	4,55	4,35	4,31
EER	W/W	4,30	4,10	3,80
Classe di efficienza energetica stagionale riscaldamento d'ambiente (condiz.climatiche medie)		A++	A++	A++
Corrente assorbita nominale (max)	A	5 (12)	6 (12)	7 (12)
Pressione sonora (funz. raffrescamento)	dB(A)	56	57	59
Pressione sonora (funz. riscaldamento)	dB(A)	54	55	57
Refrigerante	Tipo/q.tà	R32 / 2,20	R32 / 2,20	R32 / 2,20
Potenziale riscaldamento globale / CO2 equivalente	GWP / Tons	675 / 1,485	675 / 1,485	675 / 1,485
Dimensioni (LxAxP)	mm	1200x878x460	1200x878x460	1200x878x460
Peso a vuoto	Kg	151	151	151
Peso in funzione	Kg	163	163	163
CODICE	**U.E.**	**00012EW40**	**00012EW50**	**00012EW60**

Rese nominali alle seguenti condizioni, in conformità alla Normativa UNI EN 14511: 2013/2018
1)Raffrescamento: temp. acqua lato utenza 12°C/7°C, temp. esterna 35°C B.S./ 24°C B.U. / Riscaldamento: temp. acqua utenza 40°C/45°C, temp. esterna 7°C B.S./ 6°C B.U.
2) Raffrescamento: temp. acqua lato utenza 23°C/18°C, temp. esterna 35°C B.S./ 24°C B.U. / Riscaldamento: temp. acqua utenza 30°C/35°C, temp. esterna 7°C B.S./ 6°C B.U.
*radiatori collegabili solo in modalità riscaldamento e opportunamente dimensionati.

I prodotti sopra indicati, ermeticamente sigillati, contengono gas fluorurati ad effetto serra, disciplinati dal protocollo di Kyoto.


Prestazioni energetiche EN14825 Trifase

RISCALDAMENTO	Modello	EWM12T	EWM14T	EWM16T
Parametri dichiarati per applicazioni a media temp. (55°C) in condizioni climatiche medie				
Classe di efficienza energetica stagionale riscaldamento d'ambiente		A++	A++	A++
Prated, h	kW	10	11	13
Efficienza energetica stagionale riscaldamento d'ambiente	%	127	126	128
SCOP		3.25	3.22	3.27
Consumo annuo di energia riscaldamento d'ambiente	kWh	6048	7123	7945
Prestazioni in condizioni climatiche medie (applicazioni average 35°C) - UE n. 811/2013				
Classe di efficienza energetica stagionale riscaldamento d'ambiente		A+++	A++	A++
Prated, h	kW	11	11	13
Efficienza energetica stagionale riscaldamento d'ambiente	%	177	170	166
SCOP		4.5	4.32	4.22
Consumo annuo di energia riscaldamento d'ambiente	kWh	4893	5448	6276

SCHEMA IMPIANTO MULTIZONA
- RISCALDAMENTO
- CONDIZIONAMENTO
- ACS

LEGENDA


1. Acquainverter SMART
2. Pannello di controllo touch
3. Volano termico
4. Serbatoio ACS
5. Collettore solare termico



Accessori EWM R32

ACCESSORI OPTIONAL		SIGLA
	Comando a parete Touch WiFi con cavo di comunicazione 8mt	CP
	Sonda temperatura ACS 20mt	ACS
	Filtro acqua Y	FIL
	Base in gomma 600 x 150 x h95 mm – max.500Kg (necessari 2pz. per macchina) Base in gomma 1000 x 150 x h95 mm – max.500Kg (necessari 2pz. per macchina) Base in gomma 600 x 200 x h150 mm – max.500Kg (necessari 2pz. per macchina) Base in gomma 1200 x 200 x h150 mm – max.500Kg (necessari 2pz. per macchina)	B600xH95 B1000xH95 B600xH150 B1200x15
	Modulo inerziale compatto 20lt con separatore Modulo inerziale compatto 50lt con separatore Modulo inerziale compatto 20lt senza separatore Modulo inerziale compatto 50lt senza separatore	MIC20 MIC50 MIC 20/1 MIC 50/1
	Volano termico 24lt Volano termico 57lt Volano termico 123lt Volano termico 203lt Volano termico 277lt	WACN25PU WACN50PU WACN100PU WACN200PU WACN300PU
	Bollitore ACS da pompa di calore 1 serp.fisso 190lt Bollitore ACS da pompa di calore 1 serp.fisso 263lt Bollitore ACS da pompa di calore 1 serp.fisso 470lt	BMAX200 BMAX300 BMAX500
	Bollitore Doppio Accumulo (ACS 270lt + Inerziale 80lt) Bollitore Doppio Accumulo (ACS 450lt + Inerziale 80lt)	BDA300 BDA500
	Serpentino solare termico 0,8 mq	SE080
	Kit gestione cascata fino a 4 unità	CAS

(s) di serie



BOLLITORI E VOLANI TERMICI

I **bollitori ECA Technology** sono integrabili su tutti i tipi di impianto ed offrono **rapidità di accumulo con erogazione abbondante e continua**.
I bollitori consentono alta efficienza per bassi costi di esercizio ed una lunga durata senza corrosione. L'installazione è semplificata e l'igiene garantita.



WBX

ACCUMULO TERMICO ACS INOX



WACN - WACN_S - WACN_PU

VOLANO TERMICO PER ACQUA DI RISCALDAMENTO E REFRIGERATA



BMAX

BOLLITORE ACS DA POMPA DI CALORE



BSM

BOLLITORE ACS DA POMPA DI CALORE E PANNELLI SOLARI



NEW

EBF (BASIC)

BOLLITORE ACS A SINGOLO E DOPPIO SERPENTINO



BDA - BDAS

BOLLITORE DOPPIO ACCUMULO



BSE

BOLLITORE ACS SERPENTINI ESTRAIBILI

WBX Accumulo termico ACS INOX

Bollitori verticali realizzati in acciaio inossidabile AISI 316L
progettati per l'accumulo di acqua calda sanitaria e l'integrazione da fonte energetica integrativa (solare) per mezzo di serpentino fisso;
Capacità da 300L a 1000L.
Isolamento in materiale espanso di forte spessore in semicoppella e finitura esterna in PVC.

Progettato e realizzato per utilizzo in abbinamento ad Acquainverter modelli WA e WM.




MODELLO		WBX300	WBX500	WBX800	WBX1000
Volume utile	Lt	280	480	783	960
Classe energetica/dispersione	W	B 59W	C 108W	C 118W	C 135W
Materiale serbatoio		AISI316L	AISI316L	AISI316L	AISI316L
Materiale isolante		PUR 40kg/mc	PUR 40kg/mc	EPS 17kg/mc	EPS 17kg/mc
Spessore isolamento	mm	75	50	100	100
PRESSIONE DI ESERCIZIO					
Serpentino inferiore	bar	10	10	10	10
Sanitario	bar	6	6	6	6
TEMPERATURE MASSIME					
Serpentino superiore e inferiore	°C	110	110	110	110
Sanitario	°C	99	99	99	99
DIMENSIONI E PESI					
Diametro con isolamento termico	Ø mm	700	750	950	1000
Diametro senza isolamento termico	Ø mm	550	600	750	800
Altezza totale	mm	1440	1720	2080	2105
Peso a vuoto	kg	55	75	132	164
SERPENTINO INFERIORE					
Superficie serpentino	m2	1,50	1,50	2,70	4,30
Contenuto acqua serpentino	l	7,20	7,20	14,40	21,50
CODICE		**00014WBX02**	**00014WBX03**	**00014WBX04**	**00014WBX05**

KIT SOLARE TERMICO	CODICE	Kit ESPS260x2 Bollitore WBX300	Kit ESPS210x3 Bollitore WBX500	Kit ESPS260x3 Bollitore WBX800	Kit ESPS260x5 Bollitore WBX1000
Collettore selettivo ESPS260 telaio alluminio anodizzato	**1901101**	2	-	3	5
Collettore selettivo ESPS210 telaio alluminio anodizzato	**1901100**	-	3	-	-
Gruppo idraulico alta efficienza completo di pompa HE, degasatore, valvola	**1902299**	1	1	1	1
Valvola 3 vie per gruppo idraulico	**1902298**	1	1	1	1
Vaso di espansione 18 lt	**1902302**	1	1	2	2
Tubo di collegamento vaso di espansione	**1902601**	1	1	1	1
Base supporto vaso espansione	**1902602**	1	1	2	2
Tanica Glicole 10 lt	**1901502**	1	1	1	2
Tanica Glicole 1 lt	**1901501**	-	-	-	-
Supporto per 1 collettore	**1902500**	-	1	1	1
Supporto per 2 collettori	**1902501**	1	1	1	2
Accessori collegamento idraulico per 1/2 collettori	**1902401**	1	-	-	1
Accessori collegamento idraulico per 3 collettori	**1902402**	-	1	1	1

WACN

Volano termico da 300 L a 2000 L

Per acqua di **RISCALDAMENTO** con Interno non trattato, esterno verniciato.
realizzato in acciaio al carbonio e rivestito con isolamento poliuretano morbido sp. 100mm e finitura esterna in PVC.




MODELLO		WACN300	WACN500	WACN800	WACN1000	WACN1250	WACN1500	WACN2000
Volume utile	Lt	270	476	710	920	1095	1410	2010
Classe energet./dispersione	w	C 93 W	C 110 W	C 131 W	C 143 W	C 153 W	C 167 W	C 190 W
Altezza tot. con isolamento	mm	1635	1775	1800	2190	2095	2165	2480
Altezza max. in raddrizzamento	mm	1630	1750	1840	2200	2100	2110	2530
Diametro esterno	mm	700	850	990	990	1100	1200	1300
Flangia	Ø mm				290/200			
Peso a vuoto	kg	85	120	148	169	197	222	327
Press. max. es. riscald.	bar				3			
Press. max. es. scambiatore	bar				10			
Temp. max. di esercizio	°C				95			
CODICE		**00014WA04**	**00014WA05**	**00014WA06**	**00014WA07**	**00014WA08**	**00014WA09**	**00014WA10**

WACN_S

Volano termico con 1 serpentino fisso da 300 L a 1500 L

Per acqua di **RISCALDAMENTO** con Interno non trattato, esterno verniciato.
realizzato in acciaio al carbonio e rivestito con isolamento poliuretano morbido sp. 100mm e finitura esterna in PVC.




MODELLO		WACN300S	WACN500S	WACN800S	WACN1000S	WACN1250S	WACN1500S
Volume utile	Lt	270	476	710	920	1095	1410
Classe energet./dispersione	w	C 93 W	C 110 W	C 131 W	C 143 W	C 153 W	C 167 W
Altezza tot. con isolamento	mm	1635	1775	1800	2190	2095	2165
Altezza max. in raddrizzam.	mm	1630	1750	1840	2200	2100	2110
Diametro esterno	mm	700	850	990	990	1100	1200
Scambiatore inferiore	m2	1,8	1,8	2,6	2,6	3,8	3,8
Cont. acqua serpentino inf.	lt	10,4	10,4	14,6	14,6	21,6	21,6
Potenza assorbita	kW	43	45	65	68	95	99
Portata nec. al serpentino	m3/h	1,9	1,9	2,8	2,9	4,1	4,2
Prod. acqua 80°/60°(DIN4708)	m3/h	1,1	1,1	1,6	1,7	2,3	2,4
Perdite di carico	mbar	67	73	208	228	645	700
Flangia	Ø mm			290/200			
Peso a vuoto	kg	104	140	176	196	243	266
Press. max. es. del risc.	bar			3			
Press. max. es. scambiatore	bar			10			
Temp. max. di esercizio	°C			95			
CODICE		**00014WA04S**	**00014WA05S**	**00014WA06S**	**00014WA07S**	**00014WA08S**	**00014WA09S**

WACN_PU

Volano termico per acqua refrigerata e di riscaldamento da 50 L a 500 L

Interno trattato, esterno verniciato.
realizzato in acciaio al carbonio e rivestito con isolamento rigido iniettato sp. 50mm e finitura esterna in PVC.




MODELLO		WACN 25PU	WACN 50PU	WACN 100PU	WACN 200PU	WACN300PU	WACN500PU
Volume utile	lt	24	57	123	203	277	473
Classe energetica/dispersione		A 19 W	B 34 W	B 50 W	C 68 W	C 82 W	C 114 W
Altezza totale con isolamento	mm	450	935	1095	1395	1560	1855
Altezza massima in raddrizzamento	mm	590	1050	1250	1550	1700	2000
Diam. esterno 50 mm PU rigido iniet.	Ø mm	380	400	500	550	600	700
Peso a Vuoto	kg	11,5	25	35	45	55	100
Pressione max. di es. del riscald.	bar			6			
Temp. max. di esercizio del boiler	°C			95			
CODICE		**00014WA00P**	**00014WA01P**	**00014WA02P**	**00014WA03P**	**00014WA04P**	**00014WA05P**

WACN_PU

Volano termico per acqua refrigerata e di riscaldamento da 800 L a 2000 L

Interno non trattato, esterno verniciato.
realizzato in acciaio al carbonio e rivestito con isolamento armaflex sp. 25mm e finitura esterna in PVC.



MODELLO VERSIONE SOLO FREDDO		WACN 800PU-C	WACN 1000PU-C	WACN 1500PU-C	WACN 2000PU-C
Volume utile	lt	732	855	1420	2013
Classe energetica/dispersione		471 W	528 W	726 W	913 W
Altezza totale con isolamento	mm	1725	1975	2090	2405
Altezza massima in raddrizzamento	mm	1840	2200	2110	2530
Diam. esterno 30 mm PEXL	Ø mm	850	850	1060	1160
Peso a Vuoto	kg	170	190	240	330
Pressione max. di es. del riscald.	bar			6	
Temp. max. di esercizio del boiler	°C			95	
CODICE		**00014WA06P**	**00014WA07P**	**00014WA09P**	**00014WA10P**


Interno non trattato, esterno verniciato.
realizzato in acciaio al carbonio e rivestito con isolamento armaflex sp. 20mm + fibra poliestere 80mm e finitura esterna in PVC.

MODELLO VERSIONE CALDO + FREDDO.		WACN 800PU	WACN 1000PU	WACN 1500PU	WACN 2000PU
Volume utile	lt	732	855	1420	2013
Classe energetica/dispersione		131 W	139 W	168 W	190 W
Altezza totale con isolamento	mm	1800	2050	2165	2480
Altezza massima in raddrizzamento	mm	1840	2200	2110	2530
Diam. esterno 30 mm PEXL	Ø mm	990	990	1200	1300
Peso a Vuoto	kg	170	190	240	330
Pressione max. di es. del riscald.	bar			6	
Temp. max. di esercizio del boiler	°C			95	
CODICE		**00014WA06PH**	**00014WA07PH**	**00014WA09PH**	**00014WA10PH**

BMAX

Bollitore ACS da pompa di calore da 200 a 500 L

Bollitore a 1 serpentino in acciaio al carbonio completo di protezione anodica e trattamento interno di vetrificazione sceondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025.
Isolamento in poliuretano rigido sp.50mm e finitura esterna in PVC.




MODELLO		BMAX200	BMAX300	BMAX500
Volume utile	lt	190	263	470
Classe energetica/dispersione		C 67 W	C 85 W	C 112 W
Altezza tot. con isolamento	mm	1215	1615	1705
Altezza max. in raddrizzamento	mm	1375	1735	1900
Diametro esterno Boll. isolam. 50 mm PU rigido iniet.	Ø mm	600	600	750
Scambiatore	m2	3,0	4,0	6,0
Contenuto acqua del serpentino	lt	17,2	23,0	51,5
Acqua di riscaldamento 60°C/50°C	m3/h	1,2	1,6	2,7
Potenza resa 60°C/50°C	kW	14	19	31
Produzione sanitaria 10°C/45°C	m3/h	0,3	0,5	0,8
Perdite di carico 60°C/50°C	mbar	8	15	31
Acqua di riscaldamento 80°C/60°C	m3/h	3,1	4,1	6,7
Potenza resa 80°C/60°C	kW	72	96	156
Prod. sanitaria 10°C/45°C DIN 4708	m3/h	1,8	2,4	3,8
Perdite di carico 80°C/60°C	mbar	55	112	197
Coefficiente DIN 4708	NL	10	13	28
Flangia	Ø mm		180/120	
Peso a vuoto	kg	90	124	175
Press. max. es. del sanitario	bar		10	
Press. max. es. scambiatore	bar		10	
Temp. max. di esercizio	°C		95	
CODICE		**00014BMAX02**	**00014BMAX03**	**00014BMAX05**

BMAX

Bollitore ACS da pompa di calore da 800 L a 2000 L

Bollitore a 1 serpentino in acciaio al carbonio completo di protezione anodica e trattamento interno di vetrificazione secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025.
Isolamento in fibra di poliestere 100mm e finitura esterna in PVC.



MODELLO		BMAX800	BMAX1000	BMAX1500	BMAX2000
Volume utile	Lt	702	900	1300	1900
Classe energetica/dispersione		C 130 W	C 142 W	C 162 W	C 186 W
Altezza tot. con isolamento	mm	1875	2205	2085	2470
Altezza max. in raddrizzamento	mm	1900	2200	2180	2580
Boll. isolam. 100 mm PU rigido iniettato	Ø mm	990	990	1200	1300
Scambiatore	m2	7,0	8,0	8,0	13,0
Contenuto acqua del serpentino	1	60,0	68,5	68,5	102,0
Acqua di riscaldamento 60°C/50°C	m3/h	3,3	3,7	3,9	5,8
Potenza resa 60°C/50°C	kW	38	43	45	68
Produzione sanitaria 10°C/45°C	m3/h	0,9	1,1	1,1	1,7
Perdite di carico 60°C/50°C	mbar	57	82	95	335
Acqua di riscaldamento 80°C/60°C	m3/h	8,1	9,3	9,7	14,6
Potenza resa 80°C/60°C	kW	189	216	225	340
Prod. sanitaria 10°C/45°C DIN 4708	m3/h	4,6	5,3	5,5	8,4
Perdite di carico 80°C/60°C	mbar	354	515	620	2020
Coefficiente DIN 4708	NL	40	53	55	84
Flangia	Ø mm	180/120		290/220	
Peso a vuoto	kg	235	265	370	573
Press. max. es. del sanitario	bar	10		8	
Press. max. es. scambiatore	bar	10			
Temp. max. di esercizio	°C	95			
CODICE		**00014BMAX06**	**00014BMAX07**	**00014BMAX08**	**00014BMAX09**

BSM

Bollitore ACS da pompa di calore e pannelli solari da 300 L a 500 L

Bollitore a 2 serpentini in acciaio al carbonio completo di protezione anodica e trattamento interno di vetrificazione secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025.
Isolamento in poliuretano rigido sp. 50mm e finitura esterna in PVC.



MODELLO		BSM300	BSM500
Volume utile	LT	260	455
Classe energetica/dispersione		C 85 W	C 112 W
PRESSIONE DI ESERCIZIO			
Serpentino superiore e inferiore	bar	10	10
Sanitario	bar	10	10
TEMPERATURE MASSIME			
Serpentino superiore e inferiore	°C	110	110
Sanitario	°C	95	95
DIMENSIONI E PESI			
Diametro con isolamento termico	Ø mm	600	740
Diametro senza isolamento termico	Ø mm	500	650
Altezza totale	mm	1615	1705
Peso a vuoto	kg	131	182
Flangia	Ø mm	180/120	
SERPENTINO SUPERIORE			
Superficie serpentino	m^2	3,7	5,2
Contenuto acqua serpentino	l	18	31
Acqua riscaldamento 60°C/50°C	m^3/h	1,59	2,37
Potenza resa	kW	29	44
Prod. sanitaria 10°C/45°C-DIN 4708	m^3/h	0,71	1,08
Perdita di carico	mbar	17	21
SERPENTINO INFERIORE			
Superficie serpentino	m^2	1,2	1,8
Contenuto acqua serpentino	l	8	10
Acqua riscaldamento 80°C/60°C	m3/h	1,25	1,9
Potenza resa	kW	18,5	27,5
Prod. sanitaria 10°C/45°C-DIN 4708	m^3/h	0,45	0,68
Perdita di carico	mbar	31	37
SERPENTINI IN SERIE			
Superficie serpentino	m^2	4,9	7,0
Contenuto acqua serpentino	l	26	41
Acqua riscaldamento 60°C/50°C	m^3/h	2,32	3,27
Potenza resa	kW	27	38
Prod. sanitaria 10°C/45°C-DIN 4708	m^3/h	0,66	0,93
Perdita di carico	mbar	63	67
CODICE		**00014BSM03**	**00014BSM05**

BSM

Bollitore ACS da pompa di calore e pannelli solari da 800 L a 2000 L

Bollitore a 2 serpentini in acciaio al carbonio completo di protezione anodica e trattamento interno di vetrificazione secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025.
Isolamento in fibra di poliestere sp. 100mm e finitura esterna in PVC.




MODELLO		BSM800	BSM1000	BSM1500	BSM2000
Volume utile	LT	702	900	1390	1900
Classe energetica/dispersione		C 130 W	C 142 W	C 162 W	C 186 W
PRESSIONE DI ESERCIZIO					
Serpentino superiore e inferiore	bar	10	10	10	10
Sanitario	bar	10	10	8	8
TEMPERATURE MASSIME					
Serpentino superiore e inferiore	°C	110	110	110	110
Sanitario	°C	95	95	95	95
DIMENSIONI E PESI					
Diametro con isolamento termico	Ø mm	990	990	1200	1300
Diametro senza isolamento termico	Ø mm	790	790	1000	1100
Altezza totale	mm	1875	2205	2185	2470
Peso a vuoto	kg	265	294	395	601
Flangia	Ø mm	180/200		290/220	
SERPENTINO SUPERIORE					
Superficie serpentino	m^2	5,2	6,0	6,0	12,0
Contenuto acqua serpentino	l	31	35	35	68
Acqua riscaldamento 60°C/50°C	m^3/h	2,58	3,01	3,01	6,02
Potenza resa	kW	30	88	88	103
Prod. sanitaria 10°C/45°C-DIN 4708	m^3/h	1,47	2,21	2,21	2,5
Perdita di carico	mbar	93	215	215	340
SERPENTINO INFERIORE					
Superficie serpentino	m^2	2,4	3,7	3,7	4,3
Contenuto acqua serpentino	l	14	23	23	26
Acqua riscaldamento 80°C/60°C	m3/h	2,6	3,8	3,8	4,4
Potenza resa	kW	30,0	35,0	35,0	70,0
Prod. sanitaria 10°C/45°C-DIN 4708	m^3/h	0,74	0,86	0,86	1,72
Perdita di carico	mbar	40	45	45	90
SERPENTINI IN SERIE					
Superficie serpentino	m^2	7,6	9,7	9,7	16,3
Contenuto acqua serpentino	l	45	58	58	94
Acqua riscaldamento 60°C/50°C	m^3/h	3,53	4,56	4,56	7,70
Potenza resa	kW	41	53	53	89
Prod. sanitaria 10°C/45°C-DIN 4708	m^3/h	1,01	1,30	1,30	7,20
Perdita di carico	mbar	150	195	195	330
CODICE		**00014BSM06**	**00014BSM07**	**00014BSM08**	**00014BSM09**

EBF

Bollitore ACS da 150 a 500 lt

Bollitore a 1 o 2 serpentini fissi in acciaio al carbonio, completo di protezione anodica e trattamento interno di vetrificazione secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025.
Isolamento in poliuretano rigido spessore 50 mm.




MODELLO		EBF150 BL	EBF200 BL	EBF300 BL	EBF400 BL	EBF500 BL
Volume utile	LT	160	196	273	400	475
Classe energetica/dispersione		B 55W	C 67W	C 85W	C 105W	C 112W
Altezza totale	mm	990	1215	1615	1475	1705
Altezza massima in raddrizzamento	mm	1170	1375	1735	1700	1900
Diametro con isolamento termico	Ø mm	600	600	600	750	750
Peso a vuoto (con 1 serpentino / 2 serpentini)	kg	68 / -	77 / 83	93 / 112	113 / 127	128 / 151
Pressione max di esercizio del sanitario	bar	10	10	10	10	10
Pressione max di esercizio dello scambiatore	bar	10	10	10	10	10
Temperatura max di esercizio del boiler	°C	95	95	95	95	95
SERPENTINO SUPERIORE solo per versione /2S						
Superficie serpentino	m²	-	0,5	0,8	0,9	0,9
Contenuto acqua serpentino	l	-	2,6	4,1	7,0	5,6
Potenza assorbita	kW	-	12,0	19,0	21,0	23,0
Portata necessaria al serpentino	m³/h	-	0,5	0,8	0,9	1,0
Produzione acqua sanitaria 80°/60°C -10°C/45°C (DIN4708)	m³/h	-	0,3	0,5	0,5	0,6
SERPENTINO INFERIORE						
Superficie serpentino	m²	0,5	0,7	1,2	1,4	1,8
Contenuto acqua serpentino	l	2,6	5,6	7,9	9,2	11,4
Potenza assorbita	kW	12,0	19,0	29,0	34,0	43,0
Portata necessaria al serpentino	m³/h	0,5	0,8	1,2	1,5	1,8
Produzione acqua sanitaria 80°/60°C -10°C/45°C (DIN4708)	m³/h	0,3	0,5	0,7	0,8	1,1
CODICE versione /1S con 1 serpentino		**1902211**	**1902212**	**1902214**	**19022161**	**19022163**
CODICE versione /2S con 2 serpentini		**-**	**1902213**	**1902215**	**19022162**	**19022164**

BDA

Bollitore doppio accumulo 1 serpentino 300 L e 500L; Volano termico 80lt nella parte inferiore

Bollitore combinato, doppio accumulo a 1 serpentino in acciaio al carbonio completo di protezione anodica e trattamento interno di vetrificazione secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025.
Isolamento in poliuretano rigido sp. 70mm e finitura esterna in PVC.




MODELLO		BDA300	BDA500
Bollitore isolam. 70 mm PU rigido iniet.	Ø mm	690	790
Classe energetica/dispersione		B 73 W	B 84 W
Altezza totale	mm	1925	2040
Peso a vuoto	kg	150	200
BOLLITORE BIVALENTE			
Capacità effettiva	l	270	450
ATTACCHI			
Mandata e ritorno serpentino	R	1"	1"
Acqua fredda	R	1"	1"
Ricircolo	R	1/2"	1/2"
Resistenza elettrica	R	1" 1/2	1" 1/2
PRESSIONE DI ESERCIZIO			
Serpentino	bar	10	10
Sanitario	bar	10	10
TEMPERATURE MASSIME			
Serpentino superiore e inferiore	°C	110	110
Sanitario	°C	95	95
SERPENTINO SUPERIORE			
Superficie serpentino	m^2	3,3	6
Contenuto acqua srpentino	l	20,2	51,5
Acqua riscaldamento (60/50°C)	m3/h	1,3	2,7
Potenza resa	kW	15	31
Prod. sanitaria (10/45°C) DIN 4708	m3/h	0,37	0,76
Perdita di carico	mbar	11	31
VOLANO PER POMPA DI CALORE			
Capacità effettiva		80	80
ATTACCHI			
Mandata e ritorno	R	1'	1"
Resistenza elettrica	R	1" 1/2	1" 1/2
PRESSIONE DI ESERCIZIO			
Puffer	bar	6	6
TEMPERATURE MASSIME			
Sanitario	°C	95	95
CODICE		**00014BDA03**	**00014BDA05**

BDAS

Bollitore doppio accumulo 2 serpentini 300 L e 500L; Volano termico 80lt nella parte inferiore

Bollitore combinato, doppio accumulo a 2 serpentini in acciaio al carbonio completo di protezione anodica e trattamento interno di vetrificazione secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025.
Isolamento in poliuretano rigido sp. 70mm e finitura esterna in PVC.




MODELLO		BDA300S	BDA500S
Bollitore isolam. 70 mm PU rigido iniet.	Ø mm	690	790
Classe energetica/dispersione		B 73 W	B 84 W
Altezza totale	mm	1925	2040
Peso a vuoto	kg	170	220
BOLLITORE BIVALENTE			
Capacità effettiva	l	270	460
ATTACCHI			
Mandata e ritorno serpentino	R	1"	1" 1/4
Acqua fredda	R	1"	1"
Ricircolo	R	1/2"	1/2"
Resistenza elettrica	R	1" 1/2	1" 1/2
PRESSIONE DI ESERCIZIO			
Serpentino	bar	10	10
Sanitario	bar	10	10
TEMPERATURE MASSIME			
Serpentino superiore e inferiore	°C	110	110
Sanitario	°C	95	95
SERPENTINO SUPERIORE			
Superficie serpentino	m^2	2,8	4,4
Contenuto acqua srpentino	l	17	26,6
Acqua riscaldamento (60/50°C)	m3/h	1,2	2
Potenza resa	kW	14	23
Prod. sanitaria (10/45°C) DIN 4708	m3/h	0,34	0,57
Perdita di carico	mbar	13	22
SERPENTINO INFERIORE			
Superficie serpentino	m^2	0,9	1,5
Contenuto acqua serpentino	l	5,3	9,4
Acqua riscaldamento (80/60 °C)	m3/h	0,9	1,6
Potenza resa	kW	22	37
Prod. sanit.(10°C/45°C) DIN 4708	m3/h	0,54	0,91
Perdita di carico	mbar	7	13
VOLANO PER POMPA DI CALORE			
Capacità effettiva	l	80	80
ATTACCHI			
Mandata e ritorno	R	1"	1"
Resistenza elettrica	R	1" 1/2	1" 1/2
PRESSIONE DI ESERCIZIO			
Puffer	bar	6	6
TEMPERATURE MASSIME			
Sanitario	°C	95	95
CODICE		**00014BDA03S**	**00014BDA05S**

BSE

Bollitore ACS serpentino estraibile da 200 L a 2000L

Bollitore combinato in acciaio al carbonio con 1 o 3 flange d'ispezione d'ispezione ø 290/220 mm completo di protezione anodica e trattamento interno di vetrificazione secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025. Isolamento in fibra poliestere sp. 100mm e finitura esterna in PVC. Predisposto per installazione di serpentini estraibili (opzionali).




MODELLO		BSE200S1	BSE300S1	BSE500S1	BSE800S1	BSE1000S1	BSE1500S1	BSE2000S1
Volume utile	Lt	208	285	490	749	955	1450	1990
Classe energet./dispersione		C 77 W	C 95 W	C 115 W	C 130 W	C 142 W	C 162 W	C 186 W
Alt. tot. con isolamento	mm	1275	1675	1755	1875	2205	2185	2470
Altezza max. in raddrizzam.	mm	1275	1660	1760	1920	2200	2200	2520
Boll. isolam. fibra poliestere 100mm	Ø mm	700	700	850	990	990	1200	1300
Flangia	Ø mm				290/220			
Peso a vuoto	kg	70	91	135	190	207	321	405
Pressione massima	bar			10			8	
Temp. max eserc. del boiler	°C				95			
CODICE		**00014BSE01**	**00014BSE03**	**00014BSE05**	**00014BSE07**	**00014BSE10**	**00014BSE13**	**00014BSE16**

MODELLO		BSE800S3	BSE1000S3	BSE1500S3	BSE2000S3
Volume utile	Lt	749	955	1450	1990
Classe energet./dispersione		C 130 W	C 142 W	C 162 W	C 186 W
Alt. tot. con isolamento	mm	1875	2205	2185	2470
Altezza max. in raddrizzam.	mm	1920	2200	2200	2520
Boll. isolam. fibra poliestere 100mm	Ø mm	990	990	1200	1300
Flangia	Ø mm		290/220		
Peso a vuoto	kg	190	207	321	405
Pressione massima	bar	10		8	
Temp. max eserc. del boiler	°C		95		
CODICE		**00014BSE09**	**00014BSE12**	**00014BSE15**	**00014BSE18**

Serpentino estraibile **SE**


KIT serpentino estraibile per bollitore BSE in rame alettato stagnato completo di flangia forata, serpentino in rame, copriflangia e bulloneria.
N.B. La lunghezza del serpentino deve essere inferiore almeno di 10 cm rispetto al diametro del bollitore.



MODELLO		SE80	SE121	SE121	SE180	SE263	SE320	SE454	SE634
Superficie scambiatore	m2	0,80	1,21	1,21	1,80	2,36	3,20	4,54	6,43
Cont. acqua scambiatore.	l	-	0,7	0,7	1,4	2,0	2,5	3,5	5,0
Potenza assorbita	kW	-	24	24	36	53	64	91	127
Portata nec. al serpentino	m3/h	-	1,0	1,0	1,6	2,3	2,8	3,9	5,5
Prod. acqua sanitaria 80°/60° C (DIN 4708)	m3/h	-	0,6	0,6	0,9	1,3	1,6	2,2	3,1
Perdite di carico	mbar	-	387	387	245	748	1303	745	1930
Coefficiente (DIN 4708)	NL	-	3	3	5	13	16	30	42
kW		24	36	36	43	62	75	108	150
A		DN 100				DN 200			
B				3/4"				1"	
C mm		60	60			80			
L mm		400	550	420	470	580	660	750	980
kg		5,5	9,6	11,0	13,4	16,4	18,4	23,4	30,0
CODICE		**00014SER0**	**00014SER00**	**00014SER01**	**00014SER02**	**00014SER03**	**00014SER04**	**00014SER05**	**00014SER06**

Resistenze elettriche **INOX**

Resistenza elettrica ad immersione in acciaio inox, IP 65, con termostato esterno e limitatore di temperatura.



MODELLO		REM1	REM2	REM3
Potenza	W	1500	2000	3000
Alim. elettrica	V		230	
Peso	Kg		1,5	
Lunghezza	L mm		320	
Attacchi	Diam.		1"1/2	
CODICE		**00014REM1**	**00014REM2**	**00014REM3**


MODELLO		RET3	RET4	RET6	RET7	RET9
Potenza	W	3000	4500	6000	7500	9000
Alim. elettrica	V			400		
Peso	Kg	2,0	2,5	3,0	3,5	3,5
Lunghezza	L mm	300	450	600	700	
Attacchi	Diam.			1"1/2		
CODICE		**00014RET3**	**00014RET4**	**00014RET6**	**00014RET7**	**00014RET9**

Resistenze elettriche **RAME**

Resistenza elettrica ad immersione in rame, IP 65, con termostato regolabile interno e limitatore di temperatura.



MODELLO		REL1	REL2	REL3
Potenza	W	1500	2000	3000
Alim. elettrica	V		230	
Peso	Kg	1,0	1,5	
Lunghezza	L mm	340	390	
Attacchi	Diam.		1"1/2	
CODICE		**00014REL1**	**00014REL2**	**00014REL3**



SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE



Gli **scaldacqua in pompa di calore** consentono di scaldare l'acqua domestica sfruttando la tecnologia a pompa di calore che riscalda l'acqua in un circuito chiuso grazie al calore presente nell'aria: una **tecnologia innovativa** ed **ecosostenibile** che permette di ottenere un notevole risparmio energetico.

Grazie all'utilizzo della tecnologia in pompa di calore il boiler in pompa di calore permette di scaldare l'acqua sanitaria in modo semplice e conveniente riducendo i consumi di energia fino al 70% rispetto allo scaldabagno elettrico e fino al 30% se confrontato con una caldaia a metano.

Inoltre non immette CO^2 in ambiente e garantisce la massima sicurezza non utilizzando gas o metano.



Scaldacqua EW301GR

POMPA DI CALORE PER ACQUA CALDA SANITARIA

EW301 GR Scaldacqua in pompa di calore

L'evoluzione di prodotto ECA Technology si aggiorna con il nuovo scaldacqua in pompa di calore che produce Acqua Calda Sanitaria (ACS) con la massima efficienza grazie al compressore rotativo con nuovo gas ecologico R290 per produzione di acqua calda fino a 70°C.

Efficienza energetica A+

Gas refrigerante ecologico R290


Tecnologia avanzata con pannello di controllo integrato remotabile e la connessione WiFi permettono una gestione completa delle impostazioni, della programmazione e della diagnostica.
Gradevole design a basamento progettato per essere robusto e duraturo, il nostro boiler è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e performance.

I Plus

- Serbatoio a basamento di **capacità 270 litri** (328Lt miscelati a 40°C)
- Trattamento protettivo interno: Smaltatura ai cristalli di titanio.
- **Refrigerante R290** (gas naturale a bassissimo impatto ambientale)
- Resistenza elettrica integrativa da 2000 W
- Anodo elettronico per protezione anti-corrosione del serbatoio
- Ciclo **disinfezione antilegionella** programmabile
- Riavvio automatico in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica
- Funzionamento esteso con temperature aria tra -7 °C e +45 °C
- Produzione **acqua calda sanitaria fino a 70 °C** di temperatura
- Diverse opzioni per il collegamento dei canali aria in entrata
- Prevalenza del ventilatore regolabile fino a 60 Pa
- Scambiatore di calore a microcanali con sezioni differenziate
- Pannello di controllo soft touch remotabile fino a 8 metri per impostazioni, programmazione e diagnostica
- Gestione **WiFi da remoto**
- **Elevata silenziosità** per il miglior comfort



EW301 GR Scaldacqua in pompa di calore





MODELLO		EW301GR
Capacità nominale serbatoio	l	270
Volume acqua calda miscelata a 40°C[1]	l	328
Profilo di carico dichiarato[1]		XL
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche medie[1][3]		A+
Efficienza energetica di riscaldamento acqua ηwh in condizioni climatiche medie[1][3]	%	145
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche medie[1][3]	kWh	1150
COP nominale[2]		4,00
COPDHW nelle condizioni climatiche medie[1]		3,50
Alimentazione elettrica	V/Hz/Ph	230 / 50 /1
Potenza termica nominale[2]	kW	1,70
Assorbimento elettrico nominale[2]	kW	0,425
Resistenza elettrica integrativa	kW	2,00
Assorbimento massimo inclusa resistenza	kW	2,85
Corrente massima assorbita	A	12,40
Intervallo regolazione temperatura acqua calda	°C	35 ~ 70
Temperatura ambiente di funzionamento (pompa di calore)	°C	-7 ~ 45
Livello di potenza sonora LWA, in casa	dB (A)	48
Compressore		rotativo
Grado di protezione / Classe di isolamento		IPX4 / I
Pressione massima di esercizio	bar	8
Refrigerante (tipo / quantità)	tipo / kg	R290 / 0,150
Potenziale riscaldamento globale	GWP	0,02
Dimensioni (AxLxP)	mm	1947x668x663
Altezza massima in raddrizzamento	mm	2018
Peso netto/lordo/in funzione	kg	108 / 129 / 378
Connessioni idrauliche		G 3/4"
Portata d'aria con canalizzazione (pressione statica 30 Pa)	m3/h	360
Diametro canalizzazione aria	mm	Ø 160
Lunghezza massima canalizzazione aria	m	5
CODICE		**0011451**

[1] Condizioni: temperatura aria 7°C BS (6°C BU), temperatura acqua ingresso 10°C / uscita 55° C senza canalizzazione (EN16147).
[2] Condizioni: temperatura aria 14°C BS (13°C BU), temperatura acqua ingresso 10°C / uscita 55°C senza canalizzazione (EN16147).
[3] Regolamento EU 812/2013 e 814/2013

IN CASO DI INSTALLAZIONE IN SPAZI CHIUSI NON AREATI, IL PRODOTTO DEVE ESSERE POSIZIONATO IN UN LOCALE DI SUPERFICIE UGUALE O MAGGIORE AD ALMENO 7 METRI QUADRI.



TERMINALI IDRONICI

Studio, progettazione e tecnologia avanzata hanno permesso di ideare dei sistemi ad acqua affidabili ed efficienti in grado di offrire comfort e benessere all'interno degli edifici.

La gamma di **ventilconvettori ad acqua** è progettata per essere integrata ai sistemi in pompa di calore come Acquainverter, Acquainverter SMART e pompe di calore ECA Technology, massimizzandone le prestazioni.



XHW Ventilconvettore SLIM

TERMINALE IDRONICO PARETE



XFS Ventilconvettore SLIM

TERMINALE IDRONICO PAVIMENTO/SOFFITTO



HWFC Ventilconvettore parete

NEW

TERMINALE IDRONICO PARETE



BREEZE Ventilconvettore cassetta

NEW

TERMINALE IDRONICO CASSETTA



CFC Ventilconvettore cassetta

TERMINALE IDRONICO CASSETTA



Ventilconvettori

TERMINALI IDRONICI PAVIMENTO / SOFFITTO INCASSO



FSW e FSWE Canalizzati ad acqua

TERMINALE IDRONICO CANALIZZATO COMMERCIALE

XFS - Ventilconvettore Slim pavimento / soffitto

XFS è il nuovo terminale idronico DC Inverter a basso consumo (4 Watt) di ECA Technology per il **raffrescamento**, **riscaldamento**, **deumidificazione** e **purificazione** degli ambienti.
Contraddistinto dall'assenza di griglie frontali di aspirazione, grazie all'innovativo sistema di ventilazione migliora le prestazioni della batteria lavorando a pressione negativa.

Il modello XFS, è adatto all'installazione a parete bassa o a terra. Il design moderno caratterizzato da un **pannello frontale in cristallo di vetro temperato** e l'**ingombro ridotto** (12 cm) garantiscono un'effetto unico, in particolar modo per gli edifici di nuova realizzazione.

Il terminale XFS non solo permette una facile installazione ma anche una semplice manutenzione e gestione grazie al comando touch screen a parete e dispositivo Wi-Fi (optional) che garantisce il controllo da smartphone.

I Plus

- Spessore ridotto (12 cm);
- Design elegante e contemporaneo;
- Valvole 2 e 3 vie by pass optional;
- Potenze termiche modulabili da 0.5 a 4 Kw;
- Installazione a pavimento o soffitto;
- Massima silenziosità;
- Attacchi idraulici reversibili: destra (standard) o sinistra.



XFS - Ventilconvettore Slim pavimento / soffitto

Riscaldamento e Raffrescamento | Funzionamento automatico | Modalità Dry | Diverse velocità di ventilazione | Wi Fi optional | Timer | Anti Aria fredda all'avvio in risc. | Auto Restart





Pavimento soffitto idronico XFS
con termostato touchscreen optional

MODELLO		XFS20	XFS40	XFS60	XFS80
Potenza frigorifera totale massima[1]	kW	0,88	1,81	2,7	3,38
Potenza termica massima[2]	kW	1,10	2,40	3,20	4,23
Portata aria (min/max)	m³/h	80-180	155-315	240-450	310-540
Potenza elettrica (min/max)	W	3-12	4-13	5-14	8-17
Pressione sonora minima (SPL)	dB(A)	20,5	21,6	23,5	21,7
Dimensioni (LxPxA)	mm	681x122x553	873x122x553	1065x122x553	1257x122x553
Peso	kg	18	21	24	27
Tensione alimentazione	V-Hz	220-50	220-50	220-50	220-50
Motore Dc Inverter bassa potenza		si	si	si	si
Ventola tangenziale in alluminio		si	si	si	si
Filtro plissettato in acciaio inox		si	si	si	si
Pannello frontale in cristallo di vetro temperato		si	si	si	si
Struttura macchina in acciaio verniciato a polvere		si	si	si	si
CODICE		**1501610**	**1501611**	**1501612**	**1501613**

(1) Raffrescamento: Temperatura ambiente 27° C, 47% UR / Temperatura acqua (in / out) 7/12° C
(2) Riscaldamento: Temperatura ambiente 20° C / Temperatura acqua (in): 50° C

	ACCESSORI*	XFS20	XFS40	XFS60	XFS80
		CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
	Termostato touch screen con Wi-Fi	**1501650**	**1501650**	**1501650**	**1501650**
	Sonda temperatura acqua	**Inclusa di serie**	**Inclusa di serie**	**Inclusa di serie**	**Inclusa di serie**
	Piedini di fissaggio a pavimento	**1501653**	**1501653**	**1501653**	**1501653**
	Pompa scarico condensa	**1501654**	**1501654**	**1501654**	**1501654**
	Valvola 2 vie + kit impianto 2 tubi + micro	**1501655M**	**1501655M**	**1501655M**	**1501656M**
	Valvola 3 vie con bypass + kit impianto 2 tubi + micro	**1501659M**	**1501659M**	**1501659M**	**1501660M**
	Valvola 3 vie con bypass + tubi collegamento impianto 4 tubi serie XFS	**1501663**	**1501663**	**1501663**	**1501663**
	Guscio isolamento valvola 2 vie, 2 tubi	**1501674**	**1501674**	**1501674**	**1501675**
	Guscio isolamento valvola 3 vie, 2 tubi	**1501676**	**1501676**	**1501676**	**1501677**
	Vaschetta raccolta condensa orizzontale	**1501664**	**1501665**	**1501666**	**1501667**
	Pannello estetico posteriore	**1501668**	**1501669**	**1501670**	**1501671**
	Resistenza elettrica frontale	**1501672**	**1501672**	**1501673**	**1501673**

XHW - Ventilconvettore Slim parete

XHW è il nuovo terminale idronico DC Inverter a basso consumo (4 Watt) di ECA Technology per il **raffrescamento**, **riscaldamento**, **deumidificazione** e **purificazione** degli ambienti.
Contraddistinto dall'assenza di griglie frontali di aspirazione, grazie all'innovativo sistema di ventilazione migliora le prestazioni della batteria lavorando a pressione negativa.

Il modello XHW, è adatto all'installazione a parete alta. Il design moderno caratterizzato da un **pannello frontale in cristallo di vetro temprato** e l'**ingombro ridotto** (12 cm) garantiscono un'effetto unico, in particolar modo per gli edifici di nuova realizzazione.

Il terminale XHW non solo permette una facile installazione ma anche una semplice manutenzione e gestione grazie al comando touch screen a parete e dispositivo Wi-Fi (optional) che garantisce il controllo da smartphone.

I Plus

- Spessore ridotto (12 cm);
- Design elegante e contemporaneo;
- Ventola tangenziale in alluminio per una maggiore efficienza;
- Valvole 2 e 3 vie by pass (optional);
- Doppio flap motorizzato per un controllo accurato della direzione dell'aria;
- Potenza termica modulabile da 0.5 a 4 Kw;
- Telecomando di serie;
- Massima silenziosità.



XHW - Ventilconvettore Slim parete

Riscaldamento e Raffrescamento | Funzionamento automatico | Modalità Dry | Diverse velocità di ventilazione | Wi Fi optional | Timer personalizzabile | Anti Aria fredda all'avvio in risc. | Auto Restart | Flusso verticale



Parete idronico XHW



Telecomando di serie



Termostato touchscreen optional

MODELLO		XHW40	XHW60	XHW80
Potenza frigorifera totale massima[1]	kW	1,20	1,70	2,45
Potenza termica massima[2]	kW	1,68	2,45	3,30
Portata aria (min/max)	m³/h	155/315	240/450	310/540
Potenza elettrica (min/max)	W	4/11	5/14	8/17
Pressione sonora minima (SPL)	dB(A)	23,0	23,4	25,0
Dimensioni (LxPxA)	mm	873x122x383	1065x122x383	1257x122x383
Peso	kg	16	17	20
Tensione alimentazione	V-Hz	220-50	220-50	220-50
Motore Dc Inverter bassa potenza		si	si	si
Ventola tangenziale in alluminio		si	si	si
Telecomando		si	si	si
Display LCD		si	si	si
Filtro plissettato in acciaio inox		si	si	si
Pannello frontale in crtistallo di vetro temperato		si	si	si
Struttura macchina in acciaio verniciato a polvere		si	si	si
CODICE		**1501601**	**1501602**	**1501603**

(1) Raffrescamento: Temperatura ambiente 27° C, 47% UR / Temperatura acqua (in / out) 7/12° C
(2) Riscaldamento: Temperatura ambiente 20° C / Temperatura acqua (in): 50° C

	ACCESSORI*	XHW40	XHW60	XHW80
		CODICE	CODICE	CODICE
	Termostato touch screen con Wi-Fi	**1501650**	**1501650**	**1501650**
	Sonda temperatura acqua	**inclusa di serie**	**inclusa di serie**	**inclusa di serie**
	Pompa scarico condensa	**1501654**	**1501654**	**1501654**
	Valvola 2 vie + kit impianto 2 tubi + micro	**1501657M**	**1501657M**	**1501658M**
	Valvola 3 vie con bypass + kit impianto 2 tubi + micro	**1501661M**	**1501661M**	**1501662M**

HWFC Ventilconvettore Parete

I ventilconvettori a parete ECA Technology sono i terminali perfetti per coniugare il **benessere e comfort climatico** al **design** ed **eleganza** contemporanei.

Semplici nell'utilizzo e nell'installazione sono perfetti per applicazioni su tutte le tipologie di impianto, in particolare nel settore residenziale e commerciale;

La serie HWFC offre le migliori prestazioni in termini di consumi e silenziosità grazie al motore ventilatore inverter di ultima generazione. Sono disponibili nelle taglie **da 2,5kW a 4,5kW** di potenza e trovano un perfetto abbinamento con sistemi a pompa di calore sia nella stagione invernale che in quella estiva.

I Plus

- Design elegante e contemporaneo;
- Comando a filo parete (optional);
- Motore ventilatore inverter BLDC
- Telecomando incluso di serie;
- Versione per impianti a 2 tubi;
- Filtri lavabili, facilmente accessibili;
- Consenso per valvola acqua ON-OFF esterna;
- Termostato di minima;
- Valvola di sfiato aria;
- Protocollo di comunicazione ModBus;
- Scheda on-off remoto (optional).



HWFC Ventilconvettore Parete

Riscaldamento e Raffrescamento
Modalità Dry
5 Velocità ventilazione
Turbo
Sleep
Flusso verticale
Auto Diagnosi
Timer 24h
Auto Pulizia
Anti Aria fredda all'avvio in risc.
Auto Restart
Light








Telecomando di serie

MODELLO		HWFC0922	HWFC1222
Alimentazione elettrica	V/f/Hz	230 / 1 / 50	
Potenza frigorifera totale (1)	kW	2,70	3,60
Potenza termica (2)	kW	2,90	3,90
Perdita di carico max (frig./term.)	kPa	30/35	43/55
Portata aria (max/med/min)	m³/h	510 / 382 / 255	680 / 510 / 340
Potenza assorbita (min/max)	W	8 / 18	11 / 29
Portata acqua massima (frig./term.)	l/h	468 / 504	612 / 684
Pressione sonora (min/max)	dB(A)	21 / 35	26 / 42
Temperatura acqua (min/max)	°C	+5 / +60	
Dimensioni (LxPxA)	mm	845x209x289	845x209x289
Peso netto	kg	10,5	10,5
Connessioni idrauliche	Ø	1/2"	
CODICE		**1601073**	**1601074**

(1) Raffreddamento * : temperatura aria ambiente 27°C B.S. / 19°C B.U, Temperatura acqua ingresso 7°C, uscita 12°C
(2) Riscaldamento * : temperatura aria ambiente 20°C B.S., Temperatura acqua ingresso 45°C, uscita 40°C
* dati riferiti alla velocità di ventilazione smax

ACCESSORI OPTIONAL		SIGLA	CODICE
	Scheda ON-OFF remoto	-	**2701450**
	Comando a filo parete	-	**1604053**
	Valvola 2 vie on/off *	V23	**1601081**
	Modulo predisposizione da incasso senza scarico condensa	MP1	**1601090**
	Modulo predisposizione da incasso con scarico condensa destra e sinistra	MP4	**1601093**
	Modulo predisposizione da incasso con sifone integrato (reversibile)	MP6	**1601095**

* Fornita a corredo (non montata a bordo)

HWFC Ventilconvettore Parete

I ventilconvettori a parete ECA Technology sono i terminali perfetti per coniugare il **benessere e comfort climatico** al **design** ed **eleganza** contemporanei.

Semplici nell'utilizzo e nell'installazione sono perfetti per applicazioni su tutte le tipologie di impianto, in particolare nel settore residenziale e commerciale;

La serie HWFC offre le migliori prestazioni in termini di consumi e silenziosità, grazie al motore ventilatore inverter di ultima generazione e trova un perfetto abbinamento con sistemi a pompa di calore sia nella stagione invernale che in quella estiva.
Connettività Wi-Fi integrata di serie.

I Plus

- Design elegante e contemporaneo;
- Comando a filo parete (optional);
- Motore ventilatore inverter BLDC
- Telecomando incluso di serie;
- Versione per impianti a 2 tubi;
- Filtri lavabili, facilmente accessibili;
- Consenso per valvola acqua ON-OFF;
- Termostato di minima;
- Valvola di sfiato aria;
- Protocollo di comunicazione ModBus;
- Scheda on-off remoto (optional);
- Gestione da remoto Wi-Fi tramite app.




Ventilconvettore parete HWFCxx27




Telecomando di serie



HWFC Ventilconvettore Parete








Ventilconvettore parete HWFCxx27

Telecomando di serie

MODELLO		HWFC0927	HWFC1227	HWFC1827
Alimentazione elettrica	V/f/Hz		230 / 1 / 50	
Potenza termica ² (max / med / min)	kW	3,23 / 2,79 / 1,89	4,05 / 3,20 / 2,79	5,55 / 3,92 / 2,80
Potenza frigorifera totale ¹ (max / med / min)	kW	2,80 / 2,40 / 1,62	3,90 / 3,07 / 2,30	4,45 / 3,17 / 2,13
Potenza frigorifera sensibile ¹ (max / med / min)	kW	2,17 / 1,80 / 1,10	2,86 / 2,20 / 1,66	3,70 / 2,64 / 1,80
Portata d'acqua (raffrescamento / riscaldamento)	l/h	468 / 540	684 / 684	756 / 936
Portata d'aria (max / med / min)	m³/h	550 / 400 / 270	720 / 530 / 400	900 / 650 / 450
Potenza assorbita	W	22	33	38
Pressione sonora (max / med /min)	dB(A)	37 / 34 / 25	45 / 40 / 34	43 / 34 / 26
Potenza sonora (max / med /min)	dB(A)	55 / 52 / 44	62 / 56 / 50	62 / 53 / 45
Perdita di carico in raffrescamento	kPa	27	56	28
Perdita di carico in riscaldamento	kPa	35	57	55
Temperatura acqua in ingresso (min-max)	°C	5-60	5-60	5-60
Pressione operativa max.	bar	8	8	8
Temperatura ambiente riscald. / raffresc. min / max	°C	10 ÷ 30 / 16 ÷ 40	10 ÷ 30 / 16 ÷ 40	10 ÷ 30 / 16 ÷ 40
Dimensioni (LxPxA)	mm	897 x 206 x 276	897 x 206 x 276	978 x 248 x 333
Peso netto	kg	9,6	9,6	14
Connessioni idrauliche		1/2"	1/2"	1/2"
CODICE		**1601076**	**1601077**	**1601078**

¹ Raffreddamento : Temperatura aria ambiente 27°C B.S. / 19°C B.U, Temperatura acqua ingresso 7°C, uscita 12°C
² Riscaldamento : Temperatura aria ambiente 20°C B.S., Temperatura acqua ingresso 45°C, uscita 40°C

ACCESSORI OPTIONAL		SIGLA	CODICE
	Scheda ON-OFF remoto	-	**2701450**
	Comando a filo parete fino a 16 unità	-	**1604054**
	Valvola 2 vie on/off *	V23	**1601081**
	Modulo predisposizione da incasso senza scarico condensa 430 x 144 x 65	MP1	**1601090**
	Modulo predisposizione da incasso con scarico condensa destra e sinistra 430 x 144 x 65	MP4	**1601093**
	Modulo predisposizione da incasso con sifone integrato (reversibile) 430 x 144 x 65	MP6	**1601095**

* Fornita a corredo (non montata a bordo)

BREEZE Ventilconvettore cassetta

La soluzione pensata per uffici, retail e strutture ricettive che necessitano di comfort costante e integrazione estetica discreta. Effetto Coanda, accesso frontale per la manutenzione e consumi ottimizzati garantiscono benessere continuo e massima efficienza.

Il pannello frontale, realizzato in lamiera verniciata da 0,8 mm, si inserisce armoniosamente in qualsiasi controsoffitto modulare 600×600 mm. Le superfici complanari valorizzano un'estetica pulita e minimale, ideale per hotel, uffici e ambienti retail.

La particolare cornice di diffusione indirizza l'aria lungo il soffitto, favorendone la discesa sulle pareti senza creare correnti fastidiose.
Nessun getto diretto, ma una distribuzione uniforme dell'aria e della temperatura nell'ambiente.



Cassetta idronica BRE

MOTORE AC CON BATTERIE A TRE RANGHI		53			73			83			93		
VELOCITÀ		min	med	max	min	med	max	min	med	max	min	med	max
Portata aria	mc/h	290	380	550	350	500	710	371	560	770	540	790	920
RAFFREDDAMENTO – aria 27°C b.s. , 19°C b.u. - acqua ingresso 7°C , uscita 12°C													
Resa totale	kW	2,25	2,79	3,71	2,62	3,45	4,47	2,72	3,76	4,74	3,66	4,82	5,36
Resa sensibile	kW	1,58	1,99	2,70	1,86	2,50	3,30	2,12	2,74	3,52	2,66	3,59	4,03
Portata acqua	l/h	387	480	638	450	594	769	510	647	814	629	829	921
Δp acqua	kPa	4,3	6,3	10,3	5,6	9,1	14,3	7,0	10,6	18,0	10,1	16,4	23,0
RISCALDAMENTO – aria 20°C - acqua ingresso 45°C , uscita 40°C													
Resa	kW	2,17	2,75	3,78	2,56	3,49	4,62	2,94	3,84	4,93	3,72	5,03	5,67
Portata acqua	l/h	375	476	654	443	604	799	509	664	853	644	870	980
Δp acqua	kPa	3,4	5,1	8,9	4,5	7,8	12,7	5,7	9,2	19,0	8,7	14,7	23,0
Assorbimento	W	25	30	40	30	36	50	41	50	64	54	72	87
Max assorbimento	A	0,18			0,23			0,29			0,40		
Potenza sonora	dB(A)	35	39	48	39	46	55	40	48	57	49	59	62
Pressione sonora (*)	dB(A)	26	30	39	30	37	46	31	39	48	40	50	53
CODICE		**1603020**			**160323**			**1603026**			**1603029**		

(*) = livelli di pressione sonora sono inferiori a quelli di potenza di 9 dB(A) per un ambiente di 100 m³ ed un tempo di riverbero di 0,5 sec.

MOTORE EC CON BATTERIE A TRE RANGHI		73 EC			93 EC		
VELOCITÀ		4,7V	6,6V	9,8V	4,0V	6,4V	8,8V
Portata aria	mc/h	300	450	700	350	600	835
RAFFREDDAMENTO – aria 27°C b.s. , 19°C b.u. - acqua ingresso 7°C , uscita 12°C							
Resa totale	kW	2,25	3,11	4,32	2,55	3,86	4,88
Resa sensibile	kW	1,59	2,23	3,19	1,81	2,82	3,65
Portata acqua	l/h	397	548	761	450	680	862
Δp acqua	kPa	4,5	7,9	14,1	5,6	11,6	17,5
RISCALDAMENTO – aria 20°C - acqua ingresso 45°C , uscita 40°C							
Resa	kW	2,17	3,11	4,46	2,50	3,93	5,12
Portata acqua	l/h	387	552	790	443	697	909
Δp acqua	kPa	3,5	6,6	12,4	4,5	10,0	15,9
Assorbimento	W	3	8	22	5	15	48
Max assorbimento	A	0,17			0,38		
Potenza sonora	dB(A)	32	42	53	37	50	59
Pressione sonora (*)	dB(A)	23	33	44	28	41	50
CODICE		**1603023E**			**160329E**		

(*) = livelli di pressione sonora sono inferiori a quelli di potenza di 9 dB(A) per un ambiente di 100 m³ ed un tempo di riverbero di 0,5 sec.

I Plus

- Potenza frigorifera da 2,3 a 5,4 kW.
- Potenza termica da 2,2 a 5,7 kW.
- Portata aria da 290 a 920 m³/h.

BREEZE Ventilconvettore cassetta - **ACCESSORI**

PANNELLI CONFIGURABILI

Disponibili due versioni:
• MPC: alette orizzontali fisse (effetto Coanda sui 4 lati)
• MPD: alette regolabili manualmente (flusso orizzontale, verticale o intermedio)
La regolazione è semplice e immediata, ideale per ambienti con soffitti elevati (>3 m) o dove è necessario orientare il flusso d'aria.


Griglia MPC


Griglia MPD

	MODELLO	BRE
GRIGLIA INFERIORE		
	Griglia con alette fisse (Coanda) o regolabili	**MPD**
	Griglia con alette fisse (Coanda)	**MPC**
	Griglia in plastica 4 vie	**PPD**
COMANDI ANALOGICI		
	Termostato ambiente elettromeccanico a parete con selettore di velocità ed E/I	**TP3**
COMANDI DIGITALI EVOLUTI		
	Termostato touch wifi ETC-005W	**ETC-005W**
	Terminale digitale a parete [1]	**REP3**
	Scheda unità slave SP3	**SP3**
	Modulo modbus SP3	**BMS-SP3**
	Telecomando infrarosso	**IRR-SP3**
	Ricevitore infrarosso	**IRC-SP3**
ACCESSORI CIRCUITO IDRAULICO		
	Sonda acqua	**SND**
	Valvola 3vie 4 porte on-off 230V [3] con micro	**V23**
	Valvola 2vie on-off 230V [3] con micro	**V22**
	Detentori 2 vie [4]	**DET2**
ALTRI ACCESSORI		
	Flangia mandata aria canalizzabile	**FLMA**
	Flangia presa aria esterna	**FLAE**

[1] Include scheda SP3 e sonda acqua SND
[3] kit montato e cablato
[4] kit non montato

Nota: su preventivo sono disponibili:
- Accessori idraulici per impianti a 4tubi;
- Valvole acqua modulanti 0-10V e valvole di bilanciamento;
- Valvole di bilanciamento dinamico;
- Mobili di copertura per installazioni a vista

CFC Ventilconvettore cassetta

Le cassette ad acqua serie CFC sono unità di distribuzione dell'aria adatte all'installazione in controssoffitti dove sono richieste un'estetica gradevole e minor ingombro.
Si abbinano alle soluzioni in pompa di calore per la climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti.
Sono disponibili in 3 taglie di potenza, dotate di motore elettrico AC a 3 velocità e sono ideali per impianti a 2 tubi.
Le dimensioni sono estremamente compatte, la manutenzione è facilitata dalla possibilità di accedere a tutti i componenti rimuovendo semplicemente il pannello frontale.

**Fino a esaurimento scorte*



Cassetta CFC



CFC Ventilconvettore cassetta



*Fino a esaurimento scorte



I Plus

- Pompa scarico condensa incorporata;
- Alette motorizzate;
- Filtri in Naylon lavabili facilmente accessibili;
- Dimensioni compatte;
- Elettronica predisposta per il collegamento con comando remoto a parete (optional);
- Telecomando di serie;

MODELLO		CFC300	CFC400	CFC520
Potenza termica	max - kW	3,80	5,40	6,90
	med - kW	3,12	4,53	5,82
	bassa - kW	2,59	4,12	5,29
Portata d'acqua	l/h	540	780	1.000
Perdita di carico max in riscaldamento	kPa	38	37	32
Potenza frigorifera Totale-Sensibile	max - kW	3,30 - 2,70	4,50 - 3,13	6,00 - 4,31
	med - kW	2,69 - 1,99	3,88 - 2,80	5,20 - 3,81
	min - kW	2,24 - 1,60	3,55 - 2,53	2,69 - 3,41
Portata d'acqua	l/h	460	670	890
Perdita di carico max in raffrescamento	kPa	30	27	21
Alimentazione elettrica		230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita (min-max)	W	39-78	51-81	79-105
Portata d'aria	max - m³/h	660	800	1090
	med - m³/h	560	665	860
	bassa - m³/h	460	590	760
Pressione sonora (min-max)	dB(A)	33-46	35-39	38-43
Potenza sonora (min-max)	dB(A)	41-53	49-54	46-52
Temperatura acqua in ingresso (min-max)	°C	5-60	5-60	5-60
Pressione operativa max	bar	16	16	16
Temperatura ambiente min-max	°C	16-40	16-40	16-40
Peso Netto	kg	20	25	27
Dimensioni (LxPxA)	mm	664x596x240	840×840×190	840×840×240
Dimensioni apertura soffitto	mm	596x596	890x890	890x890
Dimensioni pannello cassetta (LxPxA)	mm	670x670x60	950×950×85	950×950×85
Peso netto pannello cassetta	kg	3,5	7	7
Connessioni idrauliche	Ø		3/4"	
CODICE		**1603051**	**1603052**	**1603054**
CODICE GRIGLIA		**1604050**	**1604051**	

Raffrescamento: Temperatura aria ambiente 27°C B.S. / 19°C B.U, Temperatura acqua ingresso 7°C, uscita 12°C;
Riscaldamento: Temperatura aria ambiente 20°C B.S., Temperatura acqua ingresso 45°C, uscita 40°C;

ACCESSORI OPTIONAL	CODICE
Comando remoto a parete	**1604052**
Scheda ON-OFF Remoto (da abbinare con comando a parete)	**2701450**

Ventilconvettori **Pavimento** / **Soffitto** / **Incasso**

Le componenti di qualità affidabile e garantita, la silenziosità e la versatilità d'applicazione fanno di questo ventilconvettore un eccellente prodotto per il riscaldamento e il condizionamento di ogni tipo d'ambiente.
Il **nuovo mantello dalla colorazione uniforme e leggera con una nuova griglia di aspirazione** e l'ampio range di accessori completano l'offerta di prodotto per l'applicazione in tutte le tipologie di impianto.



PVGO
Pavimento verticale con griglie orientabili



PVAF
Pavimento verticale con aspirazione frontale



SOGO
Soffitto orizzontale con griglie orientabili



SOAF
Soffitto orizzontale con aspirazione frontale



IVAV
Incasso verticale con aspirazione dal basso



IVMF
Incasso verticale con mandata frontale e aspirazione dal basso



IOAV
Incasso orizzontale con aspirazione posteriore



IVAF
Incasso verticale con mandata e aspirazione frontale



Pavimento Soffitto / Incasso - **VERSIONE AC**





PVAF

MODELLO AC		316	320	628	634	840	847	1250	1260	1575	1885
Portata aria max	m³/h	332	332	522	522	692	692	1060	1060	1359	1744
Potenza frigorifera totale max (1)	kW	1,65	2,04	2,66	3,06	3,82	4,39	5,13	6,03	7,52	9,76
Potenzialità frig. sensibile max (1)	kW	1,21	1,44	1,92	2,24	2,62	3,05	3,50	4,17	5,29	6,77
Portata acqua max (1)	l/h	283	350	457	525	655	753	880	1060	1359	1744
Potenza termica max (2)	kW	3,83	4,39	6,10	6,89	8,26	9,29	11,28	13,00	16,57	21,10
Potenza termica max (3)	kW	2,25	2,60	3,56	4,04	4,88	5,51	6,64	7,67	9,76	12,46
Portata acqua (3)	l/h	283	350	457	525	655	753	880	1060	1359	1744
Potenza assorbita	W	33	33	43	43	87	87	140	140	147	184
Dimensioni PVGO (LxAxP)	mm	860x486 x222	860x486 x222	1120x486 x222	1120x486 x222	1380x486 x222	1380x486 x222	1380x486 x222	1380x486 x222	1640x486 x222	1900x586 x222
Peso netto (PVGO-PVAF-SOGO-SOAF)	kg	17	18	22	23	27,5	29	27,5	29	35	38
Peso netto (IVAV-IVMF-IVAF-IOAV)	kg	15	16	19	20	23	24	23	24	29	32
Connessioni idrauliche		GFØ=1/2"									

(1) Temperatura ambiente: 27°C - 47% UR - T. acqua (in/out): 7 / 12°C
(2) Temperatura ambiente: 20°C - T. acqua (in/out): 70 / 60°C
(3) Temperatura ambiente: 20°C - T. acqua (in/out): 50°C - stessa portata acqua raffreddamento

MODELLO PVGO	316	320	628	634	840	847	1250	1260	1575	1885
CODICE	1502001A	1502002A	1502003A	1502004A	1502005A	1502006A	1502007A	1502008A	1502009A	1502010A
MODELLO PVAF	**316**	**320**	**628**	**634**	**840**	**847**	**1250**	**1260**	**1575**	**1885**
CODICE	1502101A	1502102A	1502103A	1502104A	1502105A	1502106A	1502107A	1502108A	1502109A	150211A
MODELLO SOGO	**316**	**320**	**628**	**634**	**840**	**847**	**1250**	**1260**	**1575**	**1885**
CODICE	1502201A	1502202A	1502203A	1502204A	1502205A	1502206A	1502207A	1502208A	1502209A	1502210A
MODELLO SOAF	**316**	**320**	**628**	**634**	**840**	**847**	**1250**	**1260**	**1575**	**1885**
CODICE	1502301A	1502302A	1502303A	1502304A	1502305A	1502306A	1502307A	1502308A	1502309A	1502310A
MODELLO IVAV	**316**	**320**	**628**	**634**	**840**	**847**	**1250**	**1260**	**1575**	**1885**
CODICE	1502401	1502402	1502403	1502404	1502405	1502406	1502407	1502408	1502409	1502410
MODELLO IVMF	**316**	**320**	**628**	**634**	**840**	**847**	**1250**	**1260**	**1575**	**1885**
CODICE	1502501	1502502	1502503	1502504	1502505	1502506	1502507	1502508	1502509	1502510
MODELLO IOAV	**316**	**320**	**628**	**634**	**840**	**847**	**1250**	**1260**	**1575**	**1885**
CODICE	1502601	1502602	1502603	1502604	1502605	1502606	1502607	1502608	1502609	1502610
MODELLO IVAF	**316**	**320**	**628**	**634**	**840**	**847**	**1250**	**1260**	**1575**	**1885**
CODICE	1502701	1502702	1502703	1502704	1502705	1502706	1502707	1502708	1502709	1502710

Pavimento Soffitto / Incasso - **VERSIONE EC**







PVAF

MOD. EC con motore Brushless		316	320	628	634	840	847	1250	1260	1575	1885
Portata aria max	m³/h	368	368	535	535	850	850	1004	1004	1364	1473
Potenza frigorifera totale max (1)	kW	1,81	2,22	2,72	3,12	4,37	5,11	4,94	5,82	7,54	8,66
Potenzialità frig. sensibile max (1)	kW	1,30	1,56	1,95	2,29	3,02	3,55	3,38	4,00	5,31	5,99
Portata acqua max (1)	l/h	310	380	466	535	750	877	847	999	1294	1486
Potenza termica max (2)	kW	4,16	4,78	6,20	7,02	9,58	10,93	10,88	12,48	16,60	18,54
Potenza termica max (3)	kW	2,44	2,83	6,62	4,12	5,65	6,48	6,39	7,37	9,77	10,97
Portata acqua (3)	l/h	310	380	466	535	750	877	847	999	1294	1486
Potenza assorbita	W	16	16	19	19	35	35	58	58	107	108
Dimensioni PVGO (LxAxP)	mm	860x486 x222	860x486 x222	1120x486 x222	1120x486 x222	1380x486 x222	1380x486 x222	1380x486 x222	1380x486 x222	1640x486 x222	1900x586 x222
Peso netto (PVGO-PVAF-SOGO-SOAF)	kg	17	18	22	23	27,5	29	27,5	29	35	38
Peso netto (IVAV-IVMF-IVAF-IOAV)	kg	15	16	19	20	23	24	23	24	29	32
Connessioni idrauliche		GFØ=1/2"									

(1) Temperatura ambiente: 27°C - 47% UR - T. acqua (in/out): 7 / 12°C
(2) Temperatura ambiente: 20°C - T. acqua (in/out): 70 / 60°C
(3) Temperatura ambiente: 20°C - T. acqua (in/out): 50°C - stessa portata acqua raffreddamento

MODELLO PVGO	316	320	628	634	840	847	1250	1260	1575	1885
CODICE	1502011A	1502012A	1502013A	1502014A	1502015A	1502016A	1502017A	1502018A	1502019A	1502020A
MODELLO PVAF	**316**	**320**	**628**	**634**	**840**	**847**	**1250**	**1260**	**1575**	**1885**
CODICE	1502111A	1502112A	1502113A	1502114A	1502115A	1502116A	1502117A	1502118A	1502119A	1502120A
MODELLO SOGO	**316**	**320**	**628**	**634**	**840**	**847**	**1250**	**1260**	**1575**	**1885**
CODICE	1502211A	1502212A	1502213A	1502214A	1502215A	1502216A	1502217A	1502218A	1502219A	1502220A
MODELLO SOAF	**316**	**320**	**628**	**634**	**840**	**847**	**1250**	**1260**	**1575**	**1885**
CODICE	1502311A	1502312A	1502313A	1502314A	1502315A	1502316A	1502317A	1502318A	1502319A	1502320A
MODELLO IVAV	**316**	**320**	**628**	**634**	**840**	**847**	**1250**	**1260**	**1575**	**1885**
CODICE	1502411	1502412	1502413	1502414	1502415	1502416	1502417	1502418	1502419	1502420
MODELLO IVMF	**316**	**320**	**628**	**634**	**840**	**847**	**1250**	**1260**	**1575**	**1885**
CODICE	1502511	1502512	1502513	1502514	1502515	1502516	1502517	1502518	1502519	1502520
MODELLO IOAV	**316**	**320**	**628**	**634**	**840**	**847**	**1250**	**1260**	**1575**	**1885**
CODICE	1502611	1502612	1502613	1502614	1502615	1502616	1502617	1502618	1502619	1502620
MODELLO IVAF	**316**	**320**	**628**	**634**	**840**	**847**	**1250**	**1260**	**1575**	**1885**
CODICE	1502711	1502712	1502713	1502714	1502715	1502716	1502717	1502718	1502719	1502720

Pavimento Soffitto / Incasso - **ACCESSORI**

	MODELLO	SIGLA
	COMANDI ANALOGICI	
	Comando di velocità E/I a parete	CVP
	Comando di velocità E/I a bordo macchina	CVB
	Termostato ambiente elettromeccanico a parete con selettore di velocità ed E/I	TP3
	Termostato ambiente elettromeccanico a bordo con selettore di velocità ed E/I	TB3
	Relays montato a bordo per master/slave 2,5A	ETBN
	Scheda controllo EC da comando analogico 3VEL	SC3
	COMANDI DIGITALI EVOLUTI	
	Termostato touch wifi ETC-005W	ETC-005W
	Termostato touch wifi ETC-005W a bordo macchina	ETC-005W BI
	Terminale digitale a parete [1]	REP3
	Terminale digitale a bordo macchina [1]	REB3
	Scheda unità slave SP3	SP3
	Modulo modbus SP3	BMS-SP3
	ACCESSORI CIRCUITO IDRAULICO	
	Sonda acqua	SND
	Riscaldatore elettrico	EH+EHR
	Valvola 3 vie 4 porte on/off [3]	V23
	Valvola 2 on-off per impianti a due tubi [3]	V22
	Detentori 2 vie [4]	DET2
	Tubi flessibili [4]	FLEX2
	Pompa scarico condensa [4]	PSCZ
	ALTRI ACCESSORI	
	Coppia piedini [2]	CZ
	Flangia di ripresa con estrazione filtro dal basso	FRAB
	Flangia per connessione canale (di ripresa o di mandata)	FM
	Plenum con attacchi circolari per mandata e ripresa [5]	PS
	Plenum a 90° per mandata e ripresa [5]	P90
	Plenum a 90° con griglia di ripresa e filtro	PA90GF
	Raccordo telescopico per mandata e ripresa [5]	RT
	Coibentazione Plenum PS,P90,RT	COIB
	Filtro in fibra sintetica (ex G3) [6]	FAG3
	Filtro in fibra sintetica antibatterico (ex G3) [6]	FASAN
	Griglia fissa di ripresa (in alluminio) RAL 9016	GR
	Griglia di mandata con doppia regolazione in alluminio RAL 9016	GM2
	ACCESSORI IVAF	
	Controcassa in metallo IVAF (nicchia LxPxA)	CCM
	Pannello tamponamento in metallo RAL9010	MPK

[1] Include scheda SP3 e sonda acqua SND
[2] solo PVGO, SOGO
[3] kit montato e cablato
[4] kit non montato
[5] fornito enza coibentazione
[6] filtro non lavabile

Nota: su preventivo sono disponibili:
- Accessori idraulici per impianti a 4tubi;
- Valvole acqua modulanti 0-10V e valvole di bilanciamento;
- Valvole di bilanciamento dinamico;
- Pannelli estetici di tamponamento per installazioni "stand-alone"

FSW e **FSWE** canalizzati ad acqua linea commerciale


I climatizzatori canalizzabili della serie FSW sono adatti per applicazioni in piccoli e medi ambienti residenziali, commerciali o industriali.
Le dimensioni contenute delle unità e la modularità degli accessori semplificano l'installazione in piccoli spazi e forniscono una vasta gamma di soluzioni per soddisfare tutte le esigenze.

Le serie FSW è costituita da 7 grandezze che coprono una gamma di portate che va da 930 m³/h a 4200 m³/h.
le unità sono offerte a partire da moduli base completi di batteria ad acqua e di elettroventilatore estraibile dal basso per l'ispezione e disponibile anche con motorizzazione EC a basso consumo (FSWE).

Sono disponibili due versioni:
- **orizzontale**, denominata FSW / 0
- **verticale**, con sigla FSW / V



FSW ventilconvettore canalizzabile



FSW e **FSWE** canalizzati ad acqua linea commerciale

- Struttura lamiera Aluzink rivestita internamente;
- Scambiatore realizzato con batteria in rame alettato a 3 o 4 ranghi e bacinella inox;
- FSW: Elettroventilatore centrifugo AC a 3 velocità bilanciate a bassa emissione sonora;
- FSWE: Elettroventilatore centrifugo accoppiato a motore elettrico EC 0-10V a basso consumo;



MODELLO FSW / FSWE		100	100 E	170	170 E	200	200 E	220	220 E	250	250 E	350	350 E	450	450 E
Portata aria nominale	m³/h	900		1500		1600		2100		2400		3600		4200	
Pressione statica utile [1]	Pa	95	95	100	100	85	80	110	125	105	110	120	90	115	100
VENTILATORE															
Alimentazione elettrica	V/ph/Hz	230/150		230/150		230/150		230/150		230/150		230/150		230/150	
Corrente assorbita nom.[1]	A	0,7	0,5	1,2	1,7	1,2	1,9	1,5	2,6	1,7	3,1	3,3	2,2	4,7	3,3
Corrente assorbita massima	A	1,1	1,2	1,5	2,0	1,5	2,0	2,0	3,7	2,1	3,7	4,0	2,7	5,1	3,5
Potenza assorbita nom. [2]	W	170	153	216	213	225	230	325	330	375	400	640	500	910	760
Potenza assorbita massima	W	230	154	305	245	295	245	435	465	450	465	770	610	990	800
n° vel. o tipo regolazione [3]		3	0÷10V	3	0÷10V	3	0÷10V	3	0÷10V	3	0÷10V	3	0÷10V	3	0÷10V
Livello di pressione sonora [4]	db	50		51		52		55		55		58		58	
BATTERIA AD ACQUA															
Ranghi	n°	3		3		4		3		3		3		4	
RAFFRESCAMENTO [5]															
Potenza frigorifera totale	W	4600		7450		9070		10500		13100		15700		20700	
Perdita di carico lato acqua	kPa	16		19		21		17		21		22		26	
Portata acqua	m³/h	0,72		1,20		1,55		1,60		1,90		2,60		3,60	
RISCALDAMENTO [6]															
Potenza termica	W	9800		15500		19700		21600		25900		35500		46300	
Perdita di carico lato acqua	kPa	13		19		21		18		22		22		25	
Portata acqua	m³/h	0,88		1,40		1,76		1,90		2,30		3,20		4,20	

(1) Riferita alla portata nominale alla massima velocità
(2) Selezionabili con comandi SV o PCU
(3) Regolabile elettronicamente con comando PC10R
(4) Livello di pressione sonora: valori riferiti ad 1,5 m dall'aspirazione della macchinain campo libero alla portata nominale. Il livello di rumore operativo si discosta in genere dai valori indicati a seconda delle condizioni di funzionament, del rumore riflesso e del rumore periferico.
(5) Temperatura aria ingresso 27°C BS, 19° BU. temperatura acqua ingresso/uscita 7/12°C. Valori riferiti alla portata aria nomiinale.
(6) Temperatura aria ingresso 20°C BS. Temperatura acqua ingresso/uscita 70/60°C. Valori rieriti alla portata aria nominale.

MODELLO FSW	100	170	200	220	250	350	450
CODICE	0003321	0003322	0003323	0003324	0003325	0003326	0003327
CODICE	0003331	0003332	0003333	0003334	0003335	0003336	0003337

MODELLO FSWE	100	170	200	220	250	350	450
CODICE	0003321E	0003322E	0003323E	0003324E	0003325E	0003326E	0003327E
CODICE	0003331E	0003332E	0003333E	0003334E	0003335E	0003336E	0003337E

FSW e **FSWE** - Accessori

MODELLO	SIGLA
Batteria acqua	BWS
Bocchette di mandata	BMS
Doppia resistenza elettrica	RE2S
Flangia attacco canale	FCS
Griglia di ripresa	GRAS
Plenum di aspirazione	PLAS
Plenum canali flessibili	PCFS
Plenum di mandata	PMS
Resistenza elettrica	RES
Sezione filtrante	FAS
Sezione miscelatrice	MIS
Selettore di velocità	SV
Pann.contr. unitàAC con bypass	PCU



PURIFICATORI E·PURO

I dispositivi di **purificazione d'aria ECA Technology** della linea **E·PURO** sono studiati e progettati per garantire un livello di filtraggio dell'aria avanzato. Integrati con tecnologia UVC e Generatore al Plasma di ultima generazione sterilizzano l'aria da agenti inquinanti diffondendo al termine del processo ioni negativi benefici per la salute.

Pre-Filtro

trattiene le particelle di grandi dimensioni, insetti ed altri inquinanti (PM50).

Filtro HEPA H13

in fibra di vetro per rimuovere fino al 99,5% di particelle con dimensioni fino a 0,3 microns (PM2.5 e PM10).

Filtro ai Carboni Attivi

per rimuovere odori, fumi, formaldeide e composti organici volatili (COV).

Lampada UVC (253,7 Nm)

che sterilizza l'aria, elimina batteri, muffe e spore presenti in ambiente.

Plasma Generator

Generatore al plasma che rilascia ioni benefici per la salute pari a 5x106 pcs/cm.

Indicatore qualità aria

Indicatore livello PM2.5 presente nell'aria della stanza.

Wi-Fi

Modulo Wi-Fi per interfacciamento all'applicazione Tuya Smart per la gestione di tutte le funzioni del purificatore.

Segnalazione

Segnalazione luminosa e acustica per sostituzione filtro HEPA e Lampada UVC.

Pannello comandi

Pannello comandi touch screen per il controllo delle principali funzioni del purificatore.

Telecomando

Telecomando di serie per il controllo di tutte le funzioni del purificatore.

Quiet

La funzione silenzioso permette di beneficiare delle funzioni del purificatore durante le ore notturne.

Timer spegnimento

impostare il funzionamento automatico del purificatore, programmandolo secondo le proprie esigenze.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

E·puro EP1200 - Purificatore d'aria

Purificatore d'aria con accurato sistema di rilevamento che comunica costantemente l'indice di inquinamento dell'aria negli spazi indoor attraverso un indicatore LED (visibile nello schermo touch) del livello di PM2.5 (polveri sottili) presenti nell'aria della stanza.

Il dispositivo aspira l'aria al proprio interno, **cattura e filtra gli agenti inquinanti** quali polveri sottili (PM10 e PM2,5 provenienti dall'inquinamento esterno), formaldeide, pollini, allergeni, composti organici aereiformi, gas dei prodotti per la pulizia, odori e fumi attraverso **3 livelli di filtraggio**:
1. Pre Filtro
2. Filtro HEPA H13
3. Filtro ai Carboni Attivi

In seguito **neutralizza Particelle ultrafini e Virus**, Muffe e Batteri attraverso la **Lampada UVC** ad azione germicida sterilizzante.
Infine **diffonde aria sterilizzata** benefica per la salute grazie all'azione del **Generatore al plasma** integrato. Quest'ultimo si attiva quando la Lampada UVC è in funzione e sprigiona nell'aria ioni positivi e negativi i quali, aumentando la dimensione delle particelle inquinanti, permettono ai filtri del purificatore di trattenerle ed eliminarle più facilmente.

Il dispositivo è integrato di **Modulo Wi-Fi** per l'interfacciamento dello stesso con l'applicazione Tuya SMART attraverso la quale controllare tutte le funzioni del purificatore e visualizzare i livelli di qualità dell'aria.

Sistema di filtrazione a **3 livelli**



CARBONI ATTIVI
Riduce odori, VOC e composti organici

PREFILTRO
Trattiene le particelle più grandi

HEPA H13
Filtra le particelle sottili (PM10, PM2.5, allergeni, pollini)



CATTURA E FILTRA GLI AGENTI INQUINANTI
PM10, PM2.5, polveri, allergeni, formaldeide, composti organici, odori, fumi.



NAUTRALIZZA VIRUS, MUFFE E BATTERI
Grazie alla lampada UVC ad azione germicida e al generatore al plasma

E·puro EP1200 - Purificatore d'aria



Ideale per superfici fino a **150 m²** in ambienti commerciali come uffici e centri commerciali, ambienti professionali come studi medici, dentistici, ambulatori, sale d'aspetto, ambienti pubblici come scuole, sale meeting, bar e ristoranti.

Cattura e filtra **polveri sottili**, **formaldeide**, **pollini**, **allergeni**, **odori** e **fumi**!



Epuro EP1200

MODELLO		EP1200GY
Alimentazione elettrica	v/F/Hz	230/1/50
Potenza assorbita	W	110
Pressione sonora (min-max)	dB(A)	28-46
Portata d'aria	m³/h	1200
Velocità di ventilazione	n°	3
Dimensioni (AxLxP)	mm	1320x570x320
Peso netto	kg	39
Temperatura operativa	°C	5~40
Sistema filtrazione	Filtro primario, Filtro HEPA, filtro ai carboni attivi, generatore al plasma e lampada UVC	
CODICE		**4900003**

Ricambi **E·puro EP1200**




KIT Filtri



Lamapada UVC

RICAMBI	CODICE
Kit filtri HEPA + Pre filtro + Carboni Attivi	**4900013**
lampada UVC 8,8W	**56000026**



VMC RECUPERATORI DI CALORE



Linea Residenziale



DRY RADIANT EVO

DEUMIDIFICATORE IMPIANTI RADIANTI




HFR

UNITÀ ORIZZONTALI A SOFFITTO



HFRM

UNITÀ VERTICALI A PARETE



DRI

DEUMIDIFICATORE CON RECUPERO DI CALORE

Linea Commerciale



HRSE+

RECUPERATORE DI CALORE

I **vantaggi** di una corretta **ventilazione**

Un impianto di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore è un sistema concepito per il **ricambio continuo dell'aria** in casa e in tutti gli ambienti indoor in generale che permette di estrarre l'aria viziata e sostituirla con aria nuova proveniente dall'esterno, ricca di ossigeno.

La scelta di integrare, in un edificio, un impianto di ventilazione permette di assicurare un corretto ricambio d'aria nei locali chiusi in tutte le situazioni in cui non è possibile gestirlo aprendo le finestre. Questa è una condizione essenziale per favorire l'evacuazione degli inquinanti che si accumulano negli spazi indoor garantendo **maggiore comfort** e **salubrità** in casa o negli uffici.

La ventilazione meccanica è inoltre fondamentale in tutte le moderne abitazioni o edifici ad elevata efficienza energetica e con alta percentuale di isolamento, per evitare problemi di umidità e muffe.

I sistemi VMC più evoluti integrano un sistema di **recupero del calore**: l'energia termica dell'aria in uscita che è stata riscaldata o raffrescata, viene trattenuta nello scambiatore e, in seguito, ceduta all'aria in entrata, che sarà perciò più calda nella stagione invernale e più fredda in quella estiva, rispetto all'aria esterna.

I Plus

- Gestione costante ed uniforme della temperatura;
- Controllo della percentuale di umidità negli ambienti;
- Filtraggio avanzato dell'aria;
- Contenimento dei rumori esterni;
- Minimizza la dispersione di energia.



Dry Radiant EVO - Deumidificatore impianti radianti

• Struttura robusta autoportante realizzata in lamiera di acciaio zincato impedisce le vibrazioni ed include le staffe di fissaggio per installazione a controsoffitto o a parete. L'accessibilità ai componenti interni è garantita aprendo il pannello frontale di facile accesso. Il filtro può essere rimosso senza dover rimuovere i pannelli.

• Filtro di classe ISO COARSE con efficienze ePM10 <50% (ISO 16890), spessore 6mm, in materiale sintetico lavabile.

• Ventilatori in materiale plastico a pale curve avanti direttamente accoppiate a motore montato su cuscinetti a sfera privi di manutenzione. Per la taglia 80 il motore è AC a tre livelli di velocità grado di protezione IP20. Per la taglia 160 il motore è EC a basso consumo;

• Batteria di scambio realizzata con tubo di rame e alette in alluminio corrugato ad elevata efficienza, con trattamento idrofilico per aumentare lo scambio termico anche in presenza di elevata umidità.

• Isolamento termico e acustico in polietilene reticolato espanso 3mm per taglia 80, poliuretano 10mm per taglia 160.

• Circuito frigorifero completo di compressore ermetico, condensatore, batteria evaporante, filtro, organo di espansione, sensori posizionati in aspirazione e mandata, tubi in rame con isolamento termico, prese di pressione. Refrigerante precaricato in fabbrica.



DRY RADIANT EVO



Umidostato meccanico

Versioni:

VERSIONE D: Provvista di compressore a bordo, funzionamento Estivo con acqua tra i 15 e 20°C. Grazie alla batteria di post-riscaldamento, durante la deumidificazione estiva l'aria viene immessa in ambiente a temperatura neutra. In inverno, alimentando la batteria con acqua calda è possibile integrare il funzionamento dell'impianto radiante.

VERSIONE I: Provvista di compressore a bordo, funzionamento Estivo con acqua tra i 15 e 20°C. Grazie alla batteria di post-riscaldamento e alle valvole deviatrici del circuito interno, durante la deumidificazione estiva l'aria può essere immessa in ambiente a temperatura neutra (deumidificazione isoterma) oppure a temperatura inferiore (deumidificazione con integrazione). In inverno, alimentando la batteria con acqua calda, è possibile integrare il funzionamento dell'impianto radiante.

MODELLO		DRE 80 V		DRE 80 H		DRE 160 H	
Versione		**I**	**D**	**I**	**D**	**I**	**D**
Capacità di deumidificazione	l/24h	20,4	20,4	20,4	20,4	48,1	48,1
Potenza frigorifera totale (1)	W	1270	nd	1270	nd	2820	nd
Potenza termica totale (acqua in 50°C) (2)	W	1400	850	1400	850	2840	1690
Potenza termica totale (acqua in 35°C) (2)	W	690	425	690	425	1400	850
Alimentazione	V-Hz	230V-50Hz		230V-50Hz		230V-50Hz	
Potenza assorbita compressore	W	300	300	300	300	600	600
Portata acqua batteria	l/h	210	150	210	150	430	320
Perdite di carico circuito idraulico	kPa	21	9	21	9	24	14
Portata d'aria mandata	mc/h	260		260		520	
Massima corrente assorbita	A	2,7	2,7	2,7	2,7	5,3	5,3
Gas refrigerante		R134a	R134a	R134a	R134a	R410a	
Peso versione orizzontale (H)	kg	39		39		55	
Peso versione verticale (V)	kg	36		36		-	
Potenza sonora	dB(A)	48	48	48	48	52	52
Pressione sonora (3)	dB(A)	39	39	39	39	43	43
Versione scheda evoluta (I)							
CODICE		**2005022**	**2005020**	**2005027**	**2005023**	**2005032**	**2005030**
Versione scheda base (B)							
CODICE		**nd**	**2005021**	**nd**	**2005025**	**nd**	**nd**

(1) Temperatura ambiente 26°C; umidità relativa 65%,Temperatura ingresso acqua 15°C (per entrambe le versioni D e I)
(2) Temperatura ambiente 20°C; umidità relativa 50%; Temperatura ingresso acqua vedi dati in tabella;
(3) Pressione sonora alle seguenti condizioni, misurata a 1,5m di distanza
Versione 80 V: velocità media del ventilatore
Versione 80 H: velocità minima del ventilatore
Versione 160 H: velocità minima del ventilatore

ACCESSORI OPTIONAL	CODICE
Umidostato a parete HCP Dry Radiant	**2005053**
Controcassa CCM kit smontato DRE 80 V	**2005040**
Pannello frontale MPK metallo RAL9003	**2005041**
Plenum di ripresa SBC - DRE H 80	**2005042**
Plenum di ripresa SBC - DRE H 160	**2005043**
Plenum mandata SBC DRE 80 V	**2005044**

HFR - Unità orizzontali a soffitto

Le **unità di rinnovo dell'aria** per applicazione residenziale della serie HFR sono caratterizzate dall'elevatissima efficienza di recupero del calore, leggerezza e compattezza, facile ed agevole installazione.
Il recupero di calore, realizzato mediante dispositivo totalmente in polistirene, rende superfluo l'impiego di sistemi di post-trattamento dell'aria di ricambio.
Possono essere forniti in abbinamento ad un sistema di ionizzazione dell'aria, il quale ha lo scopo di sanificare e deodorizzare l'aria e le superfici della macchina, delle canalizzazioni e degli ambienti confinanti.

- Conforme alla normativa ERP 2016-2018,
- Ventilatori EC a basso consumo,
- Sistema di By pass integrato,
- Compatto ed ultra leggero,
- Pannello comandi a radio-onde senza cablaggio.(optional)
- Filtri e PM1O 50%





Pannello di controllo NECS


Recuperatore di calore HFR

MODELLO		HFR17	HFR33
Alimentazione elettrica	V/ph/Hz	230/1/50	
Portata aria nominale	m³/h	100	200
Portata aria massima	m³/h	175	330
Portata statica nominale	Pa	210	250
Peso	kg	12	17
Livello pressione sonora(1)	dB (A)	46	50
Limiti di funzionamento	°C	-15 ÷ 45	
VENTILATORI			
Corrente assorbita max	A	0,52	1,50
Potenza assorbita max	W	54	170
Grado di protezione	IP	54	
Segnale di controllo		0÷10 Vdc	
RECUPERATORE DI CALORE REGIME INVERNALE(2)			
Efficienza	%	92,1	90,0
Potenza recuperata	W	778	1520
Aria immessa	°C/%	18,0 / 16	17,4 / 17
RECUPERATORE DI CALORE REGIME ESTIVO(3)			
Efficienza	%	87,5	83,9
Potenza recuperata	W	174	334
Aria immessa	°C/%	26,8 / 68	27,0 / 67
CODICE		**0006401**	**0006402**

(1) valori riferiti a 1 metro dall'unità nel condotto di immissione alla portata d'aria nominale; il livello di rumore operativo si discosta in genere dai valori indicati a seconda delle condizioni di funzionamento del rumore riflesso e del rumore periferico
(2) Condizioni nom. invernali aria esterna -5°C, aria ambiente 20°C
(3) Condizioni nom. estive aria esterna 32°C, aria ambiente 26°C







DIMENSIONI MODELLO		HFR17	HFR33
A	mm	874	874
A1	mm	972	972
B	mm	240	300
C	mm	655	655
C1	mm	360	360
D	mm	125	125
D1	mm	16	16

HFRM - Unità verticali a parete

Le **unità di rinnovo dell'aria** per applicazione residenziale della serie HFRM sono caratterizzate dall'elevatissima efficienza di recupero del calore, dalla leggerezza e dalla compattezza, facile ed agevole installazione.
Il recupero di calore, realizzato mediante dispositivo totalmente in polistirene, rende praticamente superfluo l'impiego di sistemi di post-trattamento dell'aria di ricambio. Possono essere forniti in abbinamento ad un sistema di ionizzazione dell'aria, il quale ha lo scopo di sanificare e deodorizzare l'aria e le superfici della macchina, delle canalizzazioni e degli ambienti confinanti.


- Conforme alla normativa ERP 2016-2018,
- Ventilatori EC a basso consumo,
- Sistema di By pass integrato,
- Compatto ed ultra leggero,
- Filtrazione F7 in ripresa,
- Filtrazione G4 in espulsione.


Pannello di controllo NECS



Recuperatore di calore HFRM

MODELLO		HFRM15	HFRM25	HFRM35	HFRM50	HFRM60
Alimentazione elettrica	V/ph/Hz			230/1/50		
Portata aria nominale massima 100Pa	m³/h	152	250	352	500	610
Portata aria statica nominale	Pa	300	100	280	100	100
Dimensioni	mm	700x800x390	700x800x390	905x1030x600	905x1030x600	905x1030x600
Peso	kg	15	18	28	30	35
Livello pressione sonora(1)	dB (A)	49	52	54	55	55
Limiti di temperatura/umidità esterne	°C			- 5 ...+ 45 / 5...95%		
Limiti di temperatura/umidità interne	°C			+ 10 ...+ 35 / 10...90%		
VENTILATORI						
Corrente assorbita nominale totale	A	0,60	1,30	1,30	1,70	1,30
Potenza assorbita nominale totale	W	64	58	58	86	153
Potenza elettrica assorbita max	W	136	136	196	196	340
Corrente assorbita massima totale	A	1,30	1,30	1,70	1,70	3,40
RECUPERATORE DI CALORE REGIME INVERNALE						
Efficienza termica(1)	%	87,2	87,0	85,7	88,2	84,8
Temperatura aria mandata(1)	°C	17.0	22.0	16.4	17.0	16.2
RECUPERATORE DI CALORE REGIME ESTIVO						
Efficienza termica(2)	%	82,4	79,9	80,4	81,0	79,2
Temperatura aria mandata(2)	°C	27.1	27.2	27.2	27.1	27.2
CODICE		**0006451**	**0006452**	**0006453**	**0006454**	**0006455**

(1) Ara esterna -5°C 80% UR; aria ambiente 20°C 50% UR
(2) Aria esterna 32°C 50% UR; aria ambiente 26°C 50% UR



HFRM 15 - 25



HFRM 35 - 60

DIMENSIONI MODELLO		HFRM15	HFRM25	HFRM35	HFRM50	HFRM60
A	mm	700	700	905	905	905
B	mm	740	740	970	970	970
B1	mm	800	800	1030	1030	1030
C	mm	390	390	600	600	600
E	mm	490	490	418	418	418
F	mm	400	400	600	600	600
G	mm	155	155	265	265	265
ØD	mm	125	125	200	200	200
ØS	mm			20		

Accessori - HFR e HFRM


NECS


BW1-BW2



BHC


ION


USW

MODELLO	Sigla
Pre-riscald. Elettrico	**BE1**
Post-riscaldamento Elettrico	**BE2**
Batteria Pre riscaldamento ad acqua	**BW1**
Batteria Post raffrescamento ad acqua	**BW2**
Batteria Post raffr.-risc. acqua	**BHC**
Kit valvola 2 vie ON-OFF	**V20**
Kit valvola 3 vie MODULANTE	**V3M**
Filtro ePM1 70%	**F7CF**
ACCESSORI REGOLAZIONE	
Pannello di controllo PCUS	**PCUS**
Pannello di controllo PCUSM (modbus)	**PCUSM**
Sonda CO2 a parete	**QSW**
Sonda umidità a parete	**USW**
Bridge di rete ethernet	**BDG**
Modulo ionizzatore	**Ion**

Accessori distribuzione aria - HFR, HFRM e HRH




PREZZO	EURO	A preventivo

Su preventivo sono disponibili sistemi distribuzione aria per ventilazione meccanica controllata.

DRI - Deumidificatore con recupero di calore

Le unità della serie DRI sono progettate per il condizionamento nel settore residenziale e commerciale, sono studiate per essere utilizzate in impianti radianti e svolgono le seguenti funzioni:
- Rinnovo con recupero di calore ad alta efficienza (>90%);
- Integrazione termica invernale ed estiva;
- Deumidificazione isoterma estiva;
- Gestione della valvola miscelatrice e dei principali componenti dell'impianto radiante;
- Funzionamento da contatti puliti (da centralina esterna) o con regolazione autonoma.

Tramite l'interfaccia utente (console compresa in dotazione) sono possibili le seguenti funzioni:
- Visualizzare e impostare la temperatura e l'umidità ambiente; questi valori vengono utilizzati per attivare la deumidificazione e/o l'integrazione ad aria, oltre che a calcolare il punto di rugiada;
- Visualizzare lo stato dell'unità e gli allarmi;
- Impostare la stagione (è comunque possibile anche selezionare la stagione da contatto pulito);
- Impostare il cronoprogramma settimanale per il rinnovo;
- Accedere (tramite password di primo e secondo livello) ai parametri riservati all'installatore e al centro assistenza.



Deumidificatore con recupero di calore DRI versione orizzontale e verticale

TAGLIA:
80 - 160

ORIENTAMENTO:
V=verticale
H=orizzontale

VERSIONE:
W=batteria ad acqua, senza compressore
D=deumidificazione isoterma
I= deumidificazione isoterma + integrazione

MODELLO		DRI 80			DRI 160		
VERSIONE		I	D	W	I	D	W
Capacità di deumidificazione	l/24h	26,5		43,2	62,4		84,0
Potenza froigorifera totale	W	1590	nd	2280	3500	nd	4510
Potenza termica totale (acqua in 50°C)	W	1550	940	2120	3150	1880	4220
Potenza termica totale (acqua in 35 °C)	W	760	470	1050	1550	940	2100
Efficienza nominale inverno recuperatore	%		93			91	
Efficienza nominale estate recuperatore	%		89			85	
Alimentazione	V-Hz		230V-50Hz			230V-50Hz	
Potenza assorbita compressore	W	300		nd	600		nd
Prevalenza utile ventilatore mandata (*)	Pa		170			230	
Prevalenza utile ventilatore espulsione (*)	Pa		140			195	
Portata acqua batteria	l/h	230		390	480		770
Portata aria esterna	mc/h		130			260	
Portata d'aria mandata in solo rinnovo	mc/h		130			260	
Portata d'aria mandata in rinnovo + ricircolo	mc/h		260			520	
Massima corrente assorbita	A	3,6		1,1	6,5		2,2
Gas refrigerante	-	R134a		nd	R410a		nd
Peso versione orizzontale (H)	kg		100			130	
Peso versione verticale (V)	kg		120			150	
Pressione sonora (**)	dB(A)	38		37	43		42
VERSIONE ORIZZONTALE	**CODICE**	**2005221**	**2005211**	**2005201**	**2005222**	**2005212**	**2005202**
VERSIONE VERTICALE	**CODICE**	**2005223**	**2005213**	**2005203**	**2005224**	**2005214**	**2005204**

(*) Dati riferiti ai ventilatori tarati a 8V (su una scala con massimo 10V) alla portata d'aria nominale (**) Pressione sonora alle condizioni come sopra, misurata a 1m di distanza
Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni: ESTATE: Temp. ambiente 26°C; umidità relativa 65%; Temp. aria esterna 35%, umidità relativa 50%; Temp. ingresso acqua 15°C (per versione D e I), temperatura ingresso acqua 7 °C (per versione W). INVERNO: Temp. aria esterna -5%°C, umidità relativa 80%; Temp. ambiente 20°C, umidità relativa 50%, Temp. ingresso acqua: vedi dati in tabella.

ACCESSORI		MOD.80	MOD.160
	SIGLA	CODICE	CODICE
Sensore qualità aria CO2	**AQS**	2005230	2005230
Sonda umidità ambiente AHS	**AHS**	2005231	2005231
Sez. Bocchette circolare mandata PS DRI	**PS80**	2005232	2005233
Valvola 2 vie on-off 230V	**V22MIK**	2005234	2005235
Valvola 3 vie on-off 230V	**V23MIK**	2005236	2005237
Pompa scarico condensa kit PSC	**PSC**	2005242	2005242
Supporto con sonda temp. massetto sup	**SUP**	2005243	2005243
Alimentatore 12VDC sonda umidità AL12	**AL12**	2005244	2005244
Sensore di flusso portata acqua	**WFSK**	2005245	2005245
Modulo gestione BMS (modbus) BMS-DRI	**BMS-DRI**	2005246	2005246
Filtro aria ricambio DRI orizzontale	**FS-H**	2005247	2005248
Filtro aria ricambio DRI verticale	**FS-V**	2005249	2005250

HRSE+ Recuperatori di calore


I **recuperatori di calore HRSE+**, per **applicazioni di tipo commerciale**, permettono di coniugare il massimo comfort ambientale con un sicuro risparmio energetico.
Il principio costruttivo dei recuperatori termici HRSE+ permette di risparmiare più del 50% dell'energia che altrimenti andrebbe perduta con l'aria viziata espulsa.
E' indicato per essere posto a controsoffitto e può essere canalizzato per consentire l'immissione ed il prelievo dell'aria direttamente dall'ambiente.



Recuperatore di calore HRSE+

- Struttura in lamiera zincata con pannelli sp. 25mm, isolamento in poliuretano iniettato,
- Filtri aria classe di efficienza F7 sul flusso aria di rinnovo e M5 sul flusso di estrazione,
- By pass per free cooling integrato,
- Nuovi ventilatori AC conformi a direttive UE 1253/2014.
- Pressostato per funzione allarme filtri sporchi.


Versione A



Modello 40 orientamento orizzontale

Modello 40 orientamento verticale

Versione B



Modello 75-500 orientamento verticale

Modello 75-500 orientamento orizzontale

ARIA ESPULSA
ARIA DI RINNOVO


Gli orientamenti raffigurati sono relativi alla macchina vista dall'alto

HRSE+ (Versione EC)


MODELLO		HRSE+40	HRSE+75	HRSE+100	HRSE+150	HRSE+200	HRSE+320	HRSE+400	HRSE+500
Alimentazione elettrica	V/f/Hz				230/1/50				
Portata aria massima	m³/h	400	750	1000	1500	2050	3200	3800	4700
Pressione statica utile massima	Pa	160	120	130	160	120	180	200	200
Dimensioni L/H/P	mm	1480x380 x800	1940x480 x990	1940x480 x990	2200x550 x1000	2200x550 x1400	2500x680 x1400	2500x680 x1400	2500x680 x1700
Efficienza invernale	%	83,6	82,9	81,6	83,3	83,7	86,8	84,1	84,2
Efficienza estiva	%	75,5	75,9	74,5	75,1	75,6	78,0	75,0	75,1
CODICE	**vers.A**	**0006551E**	**0006553E**	**0006555E**	**0006557E**	**0006559E**	**0006561E**	**0006563E**	**0006565E**
	vers.B	**0006552E**	**0006554E**	**0006556E**	**0006558E**	**0006560E**	**0006562E**	**0006564E**	**0006566E**

HRSE+ Accessori

MODELLO	HRSE+
	SIGLA
Batteria elettrica post riscaldamento	BE
Batteria Post riscaldamento acqua (interna)	BW
Sezione con batteria ad acqua caldo/freddo	SBFR
Filtro ripresa classe F7	F7CF
Sezione di Post Filtrazione F7	DSF7
Sezione di Post Filtrazione F9	DSF9
Serranda di regolazione	SR
Sezione 3 serrande per miscela/ricircolo	RMS
Servomotore per serranda SR	SM
Servomotore per serranda SR con ritorno a molla	SMR
Servomotori per serrande sbrin. RMS	3SM230
Servomotori per serrande sbrin. RMS con ritorno a molla	3SMR230
Kit bypass free cooling automatico	KBP
Sezione bocchette circ.	SBC
Silenziatori da canale	SSC
Kit lampade di segnalazione	KLS
Pressostato per segnalazione filtri sporchi	PS
Termostato antigelo	ATG
Kit valvola a 2 vie con servomotore on-off (BW-SBFR)	V2O
Kit valvola a 3 vie con servomotore modulante (BW-SBFR)	V3M
Modulo ionizzatore	ION
Kit installazione da esterno	EXT
Kit cuffie aria esterna	CPA
REGOLAZIONI HRSE+	
Pannello di controllo unità AC con bypass	PCUE
Pannello controsso unità con scheda Modbus	PCUEM
Pannello controllo unità con scheda 0-10V	MCUE
Pannello controllo unità con scheda 0-10V e scheda Modbus	MCUEM
Ventilatori a portata costante	VSD
REGOLAZIONI EVOLUTE HRSE+	
Sistema gestione con quadro a parete	SIGQ
Sistema gestione con quadro a bordo macchina	SIGB
Scheda seriale Modbus	SCMB
Sonda CO2 da canale	QSC
Sonda CO2 da parete	QSA
Sonda umidità da canale	USD
Sonda umidità da parete	USW



POMPE DI CALORE REVERSIBILI





BWHE-S

POMPE DI CALORE ARIA / ACQUA DA 20 kW A 42 kW



BWHE-Si

POMPE DI CALORE ARIA / ACQUA INVERTER DA 20 kW A 42 kW



BWHE-ZS

POMPE DI CALORE ARIA / ACQUA DA 46 kW A 182 kW

Pompe di calore aria-acqua ECA Technology

Il nostro obiettivo da oltre 40 anni è mettere a disposizione dei nostri clienti la nostra esperienza nella realizzazione del comfort interno degli **ambienti lavorativi come uffici, open space e sale meeting** che richiedono un clima neutro, sicuro e climatizzato per il benessere e la produttività di chi lo vive quotidianamente.

R32
Gas refrigerante ecologico R32

La nuova serie di pompe di calore reversibili aria/acqua BWHE di ECA Technology sono sviluppate con gas refrigerante R32 (GWP675) a basso impatto ambientale in conformità alle nuove normative F-Gas.

Offrono prestazioni ancora più efficienti, disponibili nella versione **inverter per le taglie da 20 a 42kW**, sono perfettamente applicabili in sostituzione ai tradizionali impianti a combustione ed in abbinamento alla gamma di terminali idronici in grado di garantire prestazioni ottimali e comfort assoluto.

Versioni

BWHE-S
Pompe di calore aria/acqua da 20 a 42kw

BWHE-Si
Pompe di calore aria/acqua INVERTER da 20 a 42kw

BWHE-ZS
Pompe di calore aria/acqua da 46 a 182 kw



BWHE-S / BWHE-Si Pompe di calore aria-acqua

Nuova gamma di pompe di calore aria/acqua monoblocco da esterni serie BWHE in gas ecologico R32, adatti sia ad applicazioni comfort che di processo, progettate per fornire il miglior comfort ed il massimo rispetto dell'ambiente.

Disponibili in due versioni:
BWHE S pompa di calore reversibile
BWHE Si pompa di calore reversibile con compressore inverter



Le versioni standard con compressore ermetico scroll completo di supporti antivibranti in gomma. I compressori on-off sono dotati di serie di riscaldatore del carter.
Le versioni con compressore inverter con motore brushless a magneti permanenti e velocità variabile sono progettate per massimizzare l'efficienza stagionale e ridurre la totale corrente di spunto in quanto il suo avviamento avviene sempre con una rampa di accelerazione.
Batteria lato sorgente in rame alettato in alluminio ad elevata superficie di scambio con passo alette dimensionato per massimizzare lo scambio termico e ridurre l'impatto acustico e trattamento idrofilico per agevolare il drenaggio dell'acqua di condensa della batteria.
Ventilatori elicoidali direttamente accoppiati al motore elettrico 6 poli a rotore esterno, grado di protezione IP 54 con griglia di protezione antinfortunistica; Scambiatore lato utenza a piastre saldobrasate in acciaio inox AISI 316 coibentato;

L'unità comprende:

- Dispositivo di sezionamento generale e protezione dei circuiti ausiliari e potenza,
- Flussostato (a corredo)
- Controllo Avanzato
- Interruttori automatici
- Rete protezione batteria,
- Selezione Estate/Inverno e On/Off da ingresso digitale
- Vaschetta raccogli condensa
- Valvola termostatica elettronica
- Batteria Cu/Al con trattamento idrofilico
- Porta seriale per connessione BMS di tipo RS485 o TCP/IP
- Controllo di condensazione con regolatore di giri



n.3 BWHE 28 kW in cascata

BWHE-S Pompa di calore aria-acqua da 20 kW a 42 kW

R32

Gas refrigerante ecologico R32



MODELLO		S18	S24	S30	S36	S45
Alimentazione elettrica	V/f/Hz	400/3+N/50	400/3+N/50	400/3+N/50	400/3+N/50	400/3+N/50
Potenza frigorifera (1)	kW	17,1	21,3	26,0	28,7	36,2
EER (1)		2,77	2,88	2,98	2,83	2,68
Potenza Termica (2)	kW	19,9	24,5	30,3	33,6	42,5
COP (2)		3,24	3,31	3,34	3,29	3,19
n. compressori/ circuiti	N°	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Numero ventilatori	N°	1	2	2	2	2
Portata aria	m3/h	9500	10400	18800	18900	18700
Portata acqua scamb.utenza	m3/h	2,99	3,78	5,21	5,78	7,31
Perdita di carico scamb.utenza	kPa	13,2	17,2	20,4	24,8	17,7
Prevalenza utile pompa (opz)	kPa	60	109	101	135	181
Capacità serbatoio (opz)	Lt	130	130	130	130	130
Dimensioni (v.base) LxPxA	mm	1110*750*1370	1300*720*1580	1800*750*1610	1800*750*1610	1800*750*1610
Peso in funzione (v.base)	Kg	235	250	305	315	320
Refrigerante / Q.tà	tipo / q.tà	R32 / 2,8	R32 / 3,85	R32 / 4,2	R32 / 4,2	R32 / 4,4
Tons CO2	tons	1,890	2,599	2,835	2,835	2,970
CODICE		**0008BE10**	**0008BE12**	**0008BE14**	**0008BE16**	**0008BE18**

(1) Temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ingresso/uscita scambiatore utenza 12/7°C. Valori conformi allo standard EN 14511.
(2) Temperatura aria esterna 7°C BS, 6°C BU; temperatura acqua ingresso/uscita condensatore 40/45°C. Valori conformi allo standard EN 14511
NOTA: I PRODOTTI SOPRA INDICATI, ERMETICAMENTE SIGILLATI, CONTENGONO GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA DISCIPLINATI DAL PROTOCOLLO DI KYOTO;

BWHE - Accessori

ACCESSORI CIRCUITO IDRAULICO	
Pompa	**1P**
Pompa standard lato utenza con serbatoio	**1PS**
Gruppo riempimento con manometro	**GRPC**
Resistenza antigelo (per unità senza pompe)	**RA**
Resistenza antigelo (per unità con pompe)	**RA**
Resistenza antigelo (per unità con pompa e serbatoio)	**RA**
Filtro acqua	**FW**
ACCESSORI ELETTRICI	
Controllo avanzato	**CA**
Controllo condensazione regolatore di giri	**CRG**
Terminale utente remotato	**TERM**
Singoli contatti puliti di funzionamento	**CP**
Arresto dell'unità per temp. inferiori al limite di funzionamento	**ARU**
Compensazione del set point in funz. della temp. aria esterna	**CSP**
Doppio set point da ingresso digitale	**SETD**
Relè di gestione di 1 pompa esterna	**RE1P**
ACCESSORI VARI	
Antivibranti in gomma	**AG**
Batteria in alluminio preverniciato	**ALPR**
Batteria trattata con vernici anticorrosione	**ANTC**
Vaschetta raccogli condensa	**VASC**
Resistenza antigelo per vaschetta raccogli condensa	**RAV**
Rete di protezione batteria	**RETE**

Per altri accessori o configurazioni si prega di contattare l'uff.tecnico Eca Technology

BWHE Si Pompa di calore aria-acqua con compressore **inverter** da 20 kW a 42 kW

R32
Gas refrigerante ecologico R32



MODELLO		Si18	Si24	Si30	Si36	Si45
Alimentazione elettrica	V/f/Hz	400/3+N/50	400/3+N/50	400/3+N/50	400/3+N/50	400/3+N/50
Potenza frigorifera (1)	kW	18,1	22,1	30,2	36,4	42,5
EER (1)		2,92	2,99	3,19	3,01	2,74
Potenza Termica (2)	kW	19,4	23,5	31,5	38,4	45,0
COP (2)		3,24	3,21	3,36	3,29	3,05
n. compressori/ circuiti	N°	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Numero ventilatori	N°	1	2	2	2	2
Portata aria	m3/h	9500	10400	18800	18900	18700
Portata acqua scamb.utenza	m3/h	3,34	4,04	5,42	6,59	7,73
Perdita di carico scamb.utenza	kPa	16,1	20,1	22,7	32,2	20,7
Prevalenza utile pompa (opz)	kPa	59	109	89	109	173
Capacità serbatoio (opz)	Lt	130	130	130	130	130
Dimensioni (v.base) LxPxA	mm	1110*750*1370	1300*720*1580	1800*750*1610	1800*750*1610	1800*750*1610
Peso in funzione (v.base)	Kg	239	257	310	323	330
Refrigerante / Q.tà	tipo / q.tà	R32 / 2,8	R32 / 3,85	R32 / 4,2	R32 / 4,2	R32 / 4,4
Refrigerante / Q.tà	tons CO2	1,890	2,599	2,835	2,835	2,970
CODICE		**0008BE11**	**0008BE13**	**0008BE15**	**0008BE17**	**0008BE19**

(1) Temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ingresso/uscita scambiatore utenza 12/7°C. Valori conformi allo standard EN 14511.
(2) Temperatura aria esterna 7°C BS, 6°C BU; temperatura acqua ingresso/uscita condensatore 40/45°C. Valori conformi allo standard EN 14511
NOTA: I PRODOTTI SOPRA INDICATI, ERMETICAMENTE SIGILLATI, CONTENGONO GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA DISCIPLINATI DAL PROTOCOLLO DI KYOTO;

BWHE Si - Accessori

ACCESSORI CIRCUITO IDRAULICO	
Pompa	**1P**
Pompa standard lato utenza con serbatoio	**1PS**
Gruppo riempimento con manometro	**GRPC**
Resistenza antigelo (per unità senza pompe)	**RA**
Resistenza antigelo (per unità con pompe)	**RA**
Resistenza antigelo (per unità con pompa e serbatoio)	**RA**
Filtro acqua	**FW**
ACCESSORI ELETTRICI	
Controllo avanzato	**CA**
Controllo condensazione regolatore di giri	**CRG**
Terminale utente remotato	**TERM**
Singoli contatti puliti di funzionamento	**CP**
Arresto dell'unità per temp. inferiori al limite di funzionamento	**ARU**
Compensazione del set point in funz. della temp. aria esterna	**CSP**
Doppio set point da ingresso digitale	**SETD**
Relè di gestione di 1 pompa esterna	**RE1P**
ACCESSORI VARI	
Antivibranti in gomma	**AG**
Batteria in alluminio preverniciato	**ALPR**
Batteria trattata con vernici anticorrosione	**ANTC**
Vaschetta raccogli condensa	**VASC**
Resistenza antigelo per vaschetta raccogli condensa	**RAV**
Rete di protezione batteria	**RETE**

Per altri accessori o configurazioni si prega di contattare l'uff.tecnico Eca Technology

BWHE-ZS Pompa di calore aria-acqua da 46 kW a 182 kW

Nuova gamma di pompe di calore aria/acqua monoblocco da esterni serie BWHE-ZS in gas ecologico R32, , adatta sia ad applicazioni comfort che di processo, progettate per fornire il miglior comfort ed il massimo rispetto dell'ambiente;
Una delle unità con dimensioni più compatte sul mercato nella sua gamma, ideale sia per le ristrutturazioni che per le nuove installazioni con ampio spazio per i circuiti idronici e gli scambiatori;
Unità dotate di n.2 compressori ermetici scroll collegati in tandem completi di supporti antivibranti, linea di equalizzazione dell'olio e di riscaldatore del carter;
I compressori sono racchiusi in un vano tecnico dedicato a cui si può accedere tramite l'asportazione di apposite pannellature che permettono di effettuare le operazioni di manutenzione anche con unità in funzione:
Gli scambiatori sono realizzati con batterie a pacco alettato con tubi in rame e alettatura in alluminio. Le batterie hanno un passo alette maggiorato per ridurre la formazione di brina e per facilitare il deflusso dell'acqua di condensa nelle fasi di sbrinamento.
Sono disponibili trattamenti anticorrosivi per l'installazione in ambienti con atmosfera particolarmente aggressiva o in zone costiere o altamente industrializzate.
Ventilatori elicoidali direttamente accoppiati al motore elettrico 6 poli a rotore esterno, grado di protezione IP 54 con griglia di protezione antinfortunistica; Scambiatore lato utenza a piastre saldobrasate in acciaio inox AISI 316 coibentato;

R32

Gas refrigerante ecologico R32



L'unità comprende

- Valvola solenoide linea del liquido con valvola termostatica meccanica;
- Resistenza antigelo (unità base senza pompe e serb.)
- Flussostato o pressostato differenziale montato
- Fusibili per circuiti ausiliari e ventilatori
- Interruttori automatici compressori a taratura fissa
- Rete protezione batteria,
- Singoli contatti puliti di funzionamento
- Porta seriale per connessione BMS di tipo RS485
- Controllo temperatura acqua ingresso
- Controllo di condensazione con regolatore di giri



BWHE-ZS Pompa di calore aria-acqua da 46 kW a 182 kW



MODELLO		ZS32	ZS42	ZS52	ZS62	ZS72	ZS82	ZS92	ZS102	ZS122	ZS132	ZS152	ZS172
Alimentazione elettrica	V/f/Hz	400/3+N/50											
Potenza frigorifera (1)	kW	44,7	49,3	53,2	62,2	75,5	80,9	99,8	110,5	120,4	139,8	157,9	178,6
EER (1)		3,34	3,12	3,06	3,27	3,28	3,21	3,29	3,25	3,03	3,36	3,24	3,20
Potenza Termica (2)	kW	46,10	50,80	54,70	64,10	75,50	81,90	102,20	112,80	123,20	142,50	161,90	183,00
COP (2)		3,42	3,34	3,36	3,41	3,34	3,34	3,36	3,44	3,43	3,40	3,39	3,38
n. compressori/ circuiti	N°	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
Numero ventilatori	N°	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	3
Portata aria	m3/h	18.000	18.000	18.000	20.000	28.000	28.000	42.000	42.000	42.000	59.000	59.000	59.000
Prevalenza utile pompa (opz)	kPa	125	149	151	142	140	181	155	154	177	170	162	174
Capacità serbatoio (opz)	Lt	165	165	165	200	200	390	390	390	700	700	700	700
Dimensioni (v.base) LxPxA	cm	226*103*180			326*113*180			326*113*238			426*113*238		
Peso in funzione (v.base)	Kg	543	567	578	823	880	883	1088	1116	1167	1384	1452	1480
Refrigerante	tipo	R32											
Refrigerante	q.tà	7,7	7,7	7,7	11	12,2	13	14,6	15,6	18	23,1	23,1	24,5
CODICE		0008BZS01	0008BZS02	0008BZS03	0008BZS04	0008BZS05	0008BZS06	0008BZS07	0008BZS08	0008BZS09	0008BZS10	0008BZS11	0008BZS12

(1) Temperatura aria esterna 35°C; temperatura acqua ingresso/uscita scambiatore utenza 12/7°C. Valori conformi allo standard EN 14511.
(2) Temperatura aria esterna 7°C BS, 6°C BU; temperatura acqua ingresso/uscita condensatore 40/45°C. Valori conformi allo standard EN 14511
NOTA: I PRODOTTI SOPRA INDICATI, ERMETICAMENTE SIGILLATI, CONTENGONO GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA DISCIPLINATI DAL PROTOCOLLO DI KYOTO;

BWHE-ZS - Accessori

MODELLO	
VERSIONI ACCESSORIE	
Versione silenziata	LN
Versione supersilenziata	SLN
ACCESSORI MODULO IDRAULICO	
Pompa	1P
Pompa e serbatoio	1PS
Res. antigelo (v. pompa) (b)	RA1P
Res. antigelo (v.pompa e serb.) (b)	RA1PS
Valvola sicurezza lato acqua	VSIW
Filtro acqua (a)	FW
ACCESSORI CIRCUITO FRIGORIFERO	
Controllo condens. regolatore giri	RG
Manometri	MAFR
Valvola termostatica elettronica	VTE
ACCESSORI ELETTRICI	
Controllo avanzato	CA
Soft starter elettron.	SOFT
Interruttori aut. (al posto fusibili)	IACV
Singoli contatti puliti di funziona.	CP
Term.utente rem. (contr. base)	TERMB
Term.utente rem. (contr. avanzato)	TERMA
Conness. seriale RS485 Modbus	SERI
ACCESSORI VARI	
Antivibranti in gomma	AG
Rete di protezione batteria	RETE
Tratt. anticorrosione batteria	ANTC
Vaschetta raccogli condensa	VASC

Per altri accessori o configurazioni si prega di contattare l'uff.tecnico Eca Technology



ACCESSORI CLIMA



Canaline



Rame frigorifero isolato



Accessori scarico condensa



Supporti per unità esterne



Distribuzione aria



Sistema serrande Modulair

Soluzioni d'installazione - **CANALINE** e **ACCESSORI**

Monosplit **65x50 mm** e Multisplit **90x65mm**

	CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
	6501001 6502001	Canalina 65x50 Canalina 90x65 - barre da 2 mt-	24 MT 16 MT
	6501005 6502005	Curva esterna 65x50 Curva esterna 90x65	8 PZ 6 PZ
	6501004 6502004	Curva interna 65x50 Curva interna 90x65	8 PZ 6 PZ
	6501003 6502003	Curva piana 65x50 Curva piana 90x65	12 PZ 8 PZ
	6501006 6502006	Raccordo a "T" 65x50 Raccordo a "T" 90x65	4 PZ 3 PZ
	6501002 6502002	Terminale standard 65x50 Terminale standard 90x65	16 PZ 12 PZ
	6501007	Terminale con rosone 65x50	16 PZ
	6501008	Fascetta Cop 65x50	30 PZ
	6501009	Rosone a muro 65x50	15 PZ
	6502008	Raccordi ridotti di collegamento 90x65 - 65x50	6 PZ
	65010101	Raccordo flessibile di collegamento 65x50	6 PZ




Soluzioni d'installazione - **RAME FRIGORIFERO ISOLATO**

	CODICE	DESCRIZIONE		CONFEZIONI
	6303001S	Rame frigorifero con SILVER (anti UV)	Ø 6,35	50 MT
	6303002S	Rame frigorifero con SILVER (anti UV)	Ø 9,52	50 MT
	6303003S	Rame frigorifero con SILVER (anti UV)	Ø 12,70	50 MT
	6303004S	Rame frigorifero con SILVER (anti UV)	Ø 15,80	25 MT
	6303005S	Rame frigorifero con SILVER (anti UV)	Ø 19,05	25 MT
	6303001	Rame frigorifero isolamento liscio	Ø 6,35	50 MT
	6303002	Rame frigorifero isolamento liscio	Ø 9,52	50 MT
	6303003	Rame frigorifero isolamento liscio	Ø 12,70	50 MT
	6303004	Rame frigorifero isolamento liscio	Ø 15,80	25 MT
	6303005	Rame frigorifero isolamento liscio	Ø 19,05	25 MT
	6302004	Rame frigorifero isol. corrugato	Ø 15,80	25 MT

Soluzioni d'installazione - **RACCORDI**

	CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
	6702141	Cappuccio in rame 1/4 (Ø 6,35)	100 PZ
	6702142	Cappuccio in rame 3/8 (Ø 9,52)	100 PZ
	6702143	Cappuccio in rame 1/2 (Ø 12,7)	100 PZ
	6702144	Cappuccio in rame 5/8 (Ø 15,8)	100 PZ
	6702145	Cappuccio in rame 3/4 (Ø 19,05)	50 PZ
	6702151	Guarnizione in rame 1/4 (Ø 6,35)	100 PZ
	6702152	Guarnizione in rame 3/8 (Ø 9,52)	100 PZ
	6702153	Guarnizione in rame 1/2 (Ø 12,7)	100 PZ
	6702154	Guarnizione in rame 5/8 (Ø 15,8)	100 PZ
	6702155	Guarnizione in rame 3/4 (Ø 19,05)	50 PZ
	6702001	Bocchettone 1/4 (Ø 6,35)	20 PZ
	6702002	Bocchettone 3/8 (Ø 9,52)	20 PZ
	6702003	Bocchettone 1/2 (Ø 12,7)	20 PZ
	6702004	Bocchettone 5/8 (Ø 15,8)	10 PZ
	6702005	Bocchettone 3/4 (Ø 19,05)	10 PZ
	6702101	Giunto doppia cartella 1/4 (Ø 6,35)	20 PZ
	6702102	Giunto doppia cartella 3/8 (Ø 9,52)	20 PZ
	6702103	Giunto doppia cartella 1/2 (Ø 12,7)	20 PZ
	6702104	Giunto doppia cartella 5/8 (Ø 15,8)	10 PZ
	6702105	Giunto doppia cartella 3/4 (Ø 19,05)	10 PZ
	6702121	Riduttore 3/8M-1/4F	20 PZ
	6702122	Riduttore 1/2M-3/8F	20 PZ
	6702123	Riduttore 5/8M-1/2F	10 PZ
	6702125	Riduttore 3/4M-5/8F	10 PZ
	6702131	Incrementatore 1/4M-3/8F	20 PZ
	6702136	Incrementatore 3/8M-1/2F	10 PZ
	6702134	Incrementatore 1/2M-5/8F	10 PZ

Soluzioni d'installazione - **ACCESSORI SCARICO CONDENSA**

	CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
	6801001	Tubo scarico condensa TSC160	50 MT
	6801002	Raccordo 2 vie RC2 ø 15/18	10 PZ
	6801013	PSC - Mini Pompa lunga 15lt/hr	1 PZ
	1601090	Modulo predisposizione da incasso senza scarico condensa	1 PZ
	1601093	Modulo predisposizione da incasso con scarico condensa destra e sinistra	1 PZ
	1601095	Modulo predisposizione da incasso con sifone integrato (reversibile)	1 PZ
	6801005	KIT sifone per scarico condensa (antiodore)	1 PZ
	6801006	Dispositivo apribuchi condensa	1 PZ
	6701001	Copri rubinetto isolante Drain Stop	20 COPPIE

Soluzioni d'installazione - **SUPPORTI PER UNITA' ESTERNE**

	CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
	6401057 6401058 6401059 6401060 6401061	Base in gomma 250x150x h95 mm – max.100Kg Base in gomma 400x150x h95 mm – max.200Kg Base in gomma 600x150x h95 mm – max.500Kg Base in gomma 1000x150x h95 mm – max.500Kg Base in gomma 1200x150x h95 mm – max.500Kg	1PZ 1PZ 1PZ 1PZ 1PZ
		Bulloneria zincata M10 inclusa	
	6401062	Base in gomma 600x200x h150 mm – max.500Kg	1PZ
	6401063	Base in gomma 1200x200x h150 mm – max.500Kg	1PZ
		Bulloneria zincata M10 inclusa	
	6401052K	Staffe **MX480** con bulloneria inox e gommini Portata tot. 160 Kg - 480x420x850 mm	1 PZ
	6401053K	Staffe **EME420** con bulloneria zincata, livella e gommini Portata tot. 120 Kg - 420x400x800 mm	1 PZ
	6401054	Staffe **MA560** con bulloneria zincata e gommini Portata tot. 160 Kg - 600x600x1000 mm - Premontata	1 PZ
	6401056	Staffe superlong **SL640** con bulloneria zincata e gommini Portata tot. 300 Kg – fornita con prolunghe regolabili	1 PZ
	6401055	**Staffe da tetto** 15° (80 Kg) - 30° (150 Kg) regolabile con bulloneria zincata e gommini - 520x850 mm	1 PZ
	6401105	Supporto a terra telescopico – (LxPxA) 450-730x450x250 mm con bulloneria inox e gommini	1 PZ
	6401106	Supporto a terra telescopico – (LxPxA) 450-730x450x400 mm con bulloneria inox e gommini	1 PZ
	6401021A	Supporto a pavimento **FSE350** - 80x80x350 mm PVC rigido e bulloneria zincata	1 PZ
	6401022A	Supporto a pavimento **FSE450** - 80x80x450 mm PVC rigido e bulloneria zincata	1 PZ
	6701100	KIT 4 Supporti regolabili a pavimento RAL9010 Altezza da 10 a 13 cm – Portata fino a 300 KG	1 KIT
	6701102	Chiave per supporti regolabili	1 PZ
	6701054 6701055 6701056 6701057	Piedini antivibranti in gomma M/M 30x20 Piedini antivibranti in gomma M/M 40x40 Piedini antivibranti in gomma M 40x40 Piedini antivibranti in gomma M 70x60	1 KIT 1 KIT 1 KIT 1 KIT

Soluzioni d'installazione - **DISTRIBUZIONE ARIA**


	CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
	700100P0	ALUTERMOFLEX PL tubo flessibile isolato sp.isol. 25mm Ø100 mm	10 MT
	700100P1	ALUTERMOFLEX PL tubo flessibile isolato sp.isol. 25mm Ø125 mm	10 MT
	700100P2	ALUTERMOFLEX PL tubo flessibile isolato sp.isol. 25mm Ø160 mm	10 MT
	700100P3	ALUTERMOFLEX PL tubo flessibile isolato sp.isol. 25mm Ø200 mm	10 MT
	7001004	ALUTERMOFLEX tubo flessibile isolato sp.isol. 25mm Ø250 mm	10 MT
	7001005	ALUTERMOFLEX tubo flessibile isolato sp.isol. 25mm Ø315 mm	10 MT
	7001006	ALUTERMOFLEX tubo flessibile isolato sp.isol. 25mm Ø355 mm	10 MT
	7001007	FLEXAL tubo flessibile Ø125 mm	10 MT
	7001008	FLEXAL tubo flessibile Ø160 mm	10 MT
	7001009	FLEXAL tubo flessibile Ø200 mm	10 MT
	7001010	FLEXAL tubo flessibile Ø250 mm	10 MT
	7001011	FLEXAL tubo flessibile Ø315 mm	10 MT
	7001012	FLEXAL tubo flessibile Ø355 mm	10 MT
	7001077	Diffusore EBK in acciaio verniciato - 595x595 mm per applicazioni a soffitto, colore bianco ral 9010	1 PZ
	7001092	PLENUM PBQ isolato per diffusore EBK H.250 mm Attacco laterale Ø 200 mm	1 PZ
	7001078	Diffusore EFC Ø 150 mm, in alluminio anodizzato ral 9016	1 PZ
	7001079	Diffusore EFC Ø 200 mm, in alluminio anodizzato ral 9016 - necessario prevedere collarino ECL -	1 PZ
	7001090A	Collarino di montaggio ECL in policarbonato Ø150 L100	1 PZ
	7001091A	Collarino di montaggio ECL in policarbonato Ø200 L100	1 PZ
	7001088M	Valvola di mandata EEAVCM acciaio smaltato ral 9010 - Ø 150 mm	1 PZ
	7001089M	Valvola di mandata EEAVCM acciaio smaltato ral 9010 - Ø 200 mm	1 PZ
	7001088	Valvola di estrazione EEAVCR acciaio smaltato ral 9010 - Ø 150 mm	1 PZ
	7001089	Valvola di estrazione EEAVCR acciaio smaltato ral 9010 - Ø 200 mm	1 PZ
		Bocchetta di mandata a 2 ordini di alette, complete di serranda di taratura, alette orientabili passo 20 mm, fori per viti	
		COLORE ALLUMINIO ANODIZZATO	
	7001022	200x100 mm	1 PZ
	7001023	300x100 mm	1 PZ
	7001024	300x150 mm	1 PZ
	7001076	400x150 mm	1 PZ
		COLORE BIANCO	
	7001022B	200x100 mm	1 PZ
	7001023B	300x100 mm	1 PZ
	7001024B	300x150 mm	1 PZ
	7001076B	400x150 mm	1 PZ
		Bocchetta di mandata lineare a 2 ordini di alette, alette orizz. fisse 25° e alette posteriori vert. regolabili, complete di serranda di taratura, fori per viti	
		COLORE ALLUMINIO ANODIZZATO	
	7001080	300x100 mm	1 PZ
	7001081	300x150 mm	1 PZ
	7001082	400x150 mm	1 PZ
		COLORE BIANCO	
	7001080B	300x100 mm	1 PZ
	7001081B	300x150 mm	1 PZ
	7001082B	400x150 mm	1 PZ
		Griglia di ripresa aria ambiente, alette orizz. fisse 15°, con filtro, fori per viti	
		COLORE ALLUMINIO ANODIZZATO	
	7001085	300x100 mm	1 PZ
	7001086	300x150 mm	1 PZ
	7001087	400x150 mm	1 PZ
		COLORE BIANCO	
	7001085B	300x100 mm	1 PZ
	7001086B	300x150 mm	1 PZ
	7001087B	400x150 mm	1 PZ

Soluzioni d'installazione - **DISTRIBUZIONE ARIA**

	CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
		Diffusore lineare a feritoia in alluminio completo di deflettore,serranda a scorrimento, e distributore forato	
	700DLN51F08	Diffusore lineare a 1 feritoria L.800 RAL9010	1 PZ
	700DLN51F10	Diffusore lineare a 1 feritoria L.1000 RAL9010	1 PZ
	700DLN51F15	Diffusore lineare a 1 feritoria L.1500 RAL9010	1 PZ
	700DLN51F20	Diffusore lineare a 1 feritoria L.2000 RAL9010	1 PZ
		Plenum di raccordo in acciaio zincato con isolamento esterno e fissaggio diffusore a mezzo molle	
	700PDLI1F08	Plenum isolato L.800 H.250 1xø160	1 PZ
	700PDLI1F10	Plenum isolato L.1000 H.250 1xø160	1 PZ
	700PDLI1F15	Plenum isolato L.1500 H.250 2xø160	1 PZ
	700PDLI1F20	Plenum isolato L.2000 H.250 2xø160	1 PZ
	7001120	Molla CM	1 PZ
	7001121	Gancio CG	1 PZ
		Griglia di ripresa aria ambiente colore bianco RAL 9010, completa di controtelaio e filtro, alette orizz. fisse 45° passo 25mm, chiusura con calamite per l'alloggiamento e sostituzione del filtro	
	7001124	800x200 mm fino a 750 mc/hr	1 PZ
	7001127	800x300 mm fino a 1150 mc/hr	1 PZ
	7001128	800x400 mm fino a 1550 mc/hr	1 PZ
	7001125	1000x400 mm fino a 2500 mc/hr	1 PZ
		Cassetta di calma isolata in lamiera zincata	
	7001025	215 x h.115 x 250 Ø160	1 PZ
	7001030	315 x h.115 x 250 Ø160	1 PZ
	7001027	315 x h.165 x 250 Ø200	1 PZ
	70010271	315 x h.165 x 250 Ø160	1 PZ
	7001075	415 x h.165 x 250 Ø200	1 PZ
	70010751	415 x h.165 x 250 Ø160	1 PZ
	7001059	Riduzione conica Ø160 - Ø125	1 PZ
	7001060	Riduzione conica Ø200 - Ø160	1 PZ
	7001053	Raccordo maschio Ø125	1 PZ
	7001054	Raccordo maschio Ø160	1 PZ
	7001055	Raccordo maschio Ø200	1 PZ
	7001064	Raccordo a "Y" Ø125	1 PZ
	7001065	Raccordo a "Y" Ø160	1 PZ
	7001066	Raccordo a "Y" Ø200	1 PZ
	7001067	Raccordo a "Y" Ø200 - Ø160 - Ø160	1 PZ
	7001061	Raccordo a "T" Ø125	1 PZ
	7001062	Raccordo a "T" Ø160	1 PZ
	7001063	Raccordo a "T" Ø200	1 PZ
	7001032	Nastro adesivo alluminio	50 MT
	7001035	Fascette stringi tubo in acciaio (Ø 60-215mm)	10 PZ
	7001036	Fascette stringi tubo in acciaio (Ø 60-270mm)	10 PZ


Kit veloci: scegli il kit preconfigurato adatto alle tue esigenze!

2 zone



KIT PRECONFIGURATO 2 ZONE PER CLIMATIZZATORE CANALIZZATO DSV1222 / FDVM1222	CODICE	Q.TA
Griglie di ripresa aria ambiente con filtro 800x200mm colore bianco	7001124	1
Sezione bocchette circolari in mandata aria con 2collari d.160mm	2701930	1
Tubo flessibile isolato confezioni di l.10 m diametro 160mm	700100P2	1
Cassetta di calma isolata per tubo flessibile d.160mm	70010271	2
Bocchetta di mandata 300x150 con serranda e alette orientabili colore bianco	7001024B	2
Fascette stringi tubo in acciaio 10pz	7001035	1
Nastro adesivo alluminio 50mt	7001032	1


3 zone



KIT PRECONFIGURATO 3 ZONE PER CLIMATIZZATORE CANALIZZATO DSV1222 / FDVM1222	CODICE	Q.TA
Griglie di ripresa aria ambiente con filtro 800x200mm colore bianco	7001124	1
Sezione bocchette circolari in mandata aria con 3collari d.125mm	2701931	1
Tubo flessibile isolato confezioni di l.10 m diametro 125mm	700100P1	2
Cassetta di calma isolata per tubo flessibile d.250mm	70010301	3
Bocchetta di mandata 300x100 con serranda e alette orientabili colore bianco	7001023B	3
Fascette stringi tubo in acciaio 10pz	7001035	1
Nastro adesivo alluminio 50mt	7001032	1

KIT PRECONFIGURATO 3 ZONE PER CLIMATIZZATORE CANALIZZATO DSV1822 / FDVM1822	CODICE	Q.TA
Griglie di ripresa aria ambiente con filtro 800x300mm colore bianco	7001127	1
Sezione bocchette circolari in mandata aria con 3 collari d.160mm	2701937	1
Tubo flessibile isolato confezioni di l.10 m diametro 160mm	700100P2	2
Cassetta di calma isolata per tubo flessibile d.160mm	70010271	3
Bocchetta di mandata 300x150 con serranda e alette orientabili colore bianco	7001024B	3
Fascette stringi tubo in acciaio 10pz	7001035	1
Nastro adesivo alluminio 50mt	7001032	1

4 zone



KIT PRECONFIGURATO 4 ZONE PER CLIMATIZZATORE CANALIZZATO DSV1822 / FDVM1822	CODICE	Q.TA
Griglie di ripresa aria ambiente con filtro 800x300mm colore bianco	7001127	1
Sezione bocchette circolari in mandata aria con diametro 160mm	2701938	1
Tubo flessibile isolato confezioni di l.10 m diametro 160mm	700100P2	2
Cassetta di calma isolata per tubo flessibile d.160mm	70010271	4
Bocchetta di mandata 300x150 con serranda e alette orientabili colore bianco	7001024B	4
Fascette stringi tubo in acciaio 10pz	7001035	1
Nastro adesivo alluminio 50mt	7001032	1

Tutte le soluzioni d'installazione per Distribuzione aria complete sono disponibili alla pagina dedicata ai climatizzatori canalizzati 61 e agli accessori 156 e 157.

Sistema serrande Modulair

Il sistema di regolazione serrande Modulair multizona è composto da: una centralina, fino a 5 termostati di zona con controllo via radio, fino a 5 serrande per la modulazione dell'aria, più una serranda di by-pass per lo scarico dell'aria in eccesso alla chiusura delle serrande di zona. Il sistema Modulair wireless favorisce la corretta distribuzione dell'aria fornita dalle macchine canalizzate.
La centralina è in grado di azionare o fermare la macchina canalizzata tramite on/off da contatto pulito in caso di apertura/chiusura delle serrande. Il sistema è facile da installare grazie ai termostati di zona che non hanno bisogno di un cablaggio elettrico, ma semplicemente di un settaggio per associare il termostato alla centralina di controllo (distanza fino a 30mt).



Versione WIRELESS

	CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
	7002014	Centralina wireless con unità di alimentazione, controlla massimo 5 serrande e 1 serranda di bypass; Comando ON-OFF remoto per climatizzatori	1 PZ
	7002013	Termostato modulair a parete wireless	1 PZ
	7002015	Motore by-pass per serranda con cavo di collegamento RJ11 6mt	1 PZ
	7002001 7002002 7002017	Serranda elettronica modulair Ø152 Serranda elettronica modulair Ø203 Motore serranda modulair RJ45 (per sistema WIRELESS)	1 PZ 1 PZ 1PZ

Versione CABLATO

	CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONI
	7002003	Termostato modulair a parete con cavo di collegamento RJ11 6mt	1 PZ
	7002003D	Termostato modulair digitale ad incasso con cavo di collegamento RJ11 6mt	1 PZ
	7002004 7002005 7002006	Trasformatore modulair 1 zona Trasformatore modulair 2 zone Trasformatore modulair 4 zone	1 PZ 1 PZ 1 PZ
	7002001 7002002 7002007	Serranda elettronica modulair Ø152 Serranda elettronica modulair Ø203 Motore serranda modulair	1 PZ 1 PZ 1PZ



SOLARE TERMICO





Circolazione Naturale

KIT COMPLETO SOLARE TERMICO CIRCOLAZIONE NATURALE



Circolazione Forzata

KIT COMPLETO SOLARE TERMICO CIRCOLAZIONE FORZATA



Componenti circolazione forzata

COLLETTORI, BOLLITORI, ACCESSORI

Impianto **Solare Termico**

ECA Technology porta il calore del sole dentro casa attraverso energie rinnovabili ad alta efficienza tecnologica. L'impianto solare termico permette infatti di catturare l'energia solare, immagazzinarla e utilizzarla per **soddisfare il fabbisogno di acqua calda sanitaria e di riscaldamento** in modo ecologico e conveniente.

Il comfort che deriva dall'impianto solare termico si misura in termini di benefici per l'ambiente e per la bolletta!
L'impianto è progettabile con **circolazione naturale** installando un boiler appena al di sopra del pannello solare, accumulando il calore raccolto dal fluido che circola nel circuito in maniera naturale.
Nel caso in cui fossero necessarie quantità maggiori di acqua o non è possibile posizionare il serbatoio sopra i pannelli, è possibile progettare un impianto a **circolazione forzata**, il quale mediante uno scambiatore di calore, trasferisce il calore raccolto al serbatoio dell'acqua sanitaria.

I vantaggi

- Risparmio energetico ed economico di almeno il 50%,
- Integrabile ad impianto già esistente o nuovo;
- Aumento della classe energetica dell'immobile;
- Riduzione emissioni di CO2.



Circolazione **Naturale**

I sistemi a circolazione naturale costituiscono la più semplice applicazione di impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria. In questi sistemi, il bollitore è installato in prossimità del collettore nella posizione più alta. Sono forniti in kit completi con struttura portante in acciaio zincato, in modelli adatti alle più svariate esigenze.

Il Kit comprende:

- Collettore solare selettivo con vetro temperato prismatico,
- Serbatoio in vetro smaltato a 850°C,
- Carter copertura tubazioni,
- Kit raccordi e tubazioni di circolazione fluido e accessori di collegamento,
- Tanica glicole,
- Profili in acciaio zincato per la struttura di montaggio,
- Struttura di supporto in acciaio zincato a caldo,
- Valvole di sicurezza,
- Resistenza elettrica tonda da 2 kW con termostato.



Solare Termico circolazione naturale

MODELLO		ESK120MR	ESK160MR	ESK160SR	ESK200SR	ESK300SR
Collettore	**mod.**	**ESPS210**	**ESPS210**	**ESPS260**		**ESPS210**
Quantità	n°	1	1	1	1	2
Dimensioni	AxLxP	2050x1012x90	2050x1012x90	2050x1279x90		2050x1012x90 (x2)
Superficie	m²	2,08	2,08	2,62		2,08 (x2)
Area apertura	m²	1,80	1,80	2,33		1,80 (x2)
Peso collettore	kg	36	36	45		36 (x2)
Serbatoio	mod.	EBN120R	EBN160R	EBN160R	EBN200R	EBN300R
Capacità nominale	l	120	160	160	200	300
Dimensioni	Ø / L	530x1100	530x1320	530x1320	570x1320	570x2050
Peso	kg	48	59	59	65	110
Classe energetica		C	C	C	C	C
Dispersione		68 W	68 W	68 W	65 W	87 W
Struttura di supporto (Peso)	kg	24	24	24	24	32
CODICE		**1901009O**	**1901010**	**1901011**	**1901012**	**1901014**

Circolazione **Forzata**

I sistemi a circolazione forzata sono impianti modulabili che possono essere installati in posizioni diverse rispetto ai collettori solari.
Tali impianti sono completi di pompa idraulica e centralina elettronica, che permettono il totale controllo del sistema.

Il Kit comprende:

- collettore solare selettivo con vetro temperato prismatico,
- bollitore in acciaio smaltato,
- gruppo idraulico completo di pompa, degasatore, valvola
- centralino di controllo,
- carter di copertura tubazioni,
- kit raccordi di circolazione fluido e accessori collegamento,
- tanica glicole,
- profili in acciaio zincato per struttura di montaggio,
- struttura di supporto in acciaio zincato a caldo,
- valvole di sicurezza.




Collettore EPS e Bollitore EBF

MODELLO		ESM151S	ESM1/201S	ESM2/201S	ESM1/301S	ESM2/301S	ESM1/501S	ESM2/501S
Collettore	mod.	ESPS260	ESPS210		ESPS260		ESPS210	
Quantità	n°	1	2		2		3	
Dimensioni	AxLxP	2050x1279x90	2050x1012x90 (x2)		2050x1279x90 (x2)		2050x1012x90 (x3)	
Superficie	m²	2,62	2,08 (x2)		2,62 (x2)		2,08 (x3)	
Area apertura	m²	2,33	1,80 (x2)		2,33 (x2)		2,33 (x3)	
Peso collettore	kg	45	36 (x2)		45 (x2)		36 (x3)	
Bollitore	mod.	EBF150/1S	EBF200/1S	EBF200/2S	EBF300/1S	EBF300/2S	EBF500/1S	EBF500/2S
Capacità nominale	l	150	200	200	300	300	500	500
Dimensioni	Ø / L	603x1050	603x1400	603x1400	603x1930	603x1930	730x1970	730x1970
Peso	kg	64	85	93	108	128	165	182
Classe energetica		C	C	C	E	E	E	E
Dispersione	W	76	85	85	136 W	136 W	169 W	169 W
CODICE		**1902011**	**1902012**	**1902013**	**1902014**	**1902015**	**1902018**	**1902019**

N.B. Sono disponibili a preventivo kit a circolazione forzata con serbatoio in acciaio inox Aisi 316L

Componenti Circolazione **Forzata**



Supporto per collettori



MTDC



Gruppo Idraulico




Vaso di espansione

COLLETTORI	CODICE
Collettore selettivo ESPS210 telaio alluminio anodizzato	1901100
Collettore selettivo ESPS260 telaio alluminio anodizzato	1901101

BOLLITORI IN ACCIAIO SMALTATO	CODICE
Bollitore 1 serpentina EBF150/1S	1902201
Bollitore 1 serpentina EBF200/1S	1902202
Bollitore 2 serpentine EBF200/2S	1902203
Bollitore 1 serpentina EBF300/1S	1902204
Bollitore 2 serpentine EBF300/2S	1902205
Bollitore 1 serpentina EBF500/1S	1902208
Bollitore 2 serpentine EBF500/2S	1902209

ACCESSORI	CODICE
Gruppo idraulico completo di pompa, degasatore, valvola per MTDC	1902299
Valvola 3 vie per gruppo idraulico	1902298
Centralina di controllo mod. MTDC	1902103
Vaso di espansione 18 lt	1902302
Tubo di collegamento vaso di espansione	1902601
Base supporto vaso espansione	1902602
Tanica Glicole 10 lt	1901502
Supporto collettore (per modelli con 1 collettore)	1902500
Supporto collettore (per modelli con 2 collettori)	1902501
Accessori collegamento idraulico (per modelli con 1/2 collettori)	1902401
Accessori collegamento idraulico (per modelli con 3 collettori)	1902402
Resistenza elettrica 3 kW con termostato	1903000



SOLARE FOTOVOLTAICO e STAZIONI DI RICARICA

Affidare la produzione di energia elettrica a fonti di energia rinnovabile decarbonizzando il sistema elettrico è l'obiettivo che ECA Technology condivide e promuove a pieno. Per questo motivo garantisce ed incentiva l'installazione di sistemi fotovoltaici progettati su misura per qualsiasi tipo di edificio, siano essi abitazioni private, edifici pubblici o impianti produttivi.



Pannelli monocristallini

POTENZE DA 480Wp FINO A 645Wp



Convertitori Fronius e Accumuli

TRIFASE VERTO E VERTO PLUS -
GEN24 SC- GEN24 PLUS SC - TAURO - ARGENO E BATTERIE FRONIUS E BYD



Convertitori SMA

MONO E TRIFASE SUNNY BOY - SMART ENERGY - SUNNY TRIPOWER -
SUNNY HIGHPOWER PEAK 3



Convertitori Solaredge e Accumuli

MONO E TRIFASE WAWE HOME - HUB HOME - SYNERGY E BATTERIE




Stazioni ricarica auto

STAZIONI DI RICARICA AUTO RESIDENZIALE E COMMERCIALE

Pannelli Monocristallini **480-490Wp** con tecnologia **half-cut, HPBC** e **shading optimizer**

I pannelli fotovoltaici LONGI offrono elevati rendimenti, qualità e durata nel tempo. Design solido e resistente dato dai materiali di cui sono composti: vetro temperato povero di ferro con trattamento antiriflesso dello spessore di 3,2 mm, cornice nera e telaio a camera cava.
Tecnologia **half-cut** permette di aumentare la potenza media del modulo mantenendo le stesse dimensioni, poiché essendo di fatto ogni cella tagliata a metà, la corrente che la attraversa risulta minore, di conseguenza, si riduce la perdita di potenza ed aumentano le prestazioni. Inoltre essendo la metà superiore e la metà inferiore indipendenti, c'è una minore perdita di energia in caso di ombreggiamenti parziali.
Tecnologia **HPBC** (passivazione ibrida del contatto posteriore) di nuova generazione, che migliora le capacità di assorbimento della luce e di conversione fotoelettrica della cella, aumentando il rendimento del modulo anche in condizioni di alte temperature e di bassa irradiazione.
Tecnologia **Shading Optimizer** che consente alla corrente di bypassare le celle in ombra, mantenendo un flusso di energia continuo e riducendo al minimo le interruzioni dell'alimentazione



Pannello monocritallino 465Wp

Il Modulo


- 108 celle monocristalline con tecnologia HPBC;
- Design privo di busbar sul lato anteriore, che consente di avere un lato libero da contatti metallici in ombra;
- Tolleranza di potenza 0 /+3%;
- Solida resistenza al PID assicurata dall'ottimizzazione del processo delle celle solari e da un'attenta selezione dei moduli;
- Ridotto rischio di hot spot con progettazione elettrica ottimizzata e corrente di funzionamento inferiore;
- Cornice alluminio anodizzato di colore nero, telaio a camera cava;
- Spessore vetro 3,2 mm;
- Garanzia sul prodotto: 15 anni;
- Certificazioni IEC 61215 / IEC 61730;
- Classe di reazione al fuoco 1 (UNI 9177)

MODELLO		480	490
Potenza nominale PMPP	Wp	480	490
Tolleranza Potenza		0 / +3%	0 / +3%
Tensione nominale VMPP	V	33,28	33,51
Corrente nominale IMPP	A	14,43	14,63
Tensione a vuoto VOC	V	40.29	40,52
Corrente di corto circuito ISC	A	15,13	15,33
Efficienza modulo	%	23,5	24,0
NOCT	°C	45 ± 2°C	45 ± 2°C
Massima tensione di sistema	V	1500 DC	1500 DC
Coefficiente temperatura ISC	%/°C	+0,050	+0,050
Coefficiente temperatura VOC	%/°C	-0,200	-0,200
Coefficiente temperatura PMPP	%/°C	-0,260	-0,260
Dimensioni AxLxP	mm	1800x1134x30	1800x1134x30
Peso	Kg	21,6	21,6
Max carico neve	Pa/m²	5400	5400

Condizioni Test Standard (STC): Intensità di irraggiamento 1000 W/m²; distribuzione spettrale AM 1.5; temperatura cella 25 °C.

Pannelli Monocristallini **645Wp** con tecnologia **half-cut, HPBC** e **shading optimizer**

I pannelli fotovoltaici LONGI offrono elevati rendimenti, qualità e durata nel tempo.
Design solido e resistente dato dai materiali di cui sono composti: vetro temperato povero di ferro con trattamento antiriflesso dello spessore di 3,2 mm, cornice nera e telaio a camera cava.
Tecnologia **half-cut** permette di aumentare la potenza media del modulo mantenendo le stesse dimensioni, poiché essendo di fatto ogni cella tagliata a metà, la corrente che la attraversa risulta minore. Questo, in aggiunta alla minor influenza alle alte temperature delle **celle N-type**, riduce la perdita di potenza e fa aumentare le prestazioni.
Tecnologia **HPBC** (passivazione ibrida del contatto posteriore) di nuova generazione, che migliora le capacità di assorbimento della luce e di conversione fotoelettrica della cella, aumentando il rendimento del modulo anche in condizioni di alte temperature e di bassa irradiazione.
Tecnologia **Shading Optimizer** che consente alla corrente di bypassare le celle in ombra, mantenendo un flusso di energia continuo e riducendo al minimo le interruzioni dell'alimentazione.



Pannello monocritallino 645Wp

Il Modulo

• 144 celle monocristalline di prima classe half-cut con tecnologia HPBC (Hybrid Passivated Back Contact);
• Wafer TaiRay più resistenti rispetto a quelli convenzionali;
• Design privo di busbar sul lato anteriore, che consente di avere un lato libero da contatti metallici in ombra;
• Saldatura del contatto posteriore mono-linea per migliorare la resistenza del modulo alle rotture;
• Tolleranza di potenza 0 /+3%;
• Solida resistenza al PID assicurata dall'ottimizzazione del processo delle celle solari e da un'attenta selezione dei moduli;
• Ridotto rischio di hot spot con progettazione elettrica ottimizzata e corrente di funzionamento inferiore;
• Cornice alluminio anodizzato, telaio a camera cava;
• Spessore vetro 3,2 mm;
• Garanzia sul prodotto: 15 anni;
• Certificazioni IEC 61215 / IEC 61730;
• Classe di reazione al fuoco 1 (UNI 9177).

MODELLO		645
Potenza nominale PMPP	Wp	645
Tolleranza Potenza		0 / +3%
Tensione nominale VMPP	V	44,46
Corrente nominale IMPP	A	14,51
Tensione a vuoto VOC	V	53,80
Corrente di corto circuito ISC	A	15,21
Efficienza modulo	%	23,9
NOCT	°C	45 ± 2°C
Massima tensione di sistema	V	1500 DC
Coefficiente temperatura ISC	%/°C	+0,050
Coefficiente temperatura VOC	%/°C	-0,200
Coefficiente temperatura PMPP	%/°C	-0,260
Dimensioni AxLxP	mm	2382x1134x30
Peso	Kg	28,5
Max carico neve	Pa/m²	5400

Condizioni Test Standard (STC): Intensità di irraggiamento 1000 W/m²; distribuzione spettrale AM 1.5; temperatura cella 25 °C.

Convertitori **FRONIUS**

Convertitore ibrido Fronius GEN 24 SC e GEN 24 PLUS SC

Fronius Primo GEN24 SC e GEN24Plus SC, monofase nelle classi di potenza da **3.0 a 6.0 kW**, e Fronius Symo GEN24 SC e GEN24Plus SC, trifase nelle classi di potenza da **3.0 a 12.0 kW**.
Fronius GEN24: acquistando in un secondo momento l'aggiornamento software Fronius UP.storage può essere convertito alla versione ibrida GEN24PLUS.
Fronius GEN24PLUS: inverter ibrido con ampia modularità della funzione storage in accoppiamento con il sistema di accumulo Fronius Reserva e BYD HVM e HVS



Fronius GEN24PLUS

Convertitore trifase Fronius VERTO e Fronius VERTO PLUS

Disponibile nelle classi di potenza da **15.0 a 33.3 kW**.
L'inverter trifase Fronius Verto è dotato di quattro MPPT ad alta intensità di corrente (28 A per stringa e MPPT), un ampio intervallo di tensione in ingresso e una gestione innovativa dell'ombreggiamento per garantire la miglior resa possibile.
L'inverter trifase Fronius VERTO PLUS è l'inverter ibrido con ampia modularità della funzione storage in accoppiamento con il sistema di accumulo Fronius Reserva Pro e BYD HVM e HVS.



Fronius VERTO



Accumuli **FRONIUS**

Accumulo Fronius RESERVA

La nuova soluzione di accumulo lato DC, abbinabile all'inverter ibrido Fronius GEN24 Plus, permette di ottimizzare sia lo stoccaggio sia l'autoconsumo di energia solare.
Grazie al design modulare si può personalizzare la capacità della batteria da 6,31 kWh (2 moduli) a 15,8 kWh (5 moduli)..



Accumulo
Fronius Reserva

Accumulo Fronius RESERVA PRO

Soluzione di accumulo lato DC con batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) abbinabile all'inverter ibrido Fronius Verto Plus.
La struttura modulare permette di creare soluzioni di accumulo da 12 kWh (3 moduli) a 32 kWh (8 moduli) per singola torre. Il sistema è scalabile fino a 128 kWh totali, collegando 4 torri batteria in parallelo.



Accumulo
Fronius Reserva PRO

Accumuli **BYD**

Le Batterie BYD PLUS al Litio Ferro Fosfato (LFP) senza cobalto sono **compatibili con inverters monofase e trifase**.
- Funzioni di backup in caso di emergenza e funzionamento off-grid.
- Massima Efficienza grazie a una connessione in serie reale ad alta tensione.
- Connessione Plugin senza cavi interni che consente la massima flessibilità e facilità d'uso.
- Due versioni disponibili per soddisfare ogni esigenza.



Battery BYD

BYD Battery-Box Premium HVM PLUS

Sistema di accumulo ad alta tensione composto **da 3 fino a 8 moduli** batteria HVM Plus da 2,76 kWh collegati in serie per ottenere una **capacità utilizzabile da 8.3 a 22.1 kWh**.
La connessione parallela di fino a 3 torri uguali consente una capacità massima di 66.2 kWh.

BYD Battery-Box Premium HVS PLUS

Sistema di accumulo ad alta tensione composto **da 2 fino a 5 moduli** batteria HVS Plus da 2,56 kWh collegati in serie per ottenere una **capacità utilizzabile da 5.1 a 12.8 kWh**.
La connessione parallela di fino a 3 torri uguali consente una capacità massima di 38.4 kWh.

Convertitori **SMA**

Convertitore monofase Sunny Boy

Inverter monofase con monitoraggio avanzato nelle classi di potenza da **3.0 a 6.0 kW**.
Rendimenti ottimizzati anche in situazioni di ombreggiamento, grazie alla soluzione SMA Shadefix integrata direttamente nell'inverter senza costi aggiuntivi.



Convertitore Sunny Boy

Convertitore trifase Smart Energy

Inverter trifase ibrido per impianti residenziali nelle classi di potenza da **5.0 a 10.0 kW**.
- Compatibile con le batterie ad alta tensione dei maggiori produttori;
- Soluzione compatta con installazione rapida ed intuitiva tramite app;
- Funzione di backup integrata che garantisce approvvigionamento anche in caso di blackout della rete elettrica.;



Convertitore Smart Energy

Convertitore trifase Sunny Tripower

IInverter trifase con monitoraggio avanzato nelle classi di potenza da da **3.0 a 10.0 kW**.
Dispositivo di interfaccia integrato nella macchina e rendimenti ottimizzati anche in situazioni di ombreggiamento, grazie alla soluzione SMA Shadefix integrata direttamente nell'inverter senza costi aggiuntivi.



Convertitore Sunny Tripower

Convertitore trifase Sunny Tripower X

Inverter trifase per impianti residenziali e commerciali di grandi dimensioni nelle classi di potenza da **12.0 a 25.0 kW**.
- Monitoraggio fino a 5 inverter SMA (max. 135kVA) e un meter, grazie alla funzione System Manager integrata con accesso diretto a Sunny Portal powered by ennexOS;
- SMA Dynamic Power Control per una regolazione dinamica della potenza attiva e reattiva;
- Protezione contro le sovratensioni in CC;
- Alta corrente di ingresso per moduli fotovoltaici ad elevate prestazioni;
- Possibilità di espansione a future funzioni di gestione dell'energia grazie al design modulare.



Convertitore Sunny Tripower X

Convertitore trifase Sunny Highpower PEAK3

Inverter da 100/150 kW per grandi impianti
- Design compatto per una rapida installazione;
- Messa in servizio centralizzata e controllo dell'impianto fotovoltaico tramite SMA Data Manager;
- Massima resa grazie alla possibilità di dimensionamento con rapporto CC/CA fino al 200%



Convertitore Sunny Highpower PEAK3

Convertitori **SOLAREDGE**

Convertitore monofase hub multi-range SE10000H-RWSKBF57

Inverter ibrido monofase nelle classi di potenza da 2,2 kW a 10 kW.
Ideale per impianti residenziali con accumulo e funzione di backup.



Convertitore monofase SE10000H-RWSKBF57

Convertitore trifase hub SE 5/8/10 K-RWB48

Inverter ibrido trifase nelle classi di potenza da 5 a 10kW.
Dotata di funzione di backup e sovradimensionabile in cc fino al 200%.



Convertitore Trifase SE 5/8/10 K-RWB48

Convertitore trifase SE50K / SE100K

Disponibile nelle classi di potenza da 12,5 kW a 33,3 kW.
- Progettato per funzionamento congiunto con ottimizzatore di potenza SolarEdge, per ottimizzazione e monitoraggio a livello del singolo modulo.
- Funzionamento a tensione costante per consentire la realizzazione di stringhe più lunghe.
- Possibilità di interfacciamento con sistemi di gestione intelligente dell'energia e di controllo dei carichi.
- Facile e veloce messa in funzione direttamente dal tuo smartphone utilizzando l'applicazione SetApp.


Convertitore Trifase SE50K/SE100K

Ottimizzatori di potenza Solaredge

Massimizzano la quantità di energia prodotta da ciascun modulo fotovoltaico e attenuano tutti i tipi di perdita, dalla tolleranza di fabbricazione all'ombreggiamento parziale fino all'invecchiamento non omogeneo



Accumulo Solaredge Home

- Batteria da 400V, 9.7kWh per inverter monofase (max 3 batterie per ogni inverter)
- Batteria modulare da 48V, 4.6kWh per inverter trifase (max 5 moduli per ogni inverter)


Batteria 4,6 kwh Batteria 9,7 kwh

Ricarica auto - Installazione **a muro**

MODELLO		STAZIONE DI RICARICA COMMERCIALE
Uscita massima	kW	22
Tensione in ingresso	V	400
Corrente massima	A (3P)	32 A (3P)
Sezione del cavo	mm²	5 x 10
Corrente di ricarica configurabile		tra 6 A e uscita massima
Frequenza di rete	Hz	50 / 60
Presa		tipo 2
Grado di protezione		IP54 / IK08
Categoria di sovratensione		III
Rilevamento della corrente residua		DC 6 mA
Interruttore magnetotermico differenziale		Obbligatorio interruttore magnetotermico esterno 3P+N 6kA 40A + differenziale Tipo A 4M.
Modalità di carica		Modo 3
Dimensioni (LxAxP)	mm	192x260x113
Peso netto senza cavo	kg	2
Temperatura di funzionamento	°C	-25 - +40 senza irraggiamento solare diretto
Temperatura di stoccaggio	°C	-40 - +70
Montaggio		a parete o su piedistallo
INTERFACCIA UTENTE E COMUNICAZIONE		
Connettività		Wi-Fi / Ethernet / Bluetooth
Identificazione utente		App / RFID / Web Portal
Interfaccia utente		App / Web Portal
Informazioni sullo stato del caricatore		RGB LED / App / Web Portal
Funzioni incluse		Power Sharing Smart
Funzioni opzionali		Connettività 3G-4G / Power Boost



Stazione di ricarica commerciale

	MONOFASE
N. 1	Stazione di ricarica Wallbox COPPER SB nera con presa di corrente tipo 2, potenza di carica max. 7,4kW (monofase), corrente di ricarica configurabile da 6A fino a max 32A, con connettività WiFi / Ethernet / Bluetooth, informazioni sullo stato del caricatore tramite RGB LED e Wallbox App / myWallbox Portal, incl. funzione Power Sharing Smart, autenticazione RFID, OCPP
N. 1	Power Boost - Meter monofase da installare nel quadro generale

	TRIFASE
N. 1	1 Stazione di ricarica Wallbox COPPER SB nera con presa di corrente tipo 2, potenza di carica max. 22kW (trifase), corrente di ricarica configurabile da 6A fino a max 32A, con connettività WiFi / Ethernet / Bluetooth, informazioni sullo stato del caricatore tramite RGB LED e Wallbox App / myWallbox Portal, incl. funzione Power Sharing Smart, autenticazione RFID, OCPP
N. 1	Power Boost - Meter trifase da installare nel quadro generale

ACCESSORI OPTIONAL		CODICE
Cavo di ricarica scame tipo 2 - 5 mt, 3PH, 32A		**1802933S**
Supporto a parete per cavo		**1802934**
Confezione 10 RFID Card		**1802932**

Ricarica auto **-** Installazione su **supporto a terra**



SUPPORTO A TERRA (COLONNINA)		
Dimensioni (LxAxP)	mm	350x1705,5x135
Peso netto	kg	30
Temperatura di stoccaggio	°C	-40 - +70
Classe protezione		IK10
Materiale		Struttura: galvanizzata + tinta Coperchi: SUS 430 + tinta



Stazione di ricarica commerciale con supporto a terra utile per l'installazione di 2 punti di ricarica



Proteggi la stazione di ricarica con la copertura intemperie in alluminio!

	TRIFASE CON 1 CARICATORE
N. 1	Stazione di ricarica Wallbox COPPER SB nera con presa di corrente tipo 2, potenza di carica max. 22kW (trifase), corrente di ricarica configurabile da 6A fino a max 32A, con connettività WiFi / Ethernet Bluetooth, informazioni sullo stato del caricatore tramite RGB LED e Wallbox App / myWallbox Portal, incl. funzione Power Sharing Smart, autenticazione RFID, OCPP
N. 1	Supporto a terra
N. 1	Contenitore quadro elettrico interno
N. 1	Power Boost - Meter trifase da installare nel quadro generale

	TRIFASE CON 2 CARICATORI
N. 2	Stazioni di ricarica Wallbox COPPER SB nera con presa di corrente tipo 2, potenza di carica max. 22kW (trifase), corrente di ricarica configurabile da 6A fino a max 32A, con connettività WiFi / Ethernet Bluetooth, informazioni sullo stato del caricatore tramite RGB LED e Wallbox App / myWallbox Portal, incl. funzione Power Sharing Smart, autenticazione RFID, OCPP
N. 1	Supporto a terra
N. 1	Piastra di fissaggio secondo caricatore
N. 1	Contenitore quadro elettrico interno
N. 1	Power Boost - Meter trifase da installare nel quadro generale

ACCESSORI OPTIONAL		CODICE
Cavo di ricarica scame tipo 2 - 5 mt, 3PH, 32A		**1802933S**
Confezione 10 RFID Card		**1802932**
Copertura protettiva intemperie per supporto a terra in alluminio preverniciato (particolarmente consigliata per installazioni esterne)		-

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINI:
Tutti gli ordini o gli impegni assunti dalla rete vendita sono soggetti all'approvazione della società ECA Technology Srl e sono validi unicamente a seguito di accettazione della stessa e conferma ordine formale. Attraverso la ricezione della conferma d'ordine il cliente riconosce di aver preso conoscenza e di aver accettato le condizioni generali di vendita.

PREZZI:
I prezzi sono stabiliti dal listino ufficiale in vigore all'atto della consegna della merce e non comprendono prestazioni ed oneri non menzionati. I prezzi indicati nel listino ufficiale si intendono in Euro, Eco contributo RAEE ed IVA esclusi e possono comunque subire variazioni anche senza preavviso.

PAGAMENTI:
I pagamenti dovranno essere effettuati nelle modalità riportate in conferma ordine, alla scadenza stabilita. In caso di pagamento dilazionato, la mancata osservanza anche di una sola scadenza comporta l'immediata sospensione delle forniture, l'automatica decadenza del termine e la decorrenza immediata di interessi di mora e rivalutazione monetaria.
La fattura riporta le condizioni di pagamento indicate in conferma d'ordine.

TERMINI DI CONSEGNA:
I termini di consegna indicati nell'ordine o copie commissioni sono da intendersi puramente indicativi e non vincolanti per ECA Technology Srl, la quale non sarà responsabile di eventuali ritardi. In particolare non è responsabile per ritardata o omessa consegna, totale o parziale, imputabile ad eventi che siano fuori dal suo controllo, quali tra gli altri, in via indicativa e non esaustiva, scioperi aziendali e del trasporto, mancata o ritardata ricezione di materia prima, limitazioni negli spostamenti delle persone e/o dei trasporti locali e/o internazionali, anche se solo temporanei per qualsiasi ragione, ammanchi e furti dei materiali ecc.
Eventuali ritardi non possono dar luogo, da parte del Cliente, a pretese di refusioni di danno o penalità, né a risoluzione, anche se parziale, del contratto.
Le disponibilità di magazzino debbono sempre intendersi "salvo il venduto".

SPEDIZIONI:
La resa della merce, si intende sempre venduta franco magazzino ECA Technology Srl, imballo escluso, salvo diversa indicazione scritta. La merce non è mai assicurata, salvo richiesta scritta del cliente, e viaggia sempre a rischio e pericolo del cliente anche se venduta franco destino.
La merce potrà essere fatturata non al momento della presa in carico del trasportatore per la consegna al cliente, bensì in data "Termine di consegna", ovvero la data di approntamento relativa al versamento in magazzino dei prodotti disponibili per la vendita. In tal caso la merce è da considerarsi di proprietà dell'acquirente e verrà custodita in appositi spazi c/o i nostri magazzini in attesa del Vostro prelievo.

RECLAMI:
Il Cliente, all'atto del ricevimento della merce, è tenuto a controllare attentamente la rispondenza con quanto riportato sul documento di trasporto e a verificare l'integrità degli imballi. In caso di ammanchi o difetti immediatamente rilevabili, deve fare riserva scritta sulla bolla stessa, facendone controfirmare la copia al vettore, ed inviare comunicazione anche ad ECA Technology Srl entro 24 ore dal ricevimento della merce.
Le merci devono comunque essere successivamente controllate con la massima accuratezza, per accertare la loro idoneità all'uso. Qualsiasi reclamo deve, sotto pena di decadenza, essere segnalato ad ECA Technology Srl per iscritto entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce, allegando informazione fotografica.
Le merci riscontrate difettose devono essere tenute a disposizione di ECA Technology Srl. Il Cliente non potrà farne uso o manometterle, neppure in parte, senza l'autorizzazione della nostra Azienda, pena la decadenza del diritto di reclamo. Quando ECA Technology Srl riconosce fondata la contestazione, essa può essere tenuta ad accomodare o sostituire parzialmente o totalmente il materiale venduto compatibilmente con le disponibilità del momento, con esonero da qualsiasi ulteriore responsabilità, pertanto il Cliente non può pretendere nessun altro risarcimento per danni diretti e indiretti conseguenti.
Le merci da sostituire, dovranno essere restituite totalmente integre, con il mezzo ritenuto più conveniente dalla nostra Azienda.


RESI:
Non si accettano restituzioni di merci trascorsi 15 giorni dalla data di consegna e se non preventivamente autorizzati da ECA Technology Srl, per iscritto ed inviati mezzo apposito modulo sottoscritto. I resi autorizzati dovranno essere inviati a ECA Technology Srl SOLO SE accompagnati da regolare documento di trasporto e degli estremi di acquisto. La merce verrà accreditata al prezzo di acquisto decurtato del 10% calcolato sul valore netto di vendita e regolarizzato alle stesse condizioni di vendita.

DOCUMENTAZIONE E DATI TECNICI:
Le descrizioni ed i dati tecnici indicati in depliant, offerte, circolari, preventivi, prospetti, listini prezzi ecc. hanno carattere indicativo ed informativo e possono subire variazioni senza preavviso.

FORO COMPETENTE E GIURISDIZIONE:
Per ogni controversia dovesse insorgere, le parti indicano quale Foro competente in via esclusiva, quello di Vicenza. Al presente contratto si applica in via esclusiva la legislazione italiana.

VERSIONE OTTOBRE 2026

I dati potranno essere modificati senza preavviso.
Le immagini riportate sono da considerarsi indicative e finalizzate alla miglior comprensione del testo.
Non è consentita la pubblicazione o divulgazione del presente documento su social network o siti web senza autorizzazione scritta di ECA Technology.



Scarica il **catalogo completo** e le **schede tecniche** di tutti i prodotti ECA Technology nell'**area download** del sito

www.ecatech.it

Inquadra il **QR Code** e accedi ai contenuti


Diventa **Partner**
ECA Technology!
Acqua
inVerter
Technology

Perché diventare **Partner** ECA Technology?

Affiancamento e **supporto tecnico**



Ti aiutiamo nella realizzazione di impianti tecnologici all'avanguardia, organizzando consegne pianificate dei prodotti, assistenza tecnica e burocratica con aggiornamento sulle novità delle normative vigenti. Completa l'offerta un servizio di post vendita veloce, personalizzato e affidabile. Infatti, oltre ad un magazzino di prodotti in pronta consegna, l'azienda garantisce un fornito magazzino ricambi sempre disponibili.

Fornitura diretta senza intermediari



La scelta vincente è quella di non proporre i prodotti ECA Technology a grossisti e rivenditori appartenenti alla grande distribuzione: la politica commerciale, sin dagli inizi, si è sviluppata in maniera diretta nel rispetto delle agenzie mandatarie e delle concessionarie di zona che effettuano l'acquisto direttamente dalla sede.

Corsi di formazione



ECA Technology organizza corsi di formazione tecnici e commerciali, ed aggiornamenti personalizzati per darti la possibilità di conoscere tutte le nuove normative e tecnologie presenti sul mercato.

Sostegno del tuo sviluppo nel mercato



Accompagnamo la tua crescita progettando per te prodotti di alta qualità che utilizzano tecnologie innovative e competitive, adatti ad ogni tipo di esigenza, sottoponendoti proposte commerciali incentivanti, rispettando e favorendo la tua zona di competenza.

Pianificare iniziative promozionali



Creiamo per te operazioni di mailing e materiale pubblicitario personalizzato o ti aiutiamo a realizzarlo secondo le tue esigenze. Ti offriamo una promozione offline e online efficace rivolta alla tua zona di competenza che possa incrementare le tua capacità di proposta e rendere la tua immagine aziendale affidabile e garantita.

Viaggio Incentive



Collaborare con Noi conviene! Ogni anno al raggiungimento del target verrà riservato un fantastico soggiorno di 4 giorni e 3 notti sulla neve!

CATALOGO
OTTOBRE 20**26**

Dati tecnici indicativi, consultare cataloghi commerciali e manuali tecnici aggiornati ECA Technology s.r.l.

ECA Technology
ENERGY AND AIR-CONDITIONING SOLUTIONS

ECA TECHNOLOGY SRL a socio unico
Via dell'industria 51, 36040 Grisignano di Zocco (VI)
Tel 0444 418388 - eca@ecatech.it - www.ecatech.it

SEGUI @ecatechnology

CG 2026 10_01