

Window type Syntek - Raffrescamento

Raffrescare gli ambienti in modo immediato e semplice è possibile grazie a soluzioni ultracompatte come i climatizzatori window type in gas ecologico R32 della linea Syntek.

Il climatizzatore progettato appositamente per la **climatizzazione estiva** di container e prefabbricati è **ermeticamente sigillato** e caratterizzato quindi oltre che dalla semplicità d'installazione anche da quella d'utilizzo grazie al pratico **controllo bordo macchina** per la gestione delle diverse funzionalità.

Ideale per edifici prefabbricati, uffici mobili.



Window Type



Window type Syntek - Raffrescamento



MODELLO	U.I.	SKWTV 0916 GCL32	SKWTV 1216 GCL32	
Alimentazione elettrica	V/f/Hz	230/1/50		
Efficienza stagionale in Raffrescamento	Pdesign	2,70	3,70	
	SEER	5,20	5,40	
	Consumo energ.an.	kWh/a	182	240
	Etichetta energetica		A	A
Potenza frigorifera nominale	kW	2,7	3,65	
	BTU/h	9212	12454	
Potenza elettrica nominale in raffrescamento (min-max)	kW	782	1030	
EER		3,45	3,54	
Portata aria (max-med-min)	m³/h	400-360-320	480-430-380	
Pressione sonora lato interno (max - med - min)	dB(A)	50-48-46	50-48-46	
Pressione sonora lato esterno (max - med - min)	dB(A)	56-54-52	58-56-54	
Potenza sonora lato interno (max - med - min)	dB(A)	59-57-55	59-57-55	
Potenza sonora lato esterno (max - med - min)	dB(A)	65-63-61	65-63-61	
Dimensioni (AxLxP)	mm	375x560x708	428x660x700	
Peso netto	Kg	43	50	
Gas refrigerante (tipo) / Carica standard	tipo/kg	R32 / 0,51	R32 / 0,63	
Potenziale riscaldamento globale/ Tons CO ₂ equivalente	GWP/tons	675 / 0,344	675 / 0,425	
Carica gas refrigerante / tons	Kg	0,51 / 0,344	0,63 / 0,425	
Temperatura operativa esterna min-max riscald./condiz.	°C	16 ÷ 43	16 ÷ 43	
CODICE		2405000	2405001	