

XFS - Ventilconvettore Slim pavimento / soffitto

XFS è il nuovo terminale idronico DC Inverter a basso consumo (4 Watt) di ECA Technology per il **raffrescamento**, **riscaldamento**, **deumidificazione** e **purificazione** degli ambienti.

Contraddistinto dall'assenza di griglie frontali di aspirazione, grazie all'innovativo sistema di ventilazione migliora le prestazioni della batteria lavorando a pressione negativa.

Il modello XFS, è adatto all'installazione a parete bassa o a terra. Il design moderno caratterizzato da un **pannello frontale in cristallo di vetro temperato** e l'**ingombro ridotto** (12 cm) garantiscono un'effetto unico, in particolar modo per gli edifici di nuova realizzazione.

Il terminale XFS non solo permette una facile installazione ma anche una semplice manutenzione e gestione grazie al comando touch screen a parete e dispositivo Wi-Fi (optional) che garantisce il controllo da smartphone.

I Plus

- Spessore ridotto (12 cm);
- Design elegante e contemporaneo;
- Valvole 2 e 3 vie by pass optional;
- Potenze termiche modulabili da 0.5 a 4 Kw;
- Installazione a pavimento o soffitto;
- Massima silenziosità;
- Attacchi idraulici reversibili: destra (standard) o sinistra.



XFS - Ventilconvettore Slim pavimento / soffitto



MODELLO		XFS20	XFS40	XFS60	XFS80
Potenza frigorifera totale massima ¹	kW	0,88	1,81	2,7	3,38
Potenza termica massima ²	kW	1,10	2,40	3,20	4,23
Portata aria (min/max)	m³/h	80-180	155-315	240-450	310-540
Potenza elettrica (min/max)	W	3-12	4-13	5-14	8-17
Pressione sonora minima (SPL)	dB(A)	20,5	21,6	23,5	21,7
Dimensioni (LxPxA)	mm	681x122x553	873x122x553	1065x122x553	1257x122x553
Peso	kg	18	21	24	27
Tensione alimentazione	V-Hz	220-50	220-50	220-50	220-50
Motore Dc Inverter bassa potenza				si	
Ventola tangenziale in alluminio				si	
Filtro plissettato in acciaio inox				si	
Pannello frontale in cristallo di vetro temperato				si	
Struttura macchina in acciaio verniciato a polvere				si	
CODICE		1501610	1501611	1501612	1501613

(1) Raffrescamento: Temperatura ambiente 27° C, 47% UR / Temperatura acqua (in / out) 7/12° C

(2) Riscaldamento: Temperatura ambiente 20° C / Temperatura acqua (in): 50° C

	ACCESSORI*	XFS20	XFS40	XFS60	XFS80
		CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
	Termostato touch screen con Wi-Fi	1501650	1501650	1501650	1501650
	Sonda temperatura acqua	Inclusa di serie	Inclusa di serie	Inclusa di serie	Inclusa di serie
	Piedini di fissaggio a pavimento	1501653	1501653	1501653	1501653
	Pompa scarico condensa	1501654	1501654	1501654	1501654
	Valvola 2 vie + kit impianto 2 tubi + micro	1501655M	1501655M	1501655M	1501656M
	Valvola 3 vie con bypass + kit impianto 2 tubi + micro	1501659M	1501659M	1501659M	1501660M
	Valvola 3 vie con bypass + tubi collegamento impianto 4 tubi serie XFS	1501663	1501663	1501663	1501663
	Guscio isolamento valvola 2 vie, 2 tubi	1501674	1501674	1501674	1501675
	Guscio isolamento valvola 3 vie, 2 tubi	1501676	1501676	1501676	1501677
	Vaschetta raccolta condensa orizzontale	1501664	1501665	1501666	1501667
	Pannello estetico posteriore	1501668	1501669	1501670	1501671
	Resistenza elettrica frontale	1501672	1501672	1501673	1501673

*Tutti gli accessori sono forniti a corredo