XFS - Ventilconvettore Slim pavimento / soffitto

XFS è il nuovo terminale idronico DC Inverter a basso consumo (4 Watt) di ECA Technology per il **raffrescamento**, **riscaldamento**, **deumidificazione** e **purificazione** degli ambienti.
Contraddistinto dall'assenza di griglie frontali di aspirazione, grazie all'innovativo sistema di ventilazione migliora le prestazioni della batteria lavorando a pressione negativa.

Il modello XFS, è adatto all'installazione a parete bassa o a terra. Il design moderno caratterizzato da un **pannello frontale in cristallo di vetro temperato** e l'**ingombro ridotto** (12 cm) garantiscono un'effetto unico, in particolar modo per gli edifici di nuova realizzazione.

Il terminale XFS non solo permette una facile installazione ma anche una semplice manutenzione e gestione grazie all'intuitivo dispaly LCD. E' possibile inoltre integrare il terminale idronico con comando touch screen a parete e dispositivo Wi-Fi che garantisce il controllo da smartphone.

I Plus

- Spessore ridotto (12 cm);
- Design elegante e contemporaneo;
- Valvole 2 e 3 vie by pass optional;
- Potenze termiche modulabili da 0.5 a 4 Kw;
- Installazione a pavimento o soffitto;
- Massima silenziosità.

XFS - Ventilconvettore Slim pavimento / soffitto

Riscaldamento e Raffrescamento | Funzionamento automatico | Modalità Dry | Diverse velocità di ventilazione | Wi Fi optional | Timer | Anti Aria fredda all'avvio in risc. | Auto Restart

Pavimento soffitto idronico XFS

Comando touchscreen optional

MODELLO		XFS20	XFS40	XFS60	XFS80
Potenza frigorifera totale massima[1]	kW	0,88	1,81	2,7	3,38
Potenza termica massima[2]	kW	1,10	2,40	3,20	4,23
Portata aria (min/max)	m³/h	80-180	155-315	240-450	310-540
Potenza elettrica (min/max)	W	3-12	4-13	5-14	8-17
Pressione sonora minima (SPL)	dB(A)	20,5	21,6	23,5	21,7
Dimensioni (LxPxA)	mm	681x122x553	873x122x553	1065x122x553	1257x122x553
Tensione alimentazione	V-Hz	220-50	220-50	220-50	220-50
Motore Dc Inverter bassa potenza		si			
Ventola tangenziale in alluminio		si			
Filtro plissettato in acciaio inox		si			
Pannello frontale in cristallo di vetro temperato		si			
Struttura macchina in acciaio verniciato a polvere		si			
CODICE		**1501610**	**1501611**	**1501612**	**1501613**

(1) Raffrescamento: Temperatura ambiente 27° C, 47% UR / Temperatura acqua (in / out) 7/12° C
(2) Riscaldamento: Temperatura ambiente 20° C / Temperatura acqua (in): 50° C

ACCESSORI OPTIONAL*	CODICE
Comando touch screen top con Wi-Fi	**1501651**
Sonda temperatura acqua	**1501652**
Piedini di fissaggio a pavimento	**1501653**
Pompa scarico condensa	**1501654**
Valvola 2 vie + kit impianto 2 tubi (mod.XFS20/40/60)	**1501655**
Valvola 2 vie + kit impianto 2 tubi (mod.XFS80)	**1501656**
Valvola 3 vie con bypass + kit impianto 2 tubi (mod. XFS20/40/60)	**1501659**
Valvola 3 vie con bypass + kit impianto 2 tubi (mod. XFS80)	**1501660**
Valvola 3 vie con bypass + tubi collegamento impianto 4 tubi serie XFS	**1501663**
Guscio isolamento valvola 2 vie, 2 tubi, mod. XFS20/40/60	**1501668**
Guscio isolamento valvola 2 vie, 2 tubi, mod. XFS80	**1501669**
Guscio isolamento valvola 3 vie, 2 tubi, mod. XFS20/40/60	**1501670**
Guscio isolamento valvola 3 vie, 2 tubi, mod. XFS80	**1501671**
Vaschetta raccolta condensa orizzontale (mod. XFS20)	**1501664**
Vaschetta raccolta condensa orizzontale (mod. XFS40)	**1501665**
Vaschetta raccolta condensa orizzontale (mod. XFS60)	**1501666**
Vaschetta raccolta condensa orizzontale (mod. XFS80)	**1501667**
Pannello estetico posteriore (mod. XFS20)	**1501668**
Pannello estetico posteriore (mod. XFS40)	**1501669**
Pannello estetico posteriore (mod. XFS60)	**1501670**
Pannello estetico posteriore (mod. XFS80)	**1501671**
Resistenza elettrica frontale (mod. XFS20/40)	**1501672**
Resistenza elettrica frontale (mod. XFS60/80)	**1501673**

*Accessori forniti a corredo