HWFC Ventilconvettore **Parete**

I ventilconvettori modello parete di ECA Technology, sono i terminali ideali per coniugare benessere e comfort con design ed estetica all'interno.

Si abbinano alla pompa di calore che produce acqua calda o fredda per garantire **riscaldamento** e **raffrescamento**. Semplici nel loro utilizzo i ventilconvettori parete sono perfetti per applicazioni residenziali e commerciali in combinazione con tutte le tipologie di impianto.

Parete idronico HWFC

HWFC Ventilconvettore Parete

Riscaldamento e Raffrescamento
Modalità Dry
3 Velocità ventilazione
Light
Sleep
Flusso verticale
Auto Diagnosi
Timer 24h
Anti Aria fredda all'avvio in risc.
Auto Restart

Fino a esaurimento scorte

I Plus

- Versione per impianti a 2 tubi;
- Filtri lavabili facilmente accessibili;
- Termostato di minima;
- Telecomando incluso di serie;
- Consenso per valvola acqua ON-OFF esterna;
- Valvola di sfiato aria.

MODELLO		HWFC 0918	HWFC 1818
Alimentazione elettrica	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50
Potenza frigorifera totale [1]	kW	2,50	4,00
Potenza termica [2]	kW	2,80	4,50
Perdita di carico (frig./term.)	kPa	21/22	45/45
Portata aria (max/med/min)	m³/h	550/390/340	850/708/616
Potenza assorbita	W	50	66
Portata acqua	m³/h	450	700
Pressione sonora (max)	dB(A)	40	48
Peso Netto	kg	10	12
Dimensioni (LxPxA)	mm	840x180x275	940x200x298
Connessioni idrauliche	Ø	1/2"	
CODICE		**1601070**	**1601072**

(1) Raffreddamento: Temperatura aria ambiente 27°C B.S. / 19°C B.U., Temperatura acqua ingresso 7°C, uscita 12°C;
(2) Riscaldamento: Temperatura aria ambiente 20°C B.S., Temperatura acqua ingresso 45°C, uscita 40°C;

ACCESSORI OPTIONAL		sigla	Codice
	Valvola 2 vie on/off *	V23	**1601081**
	Valvola 3 vie/4 attacchi on/off *	V34	**1601082**
	Modulo predisposizione da incasso senza scarico condensa	MP1	**1601090**
	Modulo predisposizione da incasso con scarico condensa destra e sinistra	MP4	**1601093**
	Modulo predisposizione da incasso con sifone integrato (reversibile)	MP6	**1601095**

* Fornita a corredo (non montate a bordo)