



















Solutions d'installation - **DISTRIBUTION D'AIR**

	CODE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
	700100P1 700100P2 700100P3 7001004	ALUTERMOFLEX PL tuyau isolé ép.isol. 25 mm Ø125 mm ALUTERMOFLEX PL tuyau isolé ép.isol. 25 mm Ø160 mm ALUTERMOFLEX PL tuyau isolé ép.isol. 25 mm Ø200 mm ALUTERMOFLEX tuyau isolé ép.isol. 25 mm Ø250 mm	10 M 10 M 10 M 10 M
	7001007 7001008 7001009 7001010	FLEXAL tuyau flexible Ø125 mm FLEXAL tuyau flexible Ø160 mm FLEXAL tuyau flexible Ø200 mm FLEXAL tuyau flexible Ø250 mm	10 M 10 M 10 M 10 M
	7001077	Diffuseur EBK en acier peint - 595x595 mm pour les applications au plafond, couleur blanche ral 9010	1 PC
	7001092	CAISSON PBQ isolé pour diffuseur EBK H.250 mm Raccord latéral Ø 200 mm	1 PC
	7001078 7001079	Diffuseur EFC Ø 150 mm, en aluminium anodisé ral 9016 Diffuseur EFC Ø 200 mm, en aluminium anodisé ral 9016 - il est nécessaire de prévoir un collier ECL -	1 PC 1 PC
	7001090A 7001091A	Collier de montage ECL en polycarbonate Ø150 L100 Collier de montage ECL en polycarbonate Ø200 L100 - pour diffuseurs EFC -	1 PC 1 PC
	7001088 7001089	Vanne d'extraction EEA acier émaillé ral 9010 - Ø 150 mm Vanne d'extraction EEA acier émaillé ral 9010 - Ø 200 mm	1 PC 1 PC
	7001022 7001023 7001024 7001076	Bouche de soufflage à 2 rangées d'ailettes couleur aluminium anodisé, avec clapet d'étalement, ailettes orientables pas 20 mm, trous pour vis	1 PC 1 PC 1 PC 1 PC
	7001080 7001081 7001082	Bouche de soufflage linéaire à 2 rangées d'ailettes couleur aluminium anodisé, ailettes horizontales fixes 25° et ailettes arrière vertes réglables, avec clapet d'étalement, trous pour vis	1 PC 1 PC 1 PC
	7001085 7001086 7001087	Grille de reprise d'air ambiant couleur aluminium anodisé, ailettes horizontales fixes 15°, avec filtre, trous pour vis	1 PC 1 PC 1 PC

Solutions d'installation - **DISTRIBUTION D'AIR**

	CODE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
	7001124 7001125 7001126	Grille de reprise d'air ambiant de couleur blanche ral 9010, avec contre-châssis et filtre, ailettes horizontales fixes 45° pas 25mm, fermeture aimantée pour le logement et le remplacement du filtre 800x200 mm 1000x400 mm 1200x400 mm	1 PC 1 PC 1 PC
	7001025 7001030 7001027 70010271 7001075 70010751	Cassette isolée en tôle galvanisée 215 x h.115 x 250 Ø160 315 x h.115 x 250 Ø160 315 x h.165 x 250 Ø200 315 x h.165 x 250 Ø160 415 x h.165 x 250 Ø200 415 x h.165 x 250 Ø160	1 PC 1 PC 1 PC 1 PC 1 PC 1 PC
	7001060	Réduction conique Ø200 - Ø160	1 PC
	7001054 7001055	Raccord mâle Ø160 Raccord mâle Ø200	1 PC 1 PC
	7001065 7001066 7001067	Raccord en Y Ø160 Raccord en Y Ø200 Raccord à "Y" Ø200 - Ø160 - Ø160	1 PC 1 PC 1 PC
	7001062 7001063	Raccord en « T » Ø160 Raccord en « T » Ø200	1 PC 1 PC
	7001032	Ruban adhésif aluminium	50 M
	7001035 7001036	Colliers de serrage en acier (Ø 60-215mm) Colliers de serrage en acier (Ø 60-270mm)	10 PC 10 PC