

Solutions d'installation - **SUPPORTS POUR UNITÉS EXTÉRIEURES**

	CODE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
	6401057	Base en caoutchouc 250x150x h95 mm – max.100Kg	1PC
	6401058	Base en caoutchouc 400x150x h95 mm – max.200Kg	1PC
	6401059	Base en caoutchouc 600x150x h95 mm – max.500Kg	1PC
	6401060	Base en caoutchouc 1000x150x h95 mm – max.500Kg	1PC
	6401061	Base en caoutchouc 1200x150x h95 mm – max.500Kg	1PC
		Boulonnerie galvanisée M10 incluse	
	6401062	Base en caoutchouc 600x200x h150 mm – max.500Kg	1PC
	6401063	Base en caoutchouc 1200x200x h150 mm – max.500Kg	1PC
		Boulonnerie galvanisée M10 incluse	
	6401052K	Supports MX480 avec boulonnerie inox et caoutchouc Débit tot. 160 Kg - 480x420x850 mm	1 PC
	6401053K	Supports EME420 avec boulonnerie galvanisée, nivellement et caoutchouc Débit tot. 120 Kg - 420x400x800 mm	1 PC
	6401054	Supports MA560 avec boulonnerie galvanisée et caoutchouc Débit tot. 160 Kg - 600x600x1000 mm - Prémontée	1 PC
	6401056	Supports superlong SL640 avec boulonnerie galvanisée et caoutchouc Débit tot. 300 kg - fournie avec rallonges réglables	1 PC
	6401023	Supports SA400 pré-assemblés avec boulonnerie galvanisée et caoutchouc Débit tot. 100 kg - 400 x 400 mm	4 PAIRES
	6401055	Supports de toit 15° (80 Kg) - 30° (150 Kg) réglable avec boulonnerie galvanisée et caoutchoucs - 520x850 mm	1 PC
	6401105	Support au sol télescopique – (LxPxH) 450-730x450x250 mm avec boulonnerie inox et caoutchouc	1 PC
	6401106	Support au sol télescopique – (LxPxH) 450-730x450x400 mm avec boulonnerie inox et caoutchouc	1 PC
	6401021A	Support au sol FSE350 - 80x80x350 mm PVC rigide et boulonnerie galvanisée	1 PC
	6401022A	Support au sol FSE450 - 80x80x450 mm PVC rigide et boulonnerie galvanisée	1 PC
	6701101	KIT 4 Supports réglables au sol (recommandé pour les groupes VRV/VRF et chillers) Hauteur de 9 à 14 CM – Portée jusqu'à 3000 KG	8 KITS
	6701102	Clé pour supports réglables M/M 40x30	1 PC
	6701054	Pieds anti-vibrations en caoutchouc M/M 30x20	1 KIT
	6701055	Pieds anti-vibrations en caoutchouc M/M 40x40	1 KIT
	6701056	Pieds anti-vibrations en caoutchouc M 40x40	1 KIT