

## XHW - Ventilateur-convecteur Slim mural

XHW est le nouveau terminal hydronique DC Inverter basse consommation (4 Watts) d'ECA Technology pour le **chauffage, la climatisation, la déshumidification et la purification** des pièces.

Contrastant avec l'absence de grilles d'aspiration frontales, le système de ventilation innovant améliore les performances de la batterie en travaillant sous pression négative.

Le modèle XHW, est adapté à une installation murale en hauteur. Le design moderne caractérisé par un **panneau frontal en verre trempé** et **l'encombrement réduit** (12 cm) garantissent un effet unique, en particulier pour les bâtiments nouvellement construits.

Le terminal XHW permet non seulement une installation facile, mais aussi une maintenance et une gestion faciles grâce à la commande à écran tactile mural et au dispositif Wi-Fi (en option) qui garantit le contrôle depuis un smartphone.

### I Plus

- Épaisseur réduite (12 cm) ;
- Design élégant et contemporain ;
- Ventilateur tangentiel en aluminium pour une plus grande efficacité ;
- Vannes 2 et 3 voies by-pass (en option) ;
- Double volet motorisé pour un contrôle précis de la direction de l'air ;
- Puissance thermique modulable de 0,5 à 4 kW ;
- Télécommande de série ;
- Silence maximal.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# XHW - Ventilateur-convecteur Slim mural



Mural hydronique XHW



Télécommande de série



Commande écran tactile en option

MODÈLE		XHW40	XHW60	XHW80
Puissance frigorifique totale maximale <sup>1</sup>	kW	1,20	1,70	2,45
Puissance thermique maximale <sup>2</sup>	kW	1,68	2,45	3,30
Débit d'air (min/max)	m³/h	155/315	240/450	310/540
Puissance électrique (min/max)	W	4/11	5/14	8/17
Pression acoustique minimale (SPL)	dB(A)	23,0	23,4	25,0
Dimensions (LxPxH)	mm	873x122x383	1065x122x383	1257x122x383
Poids	kg	16	17	20
Tension d'alimentation	V-Hz	220-50	220-50	220-50
Moteur DC Inverter basse puissance			oui	
Ventilateur tangentiel en aluminium			oui	
Télécommande			oui	
Écran LCD			oui	
Filtre plissé en acier inoxydable			oui	
Panneau avant en cristal de verre trempé			oui	
Structure de l'appareil en acier enduit de poudre			oui	
<b>CODE</b>		<b>1501601</b>	<b>1501602</b>	<b>1501603</b>

(1) Climatisation : Température ambiante 27° C, 47% UR / Température de l'eau (in / out) 7/12° C

(2) Chauffage : Température ambiante 20° C / Température de l'eau (in) : 50° C

	ACCESSOIRES*	XHW40	XHW60	XHW80
		CODE	CODE	CODE
	Commande écran tactile haut avec Wi-Fi	1501651	1501651	1501651
	Sonde température eau	1501652	1501652	1501652
	Pompe de vidage des condensats	1501654	1501654	1501654
	Vanne 2 voies + kit installation 2 tubes + micro	1501657M	1501657M	1501658M
	Vanne 3 voies avec by-pass + kit installation 2 tubes + micro	1501661M	1501661M	1501662M

\*Tous les accessoires sont fournis avec le kit