Window type Syntek DC inverter - Raffrescamento

Raffrescare gli ambienti in modo immediato e semplice è possibile grazie a soluzioni ultracompatte come i climatizzatori window type in gas ecologico R32 della linea Syntek.

Il climatizzatore progettato appositamente per la **climatizzazione estiva** di container e prefabbricati è **ermeticamente sigillato** e caratterizzato quindi oltre che dalla semplicità d'installazione anche da quella d'utilizzo grazie al pratico **controllo bordo macchina** per la gestione delle diverse funzionalità.

R32

Gas refrigerante ecologico R32

Ideale per edifici prefabbricati, uffici mobili.



Window Type



Telecomando di serie



Window type Syntek DC inverter - Raffrescamento







Telecomando di serie

MODELLO		U.I.	SKWTV 0926 GCL32
Alimentazione elettrica		V/f/Hz	230/1/50
Efficienza stagionale in Raffrescamento	Pdesign	kW	2,50
	SEER		5,10
	Consumo energ.an.	kWh/a	172
	Etichetta energetica		A
Potenza frigorifera nominale		kW	2,5
		BTU/h	8530
Potenza elettrica nominale in raffrescamento (min-max)		kW	0,77
EER			3,25
Portata aria (max-med-min)		m³/h	280/240/190
Pressione sonora lato interno (max - med - min)		dB(A)	50/47/42
Pressione sonora lato esterno (max - med - min)		dB(A)	55/52/47
Potenza sonora lato interno (max - med - min)		dB(A)	60/57/52
Potenza sonora lato esterno (max - med - min)		dB(A)	65/62/57
Dimensioni (AxLxP)		mm	350x450x640
Peso netto		Kg	29,5
Gas refrigerante (tipo) / Carica standard		tipo/kg	R32 / 0,42
Potenziale riscaldamento globale/ Tons CO_2 equivalente		GWP/tons	675 / 0,28
Temperatura operativa esterna min-max riscald./condiz.		°C	18 ÷ 43
CODICE			**2405002**

I dati tecnici sopra riportati fanno riferimento alle normative europee EN14511 e EN14825. Questo prodotto, ermeticamente sigillato, contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto